



Guía de comparación de productos

Vídeo en red

Cámaras de red fijas Axis

								
AXIS 207W		AXIS M1011^(a) AXIS M1011-W^(b)	AXIS M1031-W	AXIS M1054	AXIS M1103	AXIS M1104	AXIS M1113	AXIS M1114
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"
Objetivo	4 mm/F2.0 Iris fijo	4.4 mm/F2.0 Iris fijo	4.4 mm/F2.0 Iris fijo	2.9 mm/F2.0 Iris fijo	2.8 mm/F2.0 6 mm/F1.8 Iris fijo, Montura CS	2.8 mm/F2.0 6 mm/F1.8 Iris fijo, Montura CS	Varifocal 2.9 - 8.2 mm/F1.4 Iris fijo, Montura CS	Varifocal 2.8 - 8 mm/F1.2 Iris fijo, Montura CS
Ángulo de visión horizontal	55°	47°	47°	80°	2.8 mm: 66° 6 mm: 31°	2.8 mm: 80° 6 mm: 37°	65° - 25°	87° - 29°
Día/noche								
Sensibilidad luminica (Lux)	1 - 10,000	1 - 10,000	1 - 10,000 0 con LED encendido	1.2 - 100,000 0 con LED encendido	2.8 mm: 1.0 - 100,000 6 mm: 0.9 - 100,000	2.8 mm: 1.0 - 100,000 6 mm: 0.9 - 100,000	0.6	0.6
Compresión de vídeo	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG MPEG-4	H.264 Motion JPEG MPEG-4	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Resolución máxima de vídeo (píxeles)	640 x 480	640 x 480	640 x 480	1280 x 800 (1 MP) HDTV 720p	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) HDTV 720p	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) HDTV 720p
Imágenes por segundo	30 (640x480)	30 (640x480)	30 (640x480)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)
Soporte de audio	Monodireccional, Micrófono Integrado		Bidireccional Micrófono y altavoz integrados	Bidireccional Micrófono y altavoz integrados				
Entradas/salidas de Alarma	1/1			1/1				
Vídeo inteligente	Detección de movimiento y audio	Detección de movimiento Alarma antimanipulación	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación	Detección de movimiento Alarma antimanipulación	Detección de movimiento Alarma antimanipulación	Detección de movimiento Alarma antimanipulación	Detección de movimiento Alarma antimanipulación
Seguridad	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS
Red	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Alimentación	DC Splitter PoE disponible	DC Splitter PoE disponible	DC Splitter PoE disponible	DC PoE IEEE 802.3af Clase 2	PoE IEEE 802.3af Clase 1	PoE IEEE 802.3af Clase 1	PoE IEEE 802.3af Clase 1	PoE IEEE 802.3af Clase 1
Conectores serie								
Uso en exterior					Requiere carcasa	Requiere carcasa	Requiere carcasa	Requiere carcasa
Otros	Inalámbrica	Inalámbrica ^(b)	LED iluminación sensor PIR integrado, inalámbrica	LED iluminación sensor PIR integrado, PTZ digital, AVHS ⁽¹⁾	PTZ digital, contador de píxeles, AVHS ⁽¹⁾	PTZ digital, contador de píxeles, AVHS ⁽¹⁾	PTZ digital, contador de píxeles, AVHS ⁽¹⁾	PTZ digital, contador de píxeles, AVHS ⁽¹⁾

Notas (a) y (b) se refieren a los modelos de producto correspondientes para la columna; (1) AVHS - AXIS Video Hosting System con conexión de cámara con un solo clic

Cámaras de red fijas Axis

	AXIS P1311 	AXIS 211^(a) AXIS 211W^(b) 	AXIS 221 	AXIS P1343^(a) AXIS P1343-E^(b) 	AXIS P1344^(a) AXIS P1344-E^(b) 	AXIS P1346^(a) AXIS P1346-E^(b) 	AXIS Q1755^(a) AXIS Q1755-E^(b) 	AXIS P1347^(a) AXIS P1347-E^(b) 
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CCD de barrido progresivo 1/4" ^(a) CMOS de barrido progresivo 1/4" ^(b)	CCD de barrido progresivo 1/3"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/3" (efectivo)	CMOS de barrido progresivo 1/3"	CMOS de barrido progresivo 1/2.5"
Objetivo	4 mm/F1.2, Iris fijo, Montura CS	Varifocal 3 – 8 mm/F1.0, Iris fijo, Montura CS	Varifocal 3 – 8 mm/F1.0 Iris fijo, Montura CS	Varifocal 3 – 8 mm/F1.4 Iris fijo, Montura CS Enfoque remoto	Varifocal 3 – 8 mm/F1.2 Iris fijo, Montura CS Enfoque remoto	Varifocal 4 – 10 mm/F1.8 P-Iris ⁽ⁱ⁾ , Montura CS Enfoque remoto	5.1 – 51 mm/F1.8 objetivo con iris automático y enfoque automático Zoom óptico 10x Zoom digital 12x	Varifocal 3.5 – 10 mm/F1.6 P-Iris ⁽ⁱ⁾ , Montura CS Enfoque remoto
Ángulo de visión horizontal	48°	67° – 27°	93° – 35°	59° – 25°	72° – 28°	61° – 29°	50° – 5.4°	77° – 28°
Día/noche			Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Sensibilidad lumínica (Lux)	0.6 – 30,000	0.75	0.65 (color) 0.08 (B/N)	0.3 (color) 0.05 (B/N)	0.3 (color) 0.05 (B/N)	0.6 (color) 0.08 (B/N)	2 (color) 0.2 (B/N)	0.5 (color) 0.08 (B/N)
Compresión de vídeo	H.264 Motion JPEG MPEG-4	MPEG-4 Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Resolución máxima de vídeo (píxeles)	640 x 480	640 x 480	640 x 480	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) HDTV 720p	2048 x 1536 (3 MP) HDTV 1080p	HDTV 1080i (2 MP) HDTV 720p	2560 x 1920 (5 MP) HDTV 1080p
Imágenes por segundo	30 (640x480)	30 (640x480)	45 (640x480) 60 (480x360)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	20 (2048x1536) 30 (HDTV 1080p) 30 (1600x1200)	30/25 (HDTV 1080i) 30/25 (HDTV 720p)	12 (2560x1920) 20 (2048x1536) 30 (HDTV 1080p)
Soporte de audio	Bidireccional Micrófono integrado	Bidireccional Micrófono integrado ^(b)		Bidireccional Micrófono integrado ^(a)	Bidireccional Micrófono integrado ^(a)	Bidireccional Micrófono integrado ^(a)	Bidireccional Micrófono integrado ^(a)	Bidireccional Micrófono integrado
Entradas/salidas de Alarma	1/1	1/1	2/1	1/1	1/1	1/1	2 entradas/salidas configurables	1/1
Vídeo inteligente	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación	Detección de movimiento y audio ^(b)	Detección de movimiento Alarma antimanipulación	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación Gatekeeper	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación
Seguridad	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS ^(b) IEEE 802.1X ^(b)	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X
Red	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Alimentación	DC PoE IEEE 802.3af Clase 1	DC PoE IEEE 802.3af Clase 2	AC/DC PoE IEEE 802.3af Clase 2	DC ^(a) PoE IEEE 802.3af Clase 2 ^(a) PoE Clase 3/High PoE ^(b)	DC ^(a) PoE IEEE 802.3af Clase 2 ^(a) PoE Clase 3/High PoE ^(b)	DC ^(a) PoE IEEE 802.3af Clase 3 ^(a+b) High PoE ^(b)	AC/DC ^(a) PoE IEEE 802.3af Clase 3 ^(a+b) High PoE ^(b)	DC ^(a) PoE IEEE 802.3af Clase 3 ^(a+b) High PoE ^(b)
Conectores serie			RS-232, RS-485				RS-422/RS-485	RS-422/RS-485
Uso en exterior	Requiere carcasa	Requiere carcasa	Requiere carcasa	Preparado para exterior ^(b)	Preparado para exterior ^(b)	Preparado para exterior ^(b)	Preparado para exterior ^(b)	Preparado para exterior ^(b)
Otros	Ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC	Inalámbrica ^(b)		Amplio rango dinámico (WDR), PTZ digital, contador de píxeles, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, certificado IP66 y NEMA 4X ^(b)	Amplio rango dinámico (WDR), PTZ digital, contador de píxeles, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, certificado IP66 y NEMA 4X ^(b)	Amplio rango dinámico (WDR), PTZ digital, contador de píxeles, secuencias multiventana, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, certificado IP66 y NEMA 4X ^(b)	Ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, salida de vídeo analógico, Soporte pan/tilt, certificado IP66 y NEMA 4X ^(b)	Amplio rango dinámico (WDR), PTZ digital, contador de píxeles, secuencias multiventana, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, certificado IP66 y NEMA 4X ^(b)

Notas (a) y (b) se refieren a los modelos de producto correspondientes para la columna; (1) AXIS P1346/-E y AXIS P1347 también soportan lentes DC-iris

Cámaras de red domo fijas Axis

	AXIS 209FD	AXIS 209MFD	AXIS M3113-R	AXIS M3114-R	AXIS M3011	AXIS M3014	AXIS M3203 ^(a) AXIS M3203-V ^(b)	AXIS M3204 ^(a) AXIS M3204-V ^(b)
								
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/3"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"
Objetivo	3.0 mm/F2.0 Íris fijo	3.6 mm/F1.8 Íris fijo	2.9 mm/F2.0 Íris fijo	2.9 mm/F2.0 Íris fijo	3.0 mm/F2.0 Íris fijo	2.9 mm/F2.0 Íris fijo	Varifocal 2.8 - 10 mm/F1.7 Íris fijo	Íris fija varifocal 2.8 - 10 mm/F1.7
Ángulo de visión horizontal	66°	74°	66°	80°	66°	80°	66° - 18°	80° - 22°
Día/noche								
Sensibilidad luminica (Lux)	1.5 - 10,000	3 - 10,000	1 - 100,000	1 - 100,000	1 - 10,000	1 - 10,000	0.9 - 100,000	0.9 - 100,000
Compresión de vídeo	MPEG-4 Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG MPEG-4	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Resolución máxima de vídeo (píxeles)	640 x 480	1280 x 1024 (1 MP)	800x600	1280x800 (1 MP) HDTV 720p	640 x 480	1280 x 800 (1 MP) HDTV 720p	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) HDTV 720p
Imágenes por segundo	30 (640x480)	12 (1280x1024)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (640x480)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)
Soporte de audio								
Entradas/salidas de alarma								
Vídeo inteligente	Detección de movimiento Alarma antimanipulación	Detección de movimiento Alarma antimanipulación	Detección de movimiento Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform	Detección de movimiento Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform	Detección de movimiento Alarma antimanipulación	Detección de movimiento Alarma antimanipulación	Detección de movimiento Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform	Detección de movimiento Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform
Seguridad	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS
Red	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Alimentación	PoE IEEE 802.3af Clase 1	PoE IEEE 802.3af Clase 1	PoE IEEE 802.3af Clase 1	PoE IEEE 802.3af Clase 1	PoE IEEE 802.3af Clase 1	PoE IEEE 802.3af Clase 1	PoE IEEE 802.3af Clase 1	PoE IEEE 802.3af Clase 2
Conectores serie								
Uso en exterior								
Otros		PTZ digital	Conectores robustos para vigilancia móvil, certificado IP66, IP67 y NEMA 4X, amplio rango dinámico (WDR), PTZ digital, contador de píxeles, AVHS ⁽¹⁾	Conectores robustos para vigilancia móvil, certificado IP66, IP67 y NEMA 4X, amplio rango dinámico (WDR), PTZ digital, contador de píxeles, AVHS ⁽¹⁾	Montaje oculto, contador de píxeles	Montaje oculto PTZ digital, contador de píxeles	PTZ digital, contador de píxeles, AVHS ⁽¹⁾ , a prueba de manipulaciones ^(a) Carcasa antivandálica ^(b)	PTZ digital, contador de píxeles, AVHS ⁽¹⁾ , a prueba de manipulaciones ^(a) Carcasa antivandálica ^(b)

Notas (a) y (b) se refieren a los modelos de producto correspondientes para la columna; (1) AVHS - AXIS Video Hosting System con conexión de cámara con un solo clic

Cámaras de red domo fijas Axis

	AXIS 216FD^(a) AXIS 216FD-V^(b) 	AXIS P3301^(a) AXIS P3301-V^(b) 	AXIS 216MFD^(a) AXIS 216MFD-V^(b) 	AXIS P3304^(a) AXIS P3304-V^(b) 	AXIS P3343^(a) AXIS P3343-V^(b) 	AXIS P3344^(a) AXIS P3344-V^(b) 	AXIS P3343-VE 	AXIS P3344-VE 
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/3"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"	CMOS de barrido progresivo 1/4"
Objetivo	Varifocal 2.8 - 10 mm/F1.3 iris tipo DC	Varifocal 2.8 - 10 mm/F1.3 iris tipo DC	Varifocal 2.8 - 10 mm/F1.3 iris tipo DC	Varifocal 2.8 - 10 mm/F1.7 iris tipo DC	Varifocal, iris tipo DC, zoom y enfoque remoto 6 mm: 2.5-6 mm/F1.4 12 mm: 3.3-12 mm/F1.6	Varifocal, iris tipo DC, zoom y enfoque remoto 6 mm: 2.5-6 mm/F1.4 12 mm: 3.3-12 mm/F1.6	Varifocal, iris tipo DC, zoom y enfoque remoto 6 mm: 2.5-6 mm/F1.2 12 mm: 3.3-12 mm/F1.4	Varifocal, DC-iris, zoom y enfoque remoto 6mm: 2.5-6 mm/F1.4 12mm: 3.3-12 mm/F1.6
Ángulo de visión horizontal	73° - 20°	72° - 23°	100° - 27°	80° - 22°	6 mm: 72° - 34° 12 mm: 54° - 17°	6 mm: 87° - 40° 12 mm: 70° - 20°	6 mm: 72° - 34° 12 mm: 54° - 17°	6 mm: 87° - 40° 12 mm: 70° - 20°
Día/noche					Automático	Automático	Automático	Automático
Sensibilidad luminica (Lux)	1	1	2	0.9	6 mm: 0.2 (color), 0.04 (B/N) 12 mm: 0.3 (color), 0.05 (B/N)	6 mm: 0.3 (color), 0.05 (B/N) 12 mm: 0.4 (color), 0.06 (B/N)	6 mm: 0.2 (color), 0.04 (B/N) 12 mm: 0.3 (color), 0.05 (B/N)	6 mm: 0.3 (color), 0.05 (B/N) 12 mm: 0.4 (color), 0.06 (B/N)
Compresión de video	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Resolución máxima de video (píxeles)	640 x 480	640 x 480	1280 x 1024 (1 MP)	1280 x 800 (1 MP) HDTV 720p	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) HDTV 720p	800 x 600	1280 x 800 (1 MP) HDTV 720p
Imágenes por segundo	30 (640x480)	30 (640x480)	12 (1280x1024) 30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)	30 (800x600)	30 (1280x800) 30 (HDTV 720p)
Soporte de audio	Bidireccional Micrófono integrado	Bidireccional Micrófono integrado	Bidireccional Micrófono integrado	Bidireccional Micrófono integrado	Bidireccional Micrófono integrado	Bidireccional Micrófono integrado	Bidireccional	Bidireccional
Entradas/salidas de alarma	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Video inteligente	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform
Seguridad	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X
Red	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Alimentación	DC PoE IEEE 802.3af Clase 1	DC PoE IEEE 802.3af Clase 2	DC PoE IEEE 802.3af Clase 1	DC PoE IEEE 802.3af Clase 2	PoE IEEE 802.3af Clase 2	PoE IEEE 802.3af Clase 2	PoE IEEE 802.3af Clase 3	PoE IEEE 802.3af Clase 3
Conectores serie								
Uso en exterior							Preparado para exterior	Preparado para exterior
Otros	A prueba de manipulaciones ^(a) Carcasa antivandálica ^(b)	Amplio rango dinámico (WDR), contador de píxeles, AVHS ⁽¹⁾ , ONVIF, a prueba de manipulaciones ^(a) Carcasa antivandálica ^(b)	A prueba de manipulaciones ^(a) Carcasa antivandálica ^(b)	Amplio rango dinámico (WDR), PTZ digital, contador de píxeles, AVHS ⁽¹⁾ , a prueba de manipulaciones ^(a) Carcasa antivandálica ^(b)	Amplio rango dinámico (WDR), PTZ digital, contador de píxeles, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, ONVIF A prueba de manipulaciones ^(a) Carcasa antivandálica ^(b)	Amplio rango dinámico (WDR), PTZ digital, contador de píxeles, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, ONVIF A prueba de manipulaciones ^(a) Carcasa antivandálica ^(b)	Certificado IP66 y NEMA 4X, amplio rango dinámico (WDR), PTZ digital, contador de píxeles, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, ONVIF, a prueba de manipulaciones	Certificado IP66 y NEMA 4X, amplio rango dinámico (WDR), PTZ digital, contador de píxeles, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, ONVIF, a prueba de manipulaciones

Notas (a) y (b) se refieren a los modelos de producto correspondientes para la columna; (1) AVHS - AXIS Video Hosting System con conexión de cámara con un solo clic

Cámaras de red PTZ Axis

	AXIS 212 PTZ	AXIS 212 PTZ-V	AXIS 214 PTZ	AXIS 215 PTZ	AXIS 215 PTZ-E	AXIS 232D+	AXIS 233D
							
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo 1/2"	CMOS de barrido progresivo 1/2"	1/4" ExView HAD CCD	1/4" CCD	1/4" CCD	1/4" ExView HAD CCD	HAD CCD de barrido progresivo 1/4" ExView
Objetivo	2.7 mm/F1.8 Iris fijo Zoom instantáneo 3x	2.7 mm/F1.8 Iris fijo Zoom instantáneo 3x	4.1 – 73.8 mm/F1.3 objetivo con iris automático y enfoque automático Zoom óptico 18x Zoom digital 12x	3.8 – 46 mm/F1.6 objetivo con iris automático y enfoque automático Zoom óptico 12x Zoom digital 4x	3.8 – 46 mm/F1.6 objetivo con iris automático y enfoque automático Zoom óptico 12x Zoom digital 4x	4.1 – 73.8 mm/F1.4 objetivo con iris automático y enfoque automático Zoom óptico 18x Zoom digital 12x	3.4 – 119 mm/F1.4 objetivo con iris automático y enfoque automático Zoom óptico 35x Zoom digital 12x
Ángulo de visión horizontal	140° – 44°	140° – 44°	48° – 2.7°	51.6° – 4.4°	51.6° – 4.4°	48° – 2.8°	55.8° – 1.73°
Día/noche			Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Sensibilidad lumínica (Lux)	10 lux en gran angular 20 lux en modo teleobjetivo	10 lux en gran angular 20 lux en modo teleobjetivo	0.3 (color) 0.005 (B/N)	1 (color) 0.3 (B/N)	1 (color) 0.3 (B/N)	0.3 (color) 0.005 (B/N)	0.5 (color) 0.008 (B/N)
Compresión de vídeo	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG	MPEG-4, Motion JPEG
Resolución máxima de vídeo (píxeles)	640 x 480	640 x 480	4CIF: 704x480 (60 Hz), 704x576 (50 Hz)	4CIF: 704x480 (60 Hz), 704x576 (50 Hz)	4CIF: 704x480 (60 Hz), 704x576 (50 Hz)	4CIF: 704x480 (60 Hz), 704x576 (50 Hz)	4CIF: 704x480 (60 Hz), 704x576 (50 Hz)
Imágenes por segundo (60/50 Hz)	30 (640x480) con zoom máximo	30 (640x480) con zoom máximo	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)
Pan/Tilt/Zoom	20 posiciones predefinidas 140° pan 105° tilt Guard tour	20 posiciones predefinidas 140° pan 105° tilt Guard tour	20 posiciones predefinidas 340° pan 120° tilt	20 posiciones predefinidas 360° pan con Auto-flip 180° tilt	20 posiciones predefinidas 360° pan con Auto-flip 180° tilt	50 posiciones predefinidas 360° pan infinitos 90° tilt Guard tour	100 posiciones predefinidas 360° pan infinitos 180° tilt Guard tour
Soporte de audio	Bidireccional Micrófono integrado	Bidireccional Micrófono integrado	Bidireccional	Bidireccional			Bidireccional
Entradas/salidas de Alarma	1/1	1/1	1/1	1/1		4/4	4/4
Vídeo inteligente	Detección de movimiento y audio	Detección de movimiento y audio	Detección de movimiento y audio	Detección de movimiento y audio	Detección de movimiento	Detección de movimiento	Detección de movimiento y audio Autotracking
Seguridad	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X
Red	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Alimentación	DC PoE IEEE 802.3af Clase 1	DC PoE IEEE 802.3af Clase 1	DC	DC	Alimentación principal	AC/DC	AC/DC
Conectores serie							
Uso en exterior			Requiere carcasa	Requiere carcasa	Preparado para exterior	Requiere carcasa	Requiere carcasa
Otros	Movimiento continuo 24/7	Movimiento continuo 24/7 Carcasa antivandálica		Auto-flip y E-flip	Auto-flip, E-flip, certificado IP66 y NEMA 4X	Movimiento continuo 24/7 Amplio rango dinámico (WDR)	Movimiento continuo 24/7, E-flip, amplio rango dinámico (WDR), estabilizador de imagen

Cámaras de red domo PTZ Axis

							
AXIS P5532		AXIS P5532-E		AXIS P5534		AXIS Q6032-E	
Sensor de imagen	HAD CCD de barrido progresivo 1/4" ExView	HAD CCD de barrido progresivo 1/4" ExView	CCD de barrido progresivo 1/3"	CCD de barrido progresivo 1/3"	HAD CCD de barrido progresivo 1/4" ExView	CCD de barrido progresivo 1/3"	CCD de barrido progresivo 1/3"
Objetivo	3.6 - 104.4 mm/F1.43 objetivo con iris automático y enfoque automático Zoom óptico 29x Zoom digital 12x	3.6 - 104.4 mm/F1.43 objetivo con iris automático y enfoque automático Zoom óptico 29x Zoom digital 12x	4.7 - 84.6 mm/F1.6 objetivo con iris automático y enfoque automático Zoom óptico 18x Zoom digital 12x	4.7 - 84.6 mm/F1.6 objetivo con iris automático y enfoque automático Zoom óptico 18x Zoom digital 12x	3.4 - 119 mm/F1.4 objetivo con iris automático y enfoque automático Zoom óptico 35x Zoom digital 12x	4.7 - 84.6 mm/F1.6 objetivo con iris automático y enfoque automático Zoom óptico 18x Zoom digital 12x	4.7 - 84.6 mm/F1.6 objetivo con iris automático y enfoque automático Zoom óptico 18x Zoom digital 12x
Ángulo de visión horizontal	53.1° - 2.0°	53.1° - 2.0°	55.2° - 3.2°	55.2° - 3.2°	55.8° - 1.73°	55.2° - 3.2°	55.2° - 3.2°
Día/noche	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Sensibilidad luminica (Lux)	0.5 (color), 0.01 (B/N)	0.5 (color), 0.01 (B/N)	0.74 (color), 0.04 (B/N)	0.74 (color), 0.04 (B/N)	0.5 (color), 0.008 (B/N)	0.74 (color), 0.04 (B/N)	0.74 (color), 0.04 (B/N)
Compresión de vídeo	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG	H.264, Motion JPEG
Resolución máxima de vídeo (píxeles)	D1: 720x480 (60 Hz), 720x576 (50 Hz)	D1: 720x480 (60 Hz), 720x576 (50 Hz)	HDTV 720p 1280 x 720	HDTV 720p 1280 x 720	D1: 720x480 (60 Hz), 720x576 (50 Hz)	HDTV 720p 1280 x 720	HDTV 720p 1280 x 720
Imágenes por segundo (60/50 Hz)	30/25 (D1)	30/25 (D1)	30/25 (HDTV 720p)	30/25 (HDTV 720p)	30/25 (D1)	30/25 (HDTV 720p)	30/25 (HDTV 720p)
Pan/Tilt/Zoom	100 posiciones predefinidas 360° pan con Auto-flip 180° tilt Guard tour limitado	100 posiciones predefinidas 360° pan con Auto-flip 180° tilt Guard tour limitado	100 posiciones predefinidas 360° pan con Auto-flip 180° tilt Guard tour limitado	100 posiciones predefinidas 360° pan con Auto-flip 180° tilt Guard tour limitado	100 posiciones predefinidas 360° pan infinitos 220° tilt Guard tour	100 posiciones predefinidas 360° pan infinitos 180° tilt Guard tour	100 posiciones predefinidas 360° pan infinitos 220° tilt Guard tour
Soporte de audio	Bidireccional con cable multi-conector ⁽¹⁾		Bidireccional con cable multi-conector ⁽¹⁾			Bidireccional con cable multi-conector ⁽¹⁾	
Entradas/salidas de Alarma	4 entradas/salidas configurables con cable multi-conector ⁽¹⁾		4 entradas/salidas configurables con cable multi-conector ⁽¹⁾			4 entradas/salidas configurables con cable multi-conector ⁽¹⁾	
Vídeo inteligente	Detección de movimiento y audio Gatekeeper avanzado	Detección de movimiento Gatekeeper avanzado AXIS Camera Application Platform	Detección de movimiento y audio Gatekeeper avanzado	Detección de movimiento Gatekeeper avanzado AXIS Camera Application Platform	Detección de movimiento Auto-tracking	Detección de movimiento y audio Gatekeeper avanzado	Detección de movimiento Auto-tracking Gatekeeper activo AXIS Camera Application Platform
Seguridad	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X
Red	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Alimentación	AC/DC con cable multi-conector ⁽¹⁾ High PoE IEEE 802.3at (Midspan incluido)	High PoE IEEE 802.3at (Midspan incluido)	AC/DC con cable multi-conector ⁽¹⁾ High PoE IEEE 802.3at (Midspan incluido)	High PoE IEEE 802.3at (Midspan incluido)	High PoE IEEE 802.3at (Midspan incluido)	AC/DC con cable multi-conector ⁽¹⁾ High PoE IEEE 802.3at (Midspan incluido)	High PoE IEEE 802.3at (Midspan incluido)
Conectores serie							
Uso en exterior	Requiere carcasa	Preparado para exterior	Requiere carcasa	Preparado para exterior	Preparado para exterior	Requiere carcasa	Preparado para exterior
Otros	Auto-flip, E-flip, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, certificado IP51, estabilizador de imagen, Amplio rango dinámico (WDR), AVHS ⁽²⁾	Auto-flip, E-flip, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, certificado IP66 y NEMA 4X, estabilizador de imagen, Amplio rango dinámico (WDR), AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Auto-flip, E-flip, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, certificado IP51, AVHS ⁽²⁾	Auto-flip, E-flip, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, certificado IP66 y NEMA 4X, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF	Movimiento continuo 24/7, E-flip, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, certificado IP66 y NEMA 4X, estabilizador de imagen, Amplio rango dinámico (WDR), control de temperatura Arctic	Movimiento continuo 24/7, E-flip, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, certificado IP51, AVHS ⁽²⁾	Movimiento continuo 24/7, E-flip, ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, certificado IP66 y NEMA 4X, AVHS ⁽²⁾ , ONVIF, control de temperatura Arctic

(1) Producto vendido por separado, (2) AVHS - AXIS Video Hosting System con conexión de cámara con un solo clic

Cámaras de red térmicas Axis

	AXIS Q1910	AXIS Q1910-E	AXIS Q1921	AXIS Q1921-E
				
Sensor de imagen	Uncooled Micro bolometer	Uncooled Micro bolometer	Uncooled Micro bolometer	Uncooled Micro bolometer
Objetivo	13 mm/F1.25	13 mm/F1.25	10 mm/F1.2 19 mm/F1.0	10 mm/F1.2 19 mm/F1.0 35 mm/F1.2 60 mm/F1.2
Ángulo de visión horizontal	17°	17°	10 mm: 55° 19 mm: 29°	10 mm: 55° 19 mm: 29° 35 mm: 15° 60 mm: 9°
Rango de detección (metros/yardas)	200/220 ^(a) 550/600 ^(b)	200/220 ^(a) 550/600 ^(b)	10 mm: 200/220 ^(a) 460/515 ^(b) 19 mm: 380/415 ^(a) 870/950 ^(b)	10 mm: 200/220 ^(a) 460/515 ^(b) 19 mm: 380/415 ^(a) 870/950 ^(b) 35 mm: 700/765 ^(a) 1610/1760 ^(b) 60 mm: 1200/1312 ^(a) 2760/3020 ^(b)
Sensibilidad	NetD < 100 mK	NetD < 100 mK	NetD < 100 mK	NetD < 100 mK
Compresión de vídeo	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Resolución máxima de vídeo (píxeles)	160 x 128	160 x 128	384 x 288	384 x 288
Imágenes por segundo	8.3	8.3	8.3/30 ⁽¹⁾	8.3/30 ⁽¹⁾
Soporte de audio	Bidireccional Micrófono integrado	Bidireccional	Bidireccional Micrófono integrado	Bidireccional
Entradas/salidas de alarma	2 entradas/salidas configurables	2 entradas/salidas configurables	2 entradas/salidas configurables	2 entradas/salidas configurable
Vídeo inteligente	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación AXIS Camera Application Platform
Seguridad	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X
Red	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Alimentación	AC/DC PoE IEEE 802.3af Clase 3	AC/DC PoE IEEE 802.3af Clase 3	AC/DC PoE IEEE 802.3af Clase 3	AC/DC PoE IEEE 802.3af Clase 3
Conectores serie	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485	RS-422/RS-485
Uso en exterior	Requiere carcasa diseñada para cámaras térmicas	Preparado para exterior	Requiere carcasa diseñada para cámaras térmicas	Preparado para exterior
Otros	Ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, ajuste de paletas, ONVIF	Ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, certificado IP66, ajuste de paletas, ONVIF	Ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, ajuste de paletas, ONVIF	Ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC, certificado IP66, ajuste de paletas, ONVIF

Las notificaciones (a) y (b) se refieren al rango de detección medido para (a) humanos 1.8 m x 0.5 m y (b) vehículos 2.3 x 2.3 m; (1) Hasta 30 ips en EU, Noruega, Suiza, Canadá, EE.UU., Japón, Australia, Nueva Zelanda. Hasta 8.3 ips en otros países. La velocidad de imagen por encima de 9 ips puede estar sujeta a normativas de control de exportación

Carcasas de cámara Axis

Modelos disponibles a nivel mundial

	Producto	Compatible con
	AXIS T95A Series Dome Housing Aluminio fundido Para interiores/exteriores AXIS T95A00: 100-230 V AC AXIS T95A10: 24 V AC	las siguientes cámaras PTZ: AXIS 214 PTZ, AXIS 232D+, AXIS 233D
	Carcasa AXIS T92A Aluminio fundido Para interiores/exteriores AXIS T92A00: 100-240 V AC AXIS T92A10: 24 V AC AXIS T92A20: High PoE	AXIS M1103, AXIS M1104, AXIS M1113, AXIS M1114, AXIS P1311, AXIS 211, AXIS 211W, AXIS 221

Modelos disponibles en Europa

	VT Verso Housing Plástico tecnopolímero Para interiores/exteriores
	VT Verso Housing Plástico tecnopolímero Para interiores/exteriores

Modelos disponibles en Norteamérica y América Central

	Carcasas a prueba de agresiones Acero Para interiores		AXIS Fixed Wireless Housing Aluminio Para exteriores
	AXIS Indoor Fixed Housing Aluminio Para interiores		AXIS Pendant Dome Indoor Plástico Para interiores
	AXIS Indoor Fixed Camera Dome Acero Para interiores		AXIS Indoor Recessed Enclosure Acero Para interiores
	AXIS 207 Ceiling-Mount Housing Acero Para interiores		AXIS Pendant Dome Outdoor Plástico Para interiores/exteriores
	AXIS Outdoor Fixed Housing Aluminio Para exteriores		AXIS Pendant Vandal Dome Aluminio Para interiores

Para más información, visite www.axis.com/accessories

Accesorios

Consola de control de videovigilancia AXIS T8310



La consola de control de videovigilancia AXIS T8310 es un sistema modular con tres unidades independientes: joystick, teclado numérico y mando de control secuencial. El joystick de videovigilancia AXIS T8311 permite un control eficaz y preciso de todas las cámaras de red PTZ y de red domo PTZ de Axis. Con el teclado numérico de videovigilancia AXIS T8312, el usuario podrá navegar rápidamente entre los diferentes espacios de trabajo, cámaras, vistas y posiciones predefinidas PTZ. El mando de control secuencial de videovigilancia AXIS T8313 se usa para navegar por un video grabado. Cada unidad puede ser adquirida y utilizada junta o por separado.

Iluminadores



Iluminadores para la vigilancia en interiores y exteriores con poca iluminación o en completa oscuridad.

Power over Ethernet Midspans y Splitters



Axis Power over Ethernet (PoE) y High PoE midspans y splitters ofrecen una solución fácil, rápida y rentable para la alimentación de productos de video en red sin necesidad de instalar tomas de corriente ni cables eléctricos.

Decodificador de video AXIS P7701



El decodificador de video AXIS P7701 ofrece una sencilla solución de seguimiento al permitir a monitores o proyectores digitales y analógicos conectarse y mostrar video en directo de cámaras de red y decodificadores de video de Axis.

Módulo de audio con E/S en red AXIS P8221



El Módulo de audio con E/S en red AXIS P8221 ofrece ocho puertos de entrada/salida (E/S) configurables y funciones de audio para un sistema de video en red que no cuente con dichos componentes o que requiera componentes adicionales.

Grabador de video en red AXIS Q8108-R



El AXIS Q8108-R es un grabador de video en red (NVR) de 8 canales especialmente diseñado para aplicaciones en entornos de comercio o transportes. Ofrece grabación embarcada ininterrumpida a velocidad completa en resolución HDTV para hasta 8 cámaras conectadas.

Monitor de instalación AXIS T8412



El monitor de instalación AXIS T8412 es un dispositivo portátil alimentado por batería que simplifica enormemente la instalación in situ de cámaras de red de Axis y cámaras analógicas. Se conecta directamente a una cámara y muestra video en directo en el lugar de instalación. Esto facilita el ajuste del ángulo de visualización de la cámara y permite enfocar con mayor facilidad que con un ordenador portátil o un ordenador remoto.

Pan-Tilt Motor



El posicionador Pan-Tilt YP3040 puede utilizarse con las cámaras AXIS Q1755 y AXIS Q1910 para permitirles tener capacidad básica de pan y tilt. El motor puede instalarse en paredes, tanto exteriores como interiores.

Software de gestión de vídeo

AXIS Camera Station



AXIS Camera Station es un completo sistema de supervisión y grabación, perfecto para instalaciones pequeñas o medias. Ofrece una instalación y configuración sencillas, gracias a la detección automática de cámaras, un potente asistente de configuración de eventos y el manejo eficiente de los productos de video en red Axis pertenecientes al sistema.

AXIS Camera Management



AXIS Camera Management es una potente y eficaz herramienta de instalación y gestión para los productos de video IP de Axis.

Axis' Application Development Partners



Los socios de desarrollo de aplicaciones (ADP) de Axis, que incluyen a más de 800 empresas, ofrecen una amplia variedad de soluciones de software completas que cumplen con las diversas especificaciones y requisitos para distintas áreas de aplicación.

AXIS Video Hosting System



El software AXIS Video Hosting System es una plataforma para la creación de un portal específico para proveedores de servicios pensado para la gestión de servicios de supervisión por video a través de Internet.

AXIS Camera Station One



AXIS Camera Station One es una versión gratuita para una cámara del software AXIS Camera Station, diseñado para la visualización y grabación de una cámara.

Para más información, visite www.axis.com/products/video/software/

AXIS Mobile Monitor



El software AXIS Mobile Monitor posibilita un acceso rápido y fácil a video en directo desde los productos de video en red de Axis, directamente en teléfonos inteligentes o en un Pocket PC. Descargable gratuitamente.

AXIS Camera Application Platform (Plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS)



La Plataforma de aplicaciones para cámaras AXIS es una plataforma de aplicaciones abierta que permite el desarrollo de aplicaciones pertenecientes a terceros que se pueden descargar e instalar en cámaras de red y codificadores de video de Axis.

Codificadores de vídeo Axis

	Codificadores de vídeo de 1 canal					Codificadores de vídeo de 4 y 6 canales				
	AXIS 241S 	AXIS M7001 	AXIS 243SA 	AXIS 247S 	AXIS Q7401 	AXIS 240Q 	AXIS 241Q^(a) AXIS 241QA^(b) 	AXIS Q7404 	AXIS 243Q 	AXIS Q7406 
Compresión de vídeo	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG	MPEG-4 Motion JPEG	H.264 Motion JPEG
Resolución máxima de vídeo (píxeles)	4CIF: 704x480 (NTSC) 704x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	4CIF: 704x480 (NTSC) 704x576 (PAL)	4CIF: 704x480 (NTSC) 704x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	4CIF: 704x480 (NTSC) 704x576 (PAL)	4CIF: 704x480 (NTSC) 704x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)	4CIF: 704x480 (NTSC) 704x576 (PAL)	D1: 720x480 (NTSC) 720x576 (PAL)
Imágenes por segundo H.264 (NTSC/PAL) en máxima resolución		30/25 (D1)			30/25 (D1)			30/25 (D1)		30/25 (D1) por canal
Imágenes por segundo Motion JPEG (NTSC/PAL) en máxima resolución	30/25 (4CIF)	30/25 (D1)	30/25 (4CIF)	30/25 (4CIF)	30/25 (D1)	6/5 (4CIF) por canal	30/25 (4CIF) utilizando 1 canal, 30/25 (CIF) por canal usando 4 canales	30/25 (D1)	30/25 (4CIF) por canal	30/25 (D1) por canal
Imágenes por segundo MPEG-4 (NTSC/PAL) en máxima resolución	21/17 (4CIF) 30/25 (2CIF)		30/25 (4CIF)	27/23 (4CIF) 30/25 (VGA)			21/17 (4CIF) utilizando 1 canal, 20/17 (CIF) por canal usando 4 canales		30/25 (4CIF) por canal	
Fuente de vídeo	1 entrada BNC de vídeo compuesto o Y/C ⁽¹⁾	1 entrada BNC de vídeo compuesto	1 entrada BNC de vídeo compuesto o Y/C ⁽¹⁾	1 entrada BNC de vídeo compuesto	1 entrada BNC de vídeo compuesto	4 entradas BNC de vídeo compuesto	4 entradas BNC de vídeo compuesto	4 entradas BNC de vídeo compuesto	4 entradas BNC de vídeo compuesto	6 entradas BNC de vídeo compuesto
Soporte de audio			Bidireccional	Monodireccional	Bidireccional		Bidireccional ^(a)	Bidireccional por 1 canal		
Entradas/salidas de alarmas	4/4		4/4	1/1	4 entradas/salidas configurables	4/4	4/4	2 entradas/salidas configurables por canal	4/4	2 entradas/salidas configurables por canal
Vídeo inteligente	Detección de movimiento Alarma antimanipulación	Detección de movimiento	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación	Detección de movimiento y audio	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación	Detección de movimiento Alarma antimanipulación	Detección de movimiento y audio ^(b) Alarma antimanipulación	Detección de movimiento y audio Alarma antimanipulación	Detección de movimiento Alarma antimanipulación	Detección de movimiento Alarma antimanipulación
Soporte PTZ	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Seguridad	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X	Contraseña multinivel Filtro de direcciones IP Cifrado HTTPS IEEE 802.1X
Red	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS	IPv4/v6, QoS
Alimentación	DC	PoE IEEE 802.3af Clase 2, Soporte de salida de alimentación para pequeña cámara oculta	DC	DC PoE IEEE 802.3af Clase 2/3, soporte de salida de alimentación para cámara analógica	DC PoE IEEE 802.3af Clase 2/3, soporte de salida de alimentación para cámara analógica	DC	DC	DC		
Conectores serie	RS-232, RS-485	RS-422/RS-485	RS-232, RS-485		RS-422/RS-485	RS-232, RS-485	RS-232, RS-485	RS-422/RS-485	RS-485	RS-485
Versión: Independiente/Tarjeta	Independiente + Tarjeta	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente + Tarjeta	Independiente + Tarjeta ^(a)	Independiente	Tarjeta	Tarjeta
Otros		Cámara oculta incluida en el kit AXIS M7001 Covert Surveillance Kit			Ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC					ONVIF

Notas (a) y (b) se refieren a los modelos de producto correspondientes para la columna; 1) Y/C video requiere cable de conversión

Soluciones de rack

Las soluciones en rack para codificador de video de Axis están diseñadas para instalaciones de alta densidad, alojando varias tarjetas de codificador de video en el mismo rack.

	AXIS 291 1U Video Server Rack 	AXIS Video Server Rack 	AXIS Q7900 Rack 
Slots (ranuras)	3	12	14
Soporte tarjetas	AXIS 240Q AXIS 241Q AXIS 241S AXIS 243Q AXIS Q7406	AXIS 240Q AXIS 241Q AXIS 241S	AXIS 240Q AXIS 241Q AXIS 241S AXIS 243Q AXIS Q7406
Número máximo de canales	18	48	84
Tamaño del rack	1U	3U	4U
Ancho del rack	19"	19"	19"
Alimentador Integrado	Fuente de alimentación	Fuente de alimentación reemplazable	Dos fuentes de alimentación redundantes
Red	Un puerto Ethernet 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T (Gigabit Ethernet)	Un puerto Ethernet 10BASE-T/ 100BASE-TX por blade	Cuatro puertos Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (Gigabit Ethernet)

Para más información, visite www.axis.com/products/video/video_server/

Acerca de Axis Communications

Axis es una compañía de TI que ofrece soluciones de vídeo IP dirigidas al mercado profesional. La compañía es líder del mercado del vídeo IP, conduciendo el cambio de la vídeo vigilancia analógica hacia las soluciones digitales. Los productos y soluciones de Axis están diseñados para los sectores de la vigilancia, la seguridad y la monitorización remota, y están basados en la innovación y en los estándares abiertos.

Axis es una compañía sueca, que opera a nivel mundial con oficinas en más de 20 países y asociaciones en más de 70 países. Fundada en 1984, Axis cotiza en la NASDAQ OMX Stockholm bajo el nombre AXIS. Si desea más información acerca de Axis Communications, por favor visite www.axis.com

Distribuido por: