

Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie CP4520



Imprima documentos en color de gran impacto a velocidades de gran rendimiento. Proteja los trabajos de impresión confidenciales con seguridad incorporada y de red. Satisfaga las necesidades de su actividad empresarial creciente con una gestión eficaz del papel, capacidad de papel ampliable y controles sencillos.

Ideal para empresas con grupos de trabajo administrados de 8 a 20 personas que necesitan una impresora láser lista para red para una impresión en color rápida, segura y de gran calidad.



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP4525n



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh

Experimente el rendimiento de alta gama para impresión en color.

Incremente su productividad de impresión con velocidades de hasta 40 ppm A4 y una primera página con una entrada y salida en 9,5 segundos en modo de ahorro de energía con la tecnología Instant-on. Optimice los trabajos de impresión de los grupos de trabajo: almacene una gran cola de trabajos de impresión con 1 GB de memoria¹. Instale, configure, supervise, solucione problemas y administre fácilmente su parque de impresoras desde cualquier sitio de la red con HP Web Jetadmin. Evite demoras y gestione grandes volúmenes con una capacidad robusta de gestión de papel de hasta 2.100 hojas².

Cree de forma homogénea documentos empresariales en color de calidad superior.

Impresione con color de calidad profesional: HP ImageREt 3600 y hasta 1200 x 1200 ppp proporcionan detalles más precisos, transiciones de color más uniformes, texto claro e imágenes nítidas. Gestione el uso y costes de la impresión en color: asigne acceso por usuario o aplicación, o bien desactive la impresión en color con el galardonado control de acceso al color HP³. Obtenga consumibles diseñados para grandes volúmenes con cartuchos de tóner negro de gran capacidad. Amplíe sus opciones con una amplia gama de tamaños medios y tipos como papeles de uso diario y satinados.

Proteja sus datos críticos para el negocio con la seguridad incorporada avanzada.

Asegure sus datos críticos de negocio con el disco duro HP Secure⁴, amplíe el número de direcciones IP en la red con IPv6, e implemente el control de acceso a red sofisticado con autenticación 802.1x y cifrado IPsec. Guarde de forma privada material sensible cuando recupere trabajos de impresión confidenciales almacenados utilizando el panel de control. Conecte convenientemente un lector de tarjeta de seguridad opcional u otro dispositivo de autenticación con el puerto USB 2.0 de alta velocidad.

¹ 1 GB de memoria es estándar sólo para el modelo xh

Los modelos n y dn incluyen 512 MB de memoria, ampliables hasta 1 GB

² El modelo xh incluye una capacidad de papel estándar de 2.100 hojas

Los modelos n y dn incluyen una capacidad de papel estándar de 600 hojas ampliable con una bandeja de papel de 500 hojas y un armario opcionales

³ Las capacidades de control de acceso en color varían entre dispositivos

Los Laboratorios Buyer otorgaron a las funciones de control de color HP el galardón de "Impresora del año" en diciembre de 2007

⁴ El disco duro HP Secure es estándar en el modelo xh y opcional en los modelos n y dn.

Descripción del producto

La impresora HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh se muestra en

1. Panel de control panel con pantalla en color de cuatro líneas
2. Receptor de salida de 500 hojas
3. La puerta frontal permite acceder con comodidad a los cuatro cartuchos de impresión de los dispositivos HP multifunción
4. Impresión automática a dos caras integrada
5. Cuatro bandejas de entrada de 500 hojas para lograr una capacidad total de 2.100 hojas
6. La bandeja multiuso de 100 hojas maneja soportes especiales de hasta 200 g/m bond
7. Puerto USB 2.0
8. Servidor de impresión incorporado Ethernet Gigabit HP Jetdirect
9. Disco duro EIO de alto rendimiento HP Secure integrado
10. 1 GB (1024 MB) total de memoria y un procesador de 800 MHz gestiona de forma rápida trabajos de impresión complejos
11. Una ranura EIO abierta
12. Ranura de cierre seguridad



Resumen de la serie



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP4525n

- Velocidad de impresión de hasta 40 ppm en negro y color
- ImageREt 3600
- calidad de salida 1200 x 1200 ppp efectivos
- memoria estándar de 512 MB ampliable a 1024 MB
- procesador de 800 MHz
- capacidad de entrada estándar de 600 hojas con una bandeja de entrada de 500 hojas y una bandeja multiuso de 100 hojas extensible con una bandeja de entrada de 500 hojas y armario opcionales



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn

- Como el modelo CP4525n con impresión automática a doble cara



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh

- Como el modelo CP4525n con impresión automática a doble cara
- 1 GB de memoria incorporada
- disco duro de alto rendimiento HP Secure
- capacidad de papel de 2.100 hojas con 3 bandejas de 500 hojas adicionales y base de impresora

Accesorios recomendados



CC422A
Alimentador de 500 hojas HP Color LaserJet y armario. Aumente la productividad con un alimentador de papel y un armario fácil de instalar que permite imprimir más páginas sin volver a cargar soportes, y la posibilidad de almacenar consumibles en el armario integrado.



CC497A
Bandeja de inserción de tarjetas postales HP LaserJet. La bandeja para tarjetas postales HP (para la bandeja 3) es la solución sin problemas para clientes que imprimen con regularidad en soportes de tarjetas postales de 10 x 15 cm.



CE466A
DIMM HP 256 MB DDR2 x32 de 200 patillas. La memoria de impresora HP ayuda a mejorar el rendimiento de la impresión de archivos y documentos complejos como presentaciones en color, impresiones a doble cara, archivos PDF con muchos gráficos y páginas Web.



CE467A
DIMM HP 512 MB DDR2 x32 de 200 patillas. La memoria de impresora HP ayuda a mejorar el rendimiento de la impresión de archivos y documentos complejos como presentaciones en color, impresiones a doble cara, archivos PDF con muchos gráficos y páginas Web.



J8019A
Disco duro de alto rendimiento HP Secure. La seguridad de su empresa supone seguridad para sus datos. Con el disco duro seguro EIO HP de alto rendimiento con bloqueo tipo Kensington, puede guardar protegidos sus datos más valiosos en la impresora o MFP HP manteniendo un rendimiento óptimo.



J7934G
Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 620n. Con seguridad avanzada y un rendimiento excelente en el sector, el servidor de impresión interno HP Jetdirect 620n Fast Ethernet permite que las empresas compartan las impresoras HP con ranuras EIO de modo fácil y asequible a través de la red e Internet.

Información para pedidos



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP4525n (CC493A)
Impresora; cable de alimentación; Bandeja multiuso de 100 hojas; Bandeja de entrada de 500 hojas; Servidor de impresión incorporado Ethernet Gigabit HP Jetdirect; Cartucho de impresión negro HP LaserJet (~8.500 páginas). Cartuchos de impresión de HP Color LaserJet cian, amarillo y magenta con tóner HP ColorSphere (~11.000 páginas); Guía de instalación de hardware y software; CD-ROM con controladores de software y documentación.



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn (CC494A)
Impresora; cable de alimentación; Bandeja multiuso de 100 hojas; Bandeja de entrada de 500 hojas; Servidor de impresión incorporado Ethernet Gigabit HP Jetdirect; Cartucho de impresión negro HP LaserJet (~8.500 páginas). Cartuchos de impresión de HP Color LaserJet cian, amarillo y magenta con tóner HP ColorSphere (~11.000 páginas); Guía de instalación de hardware y software; CD-ROM con controladores de software y documentación.



Impresora HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh (CC495A)
Impresora; cable de alimentación; Disco duro de alto rendimiento HP Secure, bandeja multiuso de 100 hojas; 4 bandejas de entrada de 500 hojas; Servidor de impresión incorporado Ethernet Gigabit HP Jetdirect; Cartucho de impresión negro HP LaserJet (~8.500 páginas). Cartuchos de impresión de HP Color LaserJet cian, amarillo y magenta con tóner HP ColorSphere (~11.000 páginas); Guía de instalación de hardware y software; CD-ROM con controladores de software y documentación.

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

CC422A	Alimentador de 500 hojas HP Color LaserJet y armario
CC497A	Bandeja de inserción de tarjetas postales HP LaserJet
CE466A	DIMM HP 256 MB DDR2 x32 de 200 patillas
CE467A	DIMM HP 512 MB DDR2 x32 de 200 patillas
J8019A	Disco duro de alto rendimiento HP Secure
J7972G	Tarjeta paralelo HP 1284B

Consumibles

CE260A	Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet CE260A. El rendimiento del cartucho medio es de 8.500 páginas normales. Rendimiento declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.
CE260X	Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet CE260X. El rendimiento del cartucho medio es de 17.000 páginas normales. Rendimiento declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.
CE261A	Cartucho de impresión cian HP Color LaserJet CE261A. El rendimiento del cartucho medio es de 11.000 páginas normales. Rendimiento declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.
CE262A	Cartucho de impresión amarillo HP Color LaserJet CE262A. El rendimiento del cartucho medio es de 11.000 páginas normales. Rendimiento declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.
CE263A	Cartucho de impresión magenta para HP Color LaserJet CE263A.

El rendimiento del cartucho medio es de 11.000 páginas normales. Rendimiento declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.

CE265A	Unidad de colección de tóner de impresora láser CE265A color HP
CE246A	Kit de fusor de 110 V HP Color LaserJet CE246A
CE247A	Kit de fusor de 220 V HP Color LaserJet CE247A
CE249A	Kit de transferencia HP Color LaserJet CE249A

Soportes físicos consumibles

CHP370	Papel láser color HP, 90 g/m ² - 500 hojas/A4/210 x 297 mm
CG964A	Papel HP para impr. láser profesional de 120 gramos - 250 hojas /A4/ 210 x 297 mm
CG966A	Papel HP fotog. satinado para impr. láser profesional de 200 gramos - 100 hojas /A4/ 210 x 297 mm

Conectividad

J7934G	Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7961G	Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8007G	Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
J8021A	Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Servicio y soporte

US186E HP Care Pack, Soporte de hardware de Color LaserJet CP4525 in situ el siguiente día laboral, 3 años
UT442E HP Care Pack, Soporte de hardware 4 horas, 13x5, mismo día laborable, in situ de Color LaserJet CP4525, 3 años
US188E HP Care Pack, Soporte de hardware el siguiente día laboral de la Color LaserJet CP4525, 4 años
US189E HP Care Pack, Soporte de hardware el siguiente día laboral de la Color LaserJet CP4525, 5 años
UT440PE HP Care Pack, Servicio postgarantía, Soporte de hardware el siguiente día laboral de la Color LaserJet CP4525, 1 año
UT434PE HP Care Pack, Servicio postgarantía, Soporte de hardware 4 horas, 13x5, mismo día laborable, in situ de Color LaserJet CP4525, 1 año
 Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>



Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser			
Velocidad de impresión	Salida de la primera página Negro: < 9,5 seg. (desde "lista"), Color: < 9,5 seg. (desde "lista") A4 Negro: Hasta 40 ppm, Color: Hasta 40 ppm La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento.			
Procesador	800 MHz, Intel® LE80578			
Memoria	CP4525n:512 MB; CP4525dn:512 MB; CP4525xh:1 GB			
Resolución de impresión	Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp Color: Hasta 1200 x 1200 ppp			
Calidad de impresión	HP ImageREt 3600			
Lenguajes de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF directa v 1.4			
Tipos de letra/fuentes	93 tipos de letra TrueType internos en HP PCL y emulación HP Postscript Nivel 3			
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 120000 páginas			
Volumen de páginas mensuales recomendado	De 2500 a 10000			
Márgenes de impresión	superior: 4,3 mm, izquierdo: 4,3 mm, derecho: 4,3 mm, inferior: 4,3 mm			
Manejo de los soportes	Entrada	Capacidad	Peso	Tamaño
	Bandeja 1	Hojas, papel (75 g/m ²): 100; etiquetas, transparencias, cartulina (163 g/m ²): 50, cartón (216 g/m ²): 30; sobres: 10	De 60 a 220 g/m ²	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), sobres (C5, B5, C6, DL ISO), 16K Postcard, Dpostcard, 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Bandeja 2	Hojas, papel (75 g/m ²): 500; papel satinado (160 g/m ²): 300; papel satinado (160 g/m ²): 250; papel satinado (220 g/m ²): 100	De 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 105 a 220 g/m ² (papel brillante)	A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K, 148 x 210 a 216 x 356 mm
	Impresión a doble cara:	CP4525n:Manual (soporte para controlador suministrado); CP4525dn:Automática (estándar); CP4525xh:Automática (estándar)	De 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 105 a 220 g/m ² (papel brillante)	A4, A5, B5 (JIS)
	Salida:	Hojas: Hasta 500. Sobres: Hasta 30. Transparencias: Hasta 100		
Tipos de soportes	Papel (normal, ligero, carta, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, satinado de gramaje medio, satinado alto gramaje, muy alto gramaje, satinado de muy alto gramaje, cartulina, tarjeta satinada, ya impreso, ya perforado, en color, rugoso) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, película opaca, definido por el usuario			
Interfaz y conectividad	CP4525n:Puerto USB 2.0 de alta velocidad, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), ranura EIO; CP4525dn:Puerto USB 2.0 de alta velocidad, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), ranura EIO; CP4525xh:Puerto USB 2.0 de alta velocidad, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), ranura EIO, disco duro integrado			
Capacidad de integración en red	A través del servidor de impresión HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet integrado (estándar), IPsec (estándar), SNMP3, 802.1x inalámbrico (opcional), soporte TC/IP (opcional)			
Sistemas operativos compatibles	Funciona con Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, Home, Server 2003, Server 2003 (32/64 bits), XP Professional x64, (IPv6 sólo compatible en Microsoft® Windows® 2003, XP Professional y XP Home; IPsec sobre IPv4 sólo en Microsoft® Windows® 2003, XP Professional y XP Home); Novell® NetWare 5.1 o superior, Mac OS X v10.3 o superior, Red Hat Linux 7.x o superior, SUSE Linux 8.x o superior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 o superior (sólo sistemas SPARC®), AIX 3.2.5 o superior, MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services Opcional: Puede obtener controladores y software de impresora HP en la página Web de HP Customer Care: http://www.hp.com/go/cljcp4525			
Requisitos mínimos del sistema	Windows Vista®: Procesador Intel® Pentium® II o Celeron®, 512 MB de RAM, 220 MB de disco duro, Internet Explorer 7, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Procesador Intel® Pentium® II o Celeron, 256 MB de RAM, 220 MB de disco duro, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows® 7 (32 bits): Procesador de 1 GHz, 1 GB de memoria RAM, 16 GB de espacio disponible en disco duro; Windows® 7 (64 bits): Procesador de 2 GHz, 1 GB de memoria RAM, 20 GB de espacio disponible en disco duro, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 o superior: Procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 256 MB de RAM; Disco duro de 160 MB; CD-ROM; USB; Mac 10.6: Procesador Mac Intel®, 10 GB de espacio disponible en el disco duro; 2 GB de RAM			
Software	Controladores de impresión y software de instalación en CD-ROM, controlador discreto HP PCL 6, controladores de software Macintosh y utilidades de estado			
Panel de control	LCD del de 5,16 cm y 64 x 160 píxeles, pantalla de panel de control en color de 4 líneas, 7 botones en el panel frontal (menú, seleccionar, detener, atrás/salir, ayuda, flecha arriba, flecha abajo), 3 LEDs de estado (atención, datos, listo), ayuda mejorada con gráficos animados			
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin, software HP Easy Printer Care, HP SureSupply			
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada de 110 a 127 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); De 220 a 240 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consumo: 740 vatios (activa), 72 vatios (en espera), 19 vatios (ahorro de energía), 0,3 vatios (apagada); Consumo eléctrico típico (TEC): 6,485 kWh/semana			
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: CP4525n:540 x 522 x 420 mm; CP4525dn:540 x 522 x 420 mm; CP4525xh:662 x 651 x 964 mm Embalado: CP4525n:746 x 644 x 549 mm; CP4525dn:746 x 644 x 549 mm; CP4525xh:856 x 760 x 1343 mm			
Peso	Sin embalaje: CP4525n:38,5 kg; CP4525dn:38,5 kg; CP4525xh:64,1 kg Embalado: CP4525n:44,0 kg; CP4525dn:44,0 kg; CP4525xh:82,5 kg			
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: De 10 a 30 °C. Temperatura operativa recomendada: de 15 a 27 °C. Humedad operativa: De 10 a 80% RH. Humedad operativa recomendada: de 30 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento: de 0 a 35 °C. Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: Potencia sonora: LwAd6,9 B(A), 5,0 B(A) (lista). Presión sonora: LpAm54 dB(A)			
Homologaciones del producto	Homologaciones de seguridad: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (EU), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Clase 1 Dispositivo Láser/LED) GB4943-2001, Directiva de baja tensión 2006/95/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC que imponga cada país Homologaciones de EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, Parte 15 Clase A (EE.UU.), GB9254-1998, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC impuestas por cada país			
Garantía	Garantía de un año in situ al día laboral siguiente. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.			

<http://www.hp.com/es>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 10/09 4AA2-8300ESE

