

Servidores de impresión externos

HP Jetdirect 170x/175x/ew2400/300x/en3700/500x



Conectividad compatible con Internet a través de una conexión de red fiable.



HP Jetdirect 170x

Servidor de impresión HP Jetdirect 170x

Conecte de forma sencilla y asequible a la red casi cualquier impresora¹ con puerto paralelo.

- Solución de bajo coste para compartir impresoras en la red.
- Instalación sencilla sin ayuda del administrador de la red (software de instalación HP Jetdirect incluido y también disponible en la Web).
- Comparta prácticamente cualquier impresora o periférico soportado a través del puerto paralelo con una conexión de red fiable.
- Ubique los periféricos de red en cualquier lugar de la red, más cerca de los usuarios.



HP Jetdirect 175x

Servidor de impresión HP Jetdirect 175x/ew2400/en3700

Conecte a la red casi cualquier impresora¹ con puerto USB.

- Utiliza un cable USB estándar entre el servidor de impresión y el periférico.
- Tamaño práctico de bolsillo, con una pinza para sujetar (sólo 175x).
- Alta velocidad de transferencia de datos a la impresora (Fast Ethernet).
- HP Jetdirect 175x: ofrece amplias posibilidades de conectividad de red, con soporte para los sistemas operativos Microsoft® y Apple Macintosh.
- HP Jetdirect ew2400 garantiza un funcionamiento perfectamente integrado y proporciona verdadera protección de la inversión. Gracias al soporte para conexión en red sin cables 802.11b/g y Fast Ethernet, no necesitará otro servidor de impresión.
- El servidor de impresión externo Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 es fácil de instalar y utilizar y proporciona conexión en red para periféricos con puertos Hi-Speed USB 2.0.



HP Jetdirect ew2400²



HP Jetdirect en3700

Servidor de impresión HP Jetdirect 300x

Conecte a la red casi cualquier impresora¹ con puerto paralelo.

- 2 MB de memoria Flash para la actualización sencilla del firmware desde la Web.
- Alta velocidad de transferencia de datos a la impresora (Fast Ethernet).
- Un puerto paralelo bidireccional de alta velocidad (IEEE 1284).




HP Jetdirect 300x

Servidor de impresión HP Jetdirect 500x

Conecte a la red hasta tres impresoras¹ cualesquiera con puerto paralelo.

- Tres puertos paralelos bidireccionales de alta velocidad (IEEE 1284).
- Alta velocidad de transferencia de datos a la impresora (Fast Ethernet).
- 2 MB de memoria Flash para la actualización sencilla del firmware desde la Web.



HP Jetdirect 500x

Válido para Jetdirect 170x, 175x, ew2400, 300x, en3700 y 500x.

- Óptimo rendimiento de las impresoras y periféricos multifuncionales HP soportados.
- Escaneado remoto a través de Internet/intranet para periféricos multifuncionales HP soportados.
- Direccionamiento IP dinámico mediante soporte de DHCP/WINS/DDNS.
- Instalación y administración sencillas a distancia (software incluido).
- Servidor web incorporado para comprobación de estado y configuración.

¹ Consulte las especificaciones de la impresora para conocer la compatibilidad.

² Más información en la hoja informativa de los servidores de impresión sin cables HP.

Especificaciones técnicas

Servidor de impresión HP Jetdirect 170x		Servidor de impresión HP Jetdirect 175x ew2400, y en3700	Servidor de impresión HP Jetdirect 300x y 500x
Tipos de red	Ethernet, 802.3, RJ-45 (10Base-T)	175x: Fast Ethernet, 802.3, RJ-45 (10/100Base-TX) ew2400: Ethernet sin cables 802.11g/802.11b y Fast Ethernet (10/100-TX) n3700: Ethernet, Fast Ethernet, 802.3	300x: Fast Ethernet, 802.3, RJ-45 (10/100Base-TX) 500x: Fast Ethernet/802.3, BNC (10Base2), RJ-45 (10/100Base-TX), Token Ring/802.5 DB9, RJ-45
Puertos externos E/S	1 paralelo IEEE 1284	175x: 1 USB 1.1 (compatible con especificaciones 2.0) ew2400/n3700: 1 Hi-Speed USB 2.0	300x: 1 paralelo IEEE 1284 500x: 3 puertos paralelo IEEE 1284
Sistemas operativos de red y protocolos compatibles	TCP/IP Modo Directo IP	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Novell™ NDPS (sólo Modo Directo IP)	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003; Novell NDPS; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 (sólo sistemas SPARC); IBM® AIX 3.2.5 y posterior¹; MPE-iX
LPD (daemon de impresora de líneas)²		en3700: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003; Novell™ NetWare 4.2, 5.x, 6; Apple Mac OS 8.6 y posterior; Red Hat Linux 6.x y posterior; SuSE Linux 6.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8; Sun OS 4.1.x; IBM® AIX 3.2.5 y posterior; SCO UnixWare 7.x; OpenServer 5.x; SGI IRIX 6.x; Digital UNIX® 4.x; IBM OS/2 Warp 4.x; cualquier sistema homologado RFC1179	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003; Novell™ NetWare 4.2, 5.x, 6; Apple Mac OS 8.6 y posterior; Red Hat Linux 6.x y posterior; SuSE Linux 6.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8; Sun OS 4.1.x; IBM® AIX 3.2.5 y posterior; SCO UnixWare 7.x; OpenServer 5.x; SGI IRIX 6.x; Digital UNIX® 4.x; IBM OS/2 Warp 4.x; cualquier sistema homologado RFC1179
Impresión FTP¹	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 de bits	en3700: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003; Apple Mac OS 8.6 y posterior; Red Hat Linux 6.x y posterior; SuSE Linux 6.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8; Sun OS 4.1.x; IBM® AIX 3.2.5 y posterior; SCO UnixWare 7.x; OpenServer 5.x; SGI IRIX 6.x; Digital UNIX® 4.x; IBM OS/2 Warp 4.x	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003; Mac OS 8.6 y posterior; Red Hat Linux 6.x y posterior; SuSE Linux 6.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8; Sun OS 4.1.x; IBM® AIX 3.2.5 y posterior; SCO UnixWare 7.x; OpenServer 5.x; SGI IRIX 6.x; Digital UNIX® 4.x; IBM OS/2 Warp 4.x
IPP		en3700: Microsoft® Windows NT® 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003, Novell™ NetWare 4.2, 5.x, 6	Microsoft® Windows NT® 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003, Novell™ NetWare 4.2, 5.x, 6
IPX/SPX	Novell™ NetWare 3.20, 4.x, 5.x, NDPS, Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000	175x/ew2400: Microsoft® Windows® 98, NT 4.0, Me, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003 (sólo Modo Directo, sin soporte para servidor Novell™) en3700: Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, NDPS; Microsoft® Windows® 98, NT 4.0, Me, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003	Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, NDPS; Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003
DLC/LLC	Microsoft® Windows NT® 4.0²	en3700: Microsoft® Windows NT® 4.0 (requiere software del proveedor del NOS)	Microsoft® Windows NT® 4.0
AppleTalk³		Apple (Mac OS 8.6 y posterior)	Apple (Mac OS 8.6 y posterior)
Otros protocolos de red compatibles		175x/ew2400: Auto-IP, compatible con Apple Rendezvous, Telnet, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP, SLP, IGMP en3700: Auto-IP, compatible con Apple Rendezvous, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP	NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP
Descripción de la gestión de seguridad		en3700: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS)	
Garantía	1 año de garantía con devolución a HP	175x/ew2400: 1 año de garantía con devolución a HP en3700: 3 años de garantía con devolución a HP	3 años de garantía con devolución a HP

¹ Requiere software del proveedor del NOS.

² Puede requerir software del proveedor del NOS o de otros proveedores.

³ AppleTalk no es compatible con los servidores de impresión Token Ring.

<http://www.hp.com> <http://www.hp.es>

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:
C/Vicente Aleixandre, nº 1, Parque Empresarial, **28230 Las Rozas, Madrid**, tel. (91) 634 88 00
Avda. Diagonal, 605, **08028 Barcelona**, tel. (93) 401 91 00
C/Luis de Morales, 32, planta 3ª, oficina 1, Edificio Forum, **41018 Sevilla**, tel. (95) 453 30 92
Avda. Zugazarte, 8, 2ª, Edificio Abra 4, **48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya)**, tel. (94) 481 80 00
Pl. de América, 2, 5ª, **46004 Valencia**, tel. (96) 395 74 75.
O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.



©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento.

Publicado en EMEA 09/04 5982:2084ESE

Información para pedidos

J3258B	HP Jetdirect 170x Ethernet
J3263A	HP Jetdirect 300x Ethernet/Fast Ethernet
J3264A	HP Jetdirect 500x Token Ring
J3265A	HP Jetdirect 500x Ethernet/Fast Ethernet
J6035C	HP Jetdirect 175x Ethernet/Fast Ethernet
J6060A	HP Jetdirect 300x Ethernet/Fast Ethernet, paquete de tres
J7942A	Servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700
J7951A	HP Jetdirect ew2400 servidor de impresión externo sin cables 802.11g y Fast Ethernet

