

HP LaserJet 3050 All-in-One



Introducción

El compacto producto multifuncional HP LaserJet 3050 proporciona versatilidad, velocidad, facilidad de uso y fiabilidad. Ahora un único dispositivo convenientemente integrado da respuesta a sus necesidades de impresión, fax, escaneado y copiado.

Características

- Aproveche esta completa solución de oficina con funciones de impresión, fax, escaneado y copiado en un dispositivo compacto. Su diseño de alimentación por hojas ahorra espacio y sus altas velocidades de impresión y copiado de hasta 18 ppm y la impresión de la primera página sin esperas le permiten rendir más.
- Disfrute de funciones de fax independiente y avanzado con 2 MB de memoria y 33,6 Kbps para almacenar hasta 110 páginas. Imprima documentos láser nítidos con una resolución de 1.200 ppp. Gestione trabajos de impresión complejos rápidamente con una potente memoria de 64 MB y cree estupendos escaneados en color.
- Disfrute de múltiples funciones sin problemas y de una gran fiabilidad con este producto multifuncional fácil de utilizar. Su interfaz de usuario intuitiva y el software Caja de herramientas HP simplifican su uso, y los cartuchos de impresión integrados HP son limpios y fáciles de sustituir.

Especificaciones

Idiomas de impresión / Procesador / Memoria	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4)	18 ppm
Tipo de procesador	Motorola Coldfire® v 4e
Velocidad del procesador	264 MHz
Memoria de serie	64 MB
Memoria máxima	64 MB
Sistema de impresión	
Salida de la primera página (negro, A4)	8 segundos
Páginas al mes	Hasta 7.000

Calidad de impresión (negro, calidad normal)	Hasta 1.200 x 1.200 ppp
Opciones de impresión a doble cara	Manual (soporte para driver suministrado)
Lenguajes de impresora estándar	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3
Sistema de copia	
Número máximo de copias	Hasta 99 copias (con compaginación automática)
Resolución de copia (gráficos en negro)	Hasta 600 ppp
Cambio de tamaño de la copiadora	25 a 400% (incrementos del 1%)
Sistema de exploración	
Tipo de digitalización	Alimentador de hojas
resolución de exploración mejorada	Hasta 19.200 x 19.200 ppp
Resolución óptica de digitalización	Hasta 600 ppp
Tamaño máximo de digitalización	216 x 381 mm
Profundidad de bits	24 bits
Digitalización en color	Sí
Niveles de escala de grises	256
Formato del archivo de digitalización	JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
Funciones de fax	
Velocidad de fax (A4)	33,6 Kbps (3 seg por página)
Páginas A4 guardadas en memoria	Hasta 110 páginas (2 MB)
Fax en color	No
Rellamada automática	Sí
Envío diferido de faxes	Sí
Nº máx. de ubicaciones para difusión	119 números
Manejo de papel / soportes	
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 30 hojas
Bandejas de papel	1 más bandeja prioritaria de 10 hojas

estándar	
Número máximo de bandejas de papel	1 más bandeja prioritaria de 10 hojas
Tipos de soporte admitidos	Papel (bond, color, satinado, de gramaje extra, membrete, ligero, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina
Capacidad estándar de entrada	Hasta 260 hojas
Capacidad máxima de entrada	Hasta 260 hojas
Capacidad estándar de salida	Hasta 100 hojas
Capacidad máxima de salida	Hasta 100 hojas
Tamaños estándares de soporte	Bandeja de entrada de soportes y ranura prioritaria: A4, A5, B5, C5, C6, DL (ISO), postal; alimentador automático de documentos (ADF): A4, A5
Tamaños personalizados de soporte	Bandeja de entrada de soportes y ranura prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; alimentador automático de documentos (ADF): de 148 x 105 a 216 x 381 mm
peso recomendado del papel	De 75 a 90 g/m ²
Manejo de papel	Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja prioritaria de 10 hojas, alimentador automático de documentos de 30 páginas, bandeja de salida de 100 hojas
Información técnica adicional	
Conectividad estándar	Puerto Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Conectividad opcional	Servidores de impresión externos HP Jetdirect: HP Jetdirect en3700, ew2400
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 2000, XP (solución completa); 98 SE, Me, XP de 64 bits, Server 2003, Linux (sólo driver de impresión); Mac OS X v 10.3 y superior (solución completa)
Sistemas operativos de red compatibles	Mediante servidores de impresión externos HP Jetdirect USB opcionales (solución de impresión solamente; sin soporte para Servidor Web incorporado o soluciones de fax o escaneado de la impresora): Microsoft® Windows NT® 4.0, 98, Me, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003; servicios NDPS de Novell® NetWare a través de TCP/IP sólo en 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (sólo TCP/IP sin procesar) y Novell LPD Gateway; Mac OS X v 10.3 y posterior; soporte para Bonjour discovery; Red Hat Linux 6.x y posterior; SuSE Linux 6.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (sólo sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 y posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 98 SE, Me, Server 2003: cualquier procesador Pentium® II o superior, 64 MB de RAM, 10 MB de espacio en el disco duro, pantalla SVGA (800 x 600) con color de 16 bits (sólo el driver de impresión); Windows 2000, XP: cualquier procesador Pentium II (se recomienda Pentium III o superior), 128 MB de RAM, 250 MB de espacio en el disco duro, pantalla SVGA (800 x 600) con color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones

	USB 2.0)
Panel de control	Panel de control intuitivo con pantalla retroiluminada de dos líneas y 16 caracteres, botones alfanuméricos, menú y controles para cancelar, copiar, escanear y enviar o recibir fax, teclas de marcado rápido
Software incluido	Caja de herramientas HP FX, HP LaserJet Scan, drivers de escaneado TWAIN 1.9 o WIA, HP LaserJet Fax, Asistente para configuración de fax HP, software de reconocimiento de texto Readiris PRO (no se instala con el resto del software, requiere instalación independiente), drivers de impresora (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3), installer/uninstaller, HP Director (Macintosh)
Consumo energético	0 vatios (apagado), 5 vatios (powersave y en espera), 290 vatios (activo)
Requisitos de alimentación	Voltaje de entrada de 220 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 A
Margen de temperaturas operativas	de 15 a 32,5 °C
Dimensiones (An x F x Al)	429 x 443 x 459 mm
Peso	9,3 kg
Contenido de la caja	Producto multifuncional HP LaserJet 3050, cartucho de impresión HP LaserJet, negro Q2612A, guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda, CDs con software del dispositivo y guía electrónica del usuario, software de reconocimiento de texto Readiris PRO, bandeja de entrada de soportes de 250 hojas, soporte para entrada de ADF, soporte para salida de ADF, soporte para bandeja de salida, cable(s) de alimentación, cable(s) telefónico(s), un año de garantía limitada
Garantía	Un año de garantía limitada