

# Producto multifuncional HP LaserJet 3052 (Q6502A)



## Introducción

Disfrute de todas las funciones con los productos multifuncionales, compactos y de superficie plana HP LaserJet 3052. Versátiles y fiables, permiten producir documentos profesionales rápidamente con funciones rápidas de impresión, escaneado y copiado, además de conectividad en red.

## Características

- Disfrute de rendimiento profesional con velocidades de impresión y copiado de 18 ppm e impresión de la primera página en sólo 8 segundos. Consiga un manejo rápido de documentos con una potente memoria de 64 MB y confíe en una resolución real de 1.200 ppp para obtener texto de gran nitidez e imágenes muy definidas.
- Disfrute de versatilidad multifuncional con funciones de copiado avanzadas, escáner de superficie plana para copiar documentos encuadernados, alimentador automático de documentos de 50 hojas para copiado sin supervisión y resolución de escaneado de hasta 19.200 ppp.
- Disponer de un único dispositivo para múltiples tareas de oficina le permite centrarse en su trabajo, no en sus equipos. Este compacto producto multifuncional láser le permite ahorrar espacio, resulta fácil de utilizar y mantener y encaja perfectamente en su oficina

## Especificaciones

| Idiomas de impresión / Procesador / Memoria        |                         |
|--|-------------------------|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 18 ppm                  |
| Tipo de procesador                                 | Motorola Coldfire® v 4e |
| Velocidad del procesador                           | 264 MHz                 |
| Memoria de serie                                   | 64 MB                   |
| Memoria máxima                                     | 64 MB                   |
| Sistema de impresión                               |                         |
| Salida de la primera página (negro, A4)            | 8 segundos              |
| Páginas al mes                                     | Hasta 7.000             |

|  |  |
|--|--|
| Calidad de impresión (negro, calidad normal)       | Hasta 1.200 x 1.200 ppp  |
| Opciones de impresión a doble cara                 | Manual (soporte para driver suministrado)  |
| Lenguajes de impresora estándar                    | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3   |
| <b>Sistema de copia</b>                            |  |
| Número máximo de copias                            | Hasta 99 copias (con compaginación automática)   |
| Resolución de copia (gráficos en negro)            | Hasta 600 ppp  |
| Cambio de tamaño de la copiadora                   | 25 a 400% (incrementos del 1%)   |
| <b>Sistema de exploración</b>                      |  |
| Tipo de digitalización                             | Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)   |
| resolución de exploración mejorada                 | Hasta 19.200 x 19.200 ppp  |
| Resolución óptica de digitalización                | Hasta 1.200 ppp  |
| Tamaño máximo de digitalización                    | 216 x 381 mm   |
| Profundidad de bits                                | 24 bits  |
| Digitalización en color                            | Sí   |
| Niveles de escala de grises                        | 256  |
| Formato del archivo de digitalización              | JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG  |
| <b>Manejo de papel / soportes</b>                  |  |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas   |
| Bandejas de papel estándar                         | 1 más bandeja prioritaria de 10 hojas  |
| Número máximo de bandejas de papel                 | 1 más bandeja prioritaria de 10 hojas  |
| Tipos de soporte admitidos                         | Papel (bond, color, satinado, de gramaje extra, membrete, ligero, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina |
| Capacidad estándar de entrada                      | Hasta 260 hojas  |
| Capacidad máxima de entrada                        | Hasta 260 hojas  |
| Capacidad estándar de salida                       | Hasta 100 hojas  |

|  |   |
|--|---|
| Capacidad máxima de salida             | Hasta 100 hojas   |
| Tamaños estándares de soporte          | Bandeja de entrada de soportes y ranura prioritaria: A4, A5, B5, C5, C6, DL (ISO), postal; alimentador automático de documentos (ADF): A4, A5   |
| Tamaños personalizados de soporte      | Bandeja de entrada de soportes y ranura prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; alimentador automático de documentos (ADF): de 127 x 127 a 216 x 381 mm  |
| peso recomendado del papel             | de 75 a 90 g/m <sup>2</sup>   |
| Manejo de papel                        | Bandeja de entrada de soportes de 250 hojas, bandeja prioritaria de 10 hojas, alimentador automático de documentos de 50 hojas, bandeja de salida de 10 hojas   |
| <b>Información técnica adicional</b>   |   |
| Conectividad estándar                  | Conectividad en red Ethernet 10/100 con cables incorporada con 1 puerto RJ-45; puerto Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)  |
| Sistemas operativos compatibles        | Microsoft® Windows® 2000, XP (solución completa); 98 SE, Me, XP 64, Server 2003, Linux (sólo driver de impresión); Mac OS X v 10.3 y superior (solución completa)   |
| Sistemas operativos de red compatibles | Mediante conexión Ethernet 10/100 incorporada (compatible con soluciones basadas en TCP/IP): Microsoft® Windows NT® 4.0, 98, Me, 2000, XP, XP 64, Server 2003; servicios Novell® NetWare NDPS a través de TCP/IP sólo en 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (sólo TCP/IP en bruto) y Novell LPD Gateway; Apple Mac OS X v 10.3 y posterior; soporte para Bonjour discovery; Red Hat Linux 6.x y posterior; SuSE Linux 6.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (sólo sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 y posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services |
| Requisitos mínimos del sistema         | Microsoft® Windows® 98 SE, Me, Server 2003: cualquier procesador Pentium® II o superior, 64 MB de RAM, 10 MB de espacio en el disco duro, pantalla SVGA 800 x 600 con color de 16 bits (sólo driver de impresión); Windows 2000, XP: cualquier procesador Pentium II (se recomienda Pentium III o superior), 128 MB de RAM, 250 MB de espacio en el disco duro, pantalla SVGA 800 x 600 con color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0) o puerto de red                  |
| Panel de control                       | Panel de control intuitivo con pantalla retroiluminada de dos líneas y 16 caracteres, botones alfanuméricos, controles de cancelación y menú, controles de copiado, escaneado y envío o recepción de fax, teclas de números de marcado rápido   |
| Software incluido                      | Caja de herramientas HP FX, HP LaserJet Scan, drivers de escaneado TWAIN 1.9 o WIA, HP LaserJet Fax, Asistente de configuración de fax HP, software de reconocimiento de texto Readiris PRO (no se instala con el resto del software, requiere instalación aparte), drivers de impresora (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3), installer/uninstaller, HP Director (Macintosh)   |
| Consumo energético                     | 0 vatios (apagada), 10 vatios (powersave), 13 vatios (en espera), 300 vatios (activa)   |
| Requisitos de alimentación             | Voltaje de entrada de 220 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 A   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Margen de temperaturas operativas | de 15 a 32,5 °C  |
| Dimensiones (An x F x Al)         | 497 x 406 x 393 mm   |
| Peso                              | 12 kg  |
| Contenido de la caja              | Producto multifuncional HP LaserJet 3052, cartucho de impresión HP LaserJet, negro Q2612A, guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda, CD con software del dispositivo y guía electrónica del usuario, software de reconocimiento de texto Readiris PRO, bandeja de entrada de soportes de 250 hojas, soporte para entrada de ADF, soporte para salida de ADF, soporte para bandeja de salida, cable(s) de alimentación, un año de garantía limitada |
| Garantía                          | Un año de garantía limitada  |