

Producto multifuncional HP LaserJet 3052/3055



Disfrute de todas las funciones con los productos multifuncionales, compactos y de superficie plana HP LaserJet 3052 y 3055. Versátiles y fiables, permiten producir documentos profesionales rápidamente con funciones rápidas de impresión, fax*, escaneado y copiado, además de conectividad en red.



Producto multifuncional
HP LaserJet 3052



Producto multifuncional
HP LaserJet 3055

Los productos multifuncionales HP LaserJet 3052 y 3055 son ideales para usuarios individuales y pequeños equipos de trabajo de microempresas y PYMEs, así como para usuarios de oficinas en el hogar. Se trata de dispositivos rápidos, versátiles y fiables para imprimir, enviar y recibir faxes*, escanear y copiar documentos profesionales.

Consiga rendimiento garantizado para producir documentos de calidad profesional rápidamente.

- Imprima y copie documentos rápidamente hasta 18 ppm
- Resolución real de 1.200 ppp para imprimir texto de gran nitidez e imágenes muy definidas
- La tecnología de encendido instantáneo garantiza la impresión de la primera página en sólo 8 segundos
- Gestione trabajos de impresión complejos con un procesador de 264 MHz y una potente memoria de 64 MB para un manejo rápido de documentos
- Comparta su dispositivo con comodidad y fiabilidad gracias a la conexión en red Ethernet 10/100 integrada y Hi-Speed USB
- Confíe en el soporte incorporado para PCL 5e, PCL6 y emulación HP Postscript nivel 3.

Gestione todas las tareas esenciales de cada día fácilmente con las funciones versátiles de este producto multifuncional.

- Disfrute de funciones avanzadas de copiado, como compaginación automática, reducción/ampliación y adaptación al tamaño de la página
- Copie todo tipo de materiales en el escáner de superficie plana, incluyendo libros y otros documentos encuadernados
- Además, el alimentador automático de documentos de 50 hojas permite copiar, escanear y enviar por fax documentos de varias páginas sin supervisión
- Funciones rápidas y avanzadas de fax a 33,6 Kbps*, con envío de fax diferido y envío de fax de y a PC**
- La resolución de escaneado de hasta 19.200 ppp produce imágenes en color de alta calidad.

Ahorre espacio y simplifique las tareas de oficina con múltiples funciones en un único dispositivo fiable y compacto.

- El diseño compacto de este producto multifuncional de superficie plana le permite aprovechar al máximo el espacio de su oficina
- Es fácil de utilizar y mantener gracias a un panel frontal intuitivo con pantalla retroiluminada y software sencillo y sin complicaciones que le permite centrarse en su trabajo, no en sus equipos
- El uso simultáneo de funciones facilita una multitarea eficaz
- Los cartuchos de impresión integrados HP son limpios y fáciles de sustituir
- Potente ciclo de trabajo de 7.000 páginas por mes y calidad demostrada de HP LaserJet.

*Disponible con el producto multifuncional HP LaserJet 3055.

**Fax de y a PC disponible con Microsoft® Windows® 2000 y XP.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser monocromo			
Velocidad de impresión	hasta 18 ppm. Impresión de la primera página en negro: 8 seg. para impresión (tecnología de encendido instantáneo que elimina prácticamente el tiempo de calentamiento, ya sea un inicio en frío o en caliente). (La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, del programa de software y de la complejidad del documento)			
Procesador	264 MHz. Motorola Coldfire® v 4e			
Memoria	64 MB			
Imprimir	Calidad	Hasta 1.200 x 1.200 ppp		
	Lenguajes de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3		
	Impresión económica	El ajuste de calidad de impresión Economode imprime texto con menos tóner, impresión en cuadernillos (múltiples páginas por hoja)		
	Tipos de letra/fuentes	PCL: 45 tipos de letras TrueType escalables, PostScript: 35 tipos de letra TrueType escalables		
	Ciclo de trabajo	Hasta 7.000 páginas por mes		
	Márgenes de impresión (mm)	Superior: 4 mm. Izquierda: 4 mm. Derecha: 4 mm. Inferior: 4 mm		
	Funciones avanzadas	Impresión manual a doble cara e impresión de folletos, impresión en cuadernillos, compaginación, marcas de agua, sólo instalación del driver de impresora, Economode para ahorrar tóner, admite diversos tipos y tamaños de papel		
Fax*	Velocidad del módem	33,6 Kbps (3 s por página)		
	Homologaciones en telecomunicaciones	Telecomunicaciones: TBR-21: 1998, EG 201 121: 1998, FCC Parte 68		
*Disponible con el producto multifuncional HP LaserJet 3055.	Memoria de fax	Hasta 110 páginas (2 MB)		
	Resolución del fax	Estándar: 203 x 98 ppp. Fina: 203 x 196 ppp. Superfina: 300 x 300 ppp. Fotográfica: 300 x 300 ppp		
	Marcado rápido	12 teclas de marcación abreviada en el panel frontal		
Escanear	Tipo	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color: Sí		
	Resolución de escaneado	Óptica: Hasta 1.200 ppp. Mejorado: Hasta 19.200 x 19.200 ppp		
	Profundidad en bits	24 bits		
	Niveles de escala de gris	256		
	Versión TWAIN	Compatible TWAIN Versión 1.9		
	Área de exploración	Tamaño mínimo de papel: Sin mínimo. Tamaño máximo de papel: 216 x 381 mm		
	Márgenes para elementos explorados	Izquierda: 4 mm. Superior: 4 mm. Derecha: 4 mm. Inferior: 4 mm		
	Funciones avanzadas	Intuitivo panel de control frontal del dispositivo con botones de escaneado a carpeta y a correo electrónico, para ofrecer una funcionalidad de escaneado instantáneo (es necesario preconfigurar esta capacidad de funcionamiento instantáneo mediante el software proporcionado); software; alimentador automático de documentos de 50 páginas		
Copiar	Velocidad de copia	hasta 18 ppm		
	Resolución de copiado	hasta 600 ppp		
	Copias múltiples	Hasta 99 copias (con compaginación automática)		
	Reducción/Ampliación	25 a 400% (incrementos del 1%)		
	Funciones avanzadas	Hasta 99 copias múltiples, compaginación, reducción/ampliación del 25 al 400% (con ajustes de tamaños de página), adaptación al tamaño de la página, 2 ó 4 páginas en una, contraste (claro/oscuro), resolución (calidad de copia)		
Manipulación del papel	Entrada:	Capacidad	Peso	Tamaño
	Bandeja 1	Hasta 10 hojas	desde 60 hasta 163 g/m2	A4, A5, B5, C5, C6, DL (ISO), postal, de 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Bandeja 2	Hasta 250 hojas	desde 60 hasta 105 g/m2	A4, A5, B5, desde 147 x 211 hasta 216 x 356 mm
	Alimentador automático de documentos	hasta 50 hojas	de 60 a 90 g/m2	A4, A5, de 127 x 127 a 216 x 381 mm
	Salida:	Hasta 100 hojas. Hasta 10 sobres. Hasta 10 transparencias		
	Impresión a doble cara:	Manual (soporte para driver suministrado)		
Tipos de soportes	Papel (bond, color, satinado, de gramaje extra, membrete, ligero, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina			
Interfaz y conectividad	Conectividad en red Ethernet 10/100 con cables incorporada con 1 puerto RJ-45; puerto Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)			
Compatibilidad con sistemas operativos	Microsoft® Windows® 2000, XP (solución completa); 98 SE, Me, XP 64, Server 2003, Linux (sólo driver de impresión); Mac OS X v 10.3 y superior (solución completa). Opcional: Windows XP de 64 bits, UNIX, Linux, OS/2 (funciones de impresión disponibles a través de la web) Puede encontrar los drivers más recientes en http://www.hp.com			
sistemas operativos de red compatibles	Mediante conexión Ethernet 10/100 incorporada (compatible con soluciones basadas en TCP/IP): Microsoft® Windows NT® 4.0, 98, Me, 2000, XP, XP 64, Server 2003; servicios Novell® NetWare NDPS a través de TCP/IP sólo en 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (sólo TCP/IP en bruto) y Novell LPD Gateway; Apple Mac OS X v 10.3 y posterior; soporte para Bonjour discovery; Red Hat Linux 6.x y posterior; SuSE Linux 6.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (sólo sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 y posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services			
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 98 SE, Me, Server 2003: cualquier procesador Pentium® II o superior, 64 MB de RAM, 10 MB de espacio en el disco duro, pantalla SVGA 800 x 600 con color de 16 bits (sólo driver de impresión); Windows 2000, XP: cualquier procesador Pentium II (se recomienda Pentium III o superior), 128 MB de RAM, 250 MB de espacio en el disco duro, pantalla SVGA 800 x 600 con color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0) o puerto de red. Mac OS X v 10.3.x; procesador G3, G4 o G5, 32 MB de RAM, 30 MB de espacio en disco, puerto Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0) o puerto de red, unidad de CD-ROM			

Especificaciones técnicas

Software estándar	Caja de herramientas HP FX, HP LaserJet Scan, drivers de escaneado TWAIN 1.9 o WIA, software de reconocimiento de texto Readiris PRO (no se instala con el resto del software, requiere instalación aparte), drivers de impresora (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3), installer/uninstaller, HP Director (Macintosh)
Panel de control	HP LaserJet 3052: Panel de control intuitivo con pantalla retroiluminada de dos líneas y 16 caracteres, botones numéricos, controles de cancelación y menú, controles de copiado y escaneado; HP LaserJet 3055: Panel de control intuitivo con pantalla retroiluminada de dos líneas y 16 caracteres, botones alfanuméricos, controles de cancelación y menú, controles de copiado, escaneado y envío o recepción de fax, teclas de números de marcado rápido
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada de 220 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 A. Consumo: 0 vatios (apagada), 10 vatios (powersave), 13 vatios (en espera), 300 vatios (activa)
Dimensiones (An x F x Al)	Sin embalaje: 497 x 406 x 393 mm. Embalado: 600 x 500 x 505 mm
Peso	Sin embalaje: 12 kg. Embalado: 14,5 kg
Administración de impresoras	Caja de herramientas HP FX, HP Web Jetadmin, Servidor Web incorporado HP (sólo Mac)
Entorno de funcionamiento	Temperatura operativa: de 15 a 32,5 °C. Temperatura operativa recomendada: de 15 a 32,5 °C. Humedad operativa: Del 10 al 80% HR. Humedad operativa recomendada: Del 10 al 80% HR. Temperatura de almacenamiento: de -20 a 40 °C. Humedad durante almacenamiento: de 0 al 95 % de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd6,3 Bels (A). presión sonora: LpAm50 dB (A)
Homologaciones	CISPR 22: 1993+A1+A2/EN 55022: 1994+A1+A2 - Clase B; EN 61000-3-2: 1995/A14: 2000; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B 2/ICES-003, Volumen 3; GB9254-1998. Normas que cumple: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 2001/EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001 (Producto Láser/LED Clase 1); GB4943-1995. Energy Star: Si
Garantía	Un año de garantía limitada

Información para pedidos

Q6502A	Producto multifuncional HP LaserJet 3052, cartucho de impresión HP LaserJet, negro Q2612A, guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda, CD con software del dispositivo y guía electrónica del usuario, software de reconocimiento de texto Readiris PRO, bandeja de entrada de soportes de 250 hojas, soporte para entrada de ADF, soporte para salida de ADF, soporte para bandeja de salida, cable(s) de alimentación, un año de garantía limitada
Q6503A	Producto multifuncional HP LaserJet 3055 incluye lo mismo que Q6502A y, además, cable(s) telefónico(s)

Servicio y asistencia

U9809A/E Devolución a HP, 3 años
UA152PA/PE Post garantía, devolución a HP, 1 año
UD906E Devolución a HP, 2 años
H3110A/E Instalación y configuración de red

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>

<http://www.hp.es>



© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los Productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 02/06 4AA0-3299ESE

