

Producto multifuncional HP LaserJet 3055 (Q6503A)



Introducción

Disfrute de todas las funciones con los productos multifuncionales, compactos y de superficie plana HP LaserJet 3055. Versátiles y fiables, permiten producir documentos profesionales rápidamente con funciones rápidas de impresión, fax*, escaneado y copiado, además de conectividad en red.

Características

- Disfrute de rendimiento profesional con velocidades de impresión y copiado de 18 ppm e impresión de la primera página en sólo 8 segundos. Consiga un manejo rápido de documentos con una potente memoria de 64 MB y confíe en una resolución real de 1.200 ppp para obtener texto de gran nitidez e imágenes muy definidas.
- Disfrute de versatilidad multifuncional con funciones de copiado avanzadas, escáner de superficie plana para copiar documentos encuadernados, alimentador automático de documentos de 50 hojas para copiado sin supervisión, funciones avanzadas de fax a 33,6 Kbps* y resolución de escaneado de hasta 19.200 ppp.
- Disponer de un único dispositivo para múltiples tareas de oficina le permite centrarse en su trabajo, no en sus equipos. Este compacto producto multifuncional láser le permite ahorrar espacio, resulta fácil de utilizar y mantener y encaja perfectamente en su oficina

Especificaciones

Idiomas de impresión / Procesador / Memoria	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4)	18 ppm
Tipo de procesador	Motorola Coldfire® v 4e
Velocidad del procesador	264 MHz
Memoria de serie	64 MB
Memoria máxima	64 MB
Sistema de impresión	
Salida de la primera página (negro, A4)	8 segundos
Páginas al mes	Hasta 7.000

Calidad de impresión (negro, calidad normal)	Hasta 1.200 x 1.200 ppp
Opciones de impresión a doble cara	Manual (soporte para driver suministrado)
Lenguajes de impresora estándar	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3
Sistema de copia	
Número máximo de copias	Hasta 99 copias (con compaginación automática)
Resolución de copia (gráficos en negro)	Hasta 600 ppp
Cambio de tamaño de la copiadora	25 a 400% (incrementos del 1%)
Sistema de exploración	
Tipo de digitalización	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)
resolución de exploración mejorada	Hasta 19.200 x 19.200 ppp
Resolución óptica de digitalización	Hasta 1.200 ppp
Tamaño máximo de digitalización	216 x 381 mm
Profundidad de bits	24 bits
Digitalización en color	Sí
Niveles de escala de grises	256
Formato del archivo de digitalización	JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
Funciones de fax	
Velocidad de fax (A4)	33,6 Kbps (3 s por página)
Páginas A4 guardadas en memoria	Hasta 110 páginas (2 MB)
Fax en color	No
Rellamada automática	Sí
Envío diferido de faxes	Sí
Nº máx. de ubicaciones para difusión	119 números
Manejo de papel / soportes	
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 50 hojas
Bandejas de papel	1 más bandeja prioritaria de 10 hojas

estándar	
Número máximo de bandejas de papel	1 más bandeja prioritaria de 10 hojas
Tipos de soporte admitidos	Papel (bond, color, satinado, de gramaje extra, membrete, ligero, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina
Capacidad estándar de entrada	Hasta 260 hojas
Capacidad máxima de entrada	Hasta 260 hojas
Capacidad estándar de salida	Hasta 100 hojas
Capacidad máxima de salida	Hasta 100 hojas
Tamaños estándares de soporte	Bandeja de entrada de soportes y ranura prioritaria: A4, A5, B5, C5, C6, DL (ISO), postal; alimentador automático de documentos (ADF): A4, A5
Tamaños personalizados de soporte	Bandeja de entrada de soportes y ranura prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; alimentador automático de documentos (ADF): de 127 x 127 a 216 x 381 mm
peso recomendado del papel	de 75 a 90 g/m ²
Manejo de papel	Bandeja de entrada de soportes de 250 hojas, bandeja prioritaria de 10 hojas, alimentador automático de documentos de 50 hojas, bandeja de salida de 10 hojas
Información técnica adicional	
Conectividad estándar	Conectividad en red Ethernet 10/100 con cables incorporada con 1 puerto RJ-45; puerto Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 2000, XP (solución completa); 98 SE, Me, XP 64, Server 2003, Linux (sólo driver de impresión); Mac OS X v 10.3 y superior (solución completa)
Sistemas operativos de red compatibles	Mediante conexión Ethernet 10/100 incorporada (compatible con soluciones basadas en TCP/IP): Microsoft® Windows NT® 4.0, 98, Me, 2000, XP, XP 64, Server 2003; servicios Novell® NetWare NDPS a través de TCP/IP sólo en 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (sólo TCP/IP en bruto) y Novell LPD Gateway; Apple Mac OS X v 10.3 y posterior; soporte para Bonjour discovery; Red Hat Linux 6.x y posterior; SuSE Linux 6.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (sólo sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 y posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 98 SE, Me, Server 2003: cualquier procesador Pentium® II o superior, 64 MB de RAM, 10 MB de espacio en el disco duro, pantalla SVGA 800 x 600 con color de 16 bits (sólo driver de impresión); Windows 2000, XP: cualquier procesador Pentium II (se recomienda Pentium III o superior), 128 MB de RAM, 250 MB de espacio en el disco duro, pantalla SVGA 800 x 600 con color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0) o puerto de red
Panel de control	Panel de control intuitivo con pantalla retroiluminada de dos líneas y

	16 caracteres, botones alfanuméricos, controles de cancelación y menú, controles de copiado, escaneado y envío o recepción de fax, teclas de números de marcado rápido
Software incluido	Caja de herramientas HP FX, HP LaserJet Scan, drivers de escaneado TWAIN 1.9 o WIA, HP LaserJet Fax, Asistente de configuración de fax HP, software de reconocimiento de texto Readiris PRO (no se instala con el resto del software, requiere instalación aparte), drivers de impresora (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3), installer/uninstaller, HP Director (Macintosh)
Consumo energético	0 vatios (apagada), 10 vatios (powersave), 13 vatios (en espera), 300 vatios (activa)
Requisitos de alimentación	Voltaje de entrada de 220 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 A
Margen de temperaturas operativas	de 15 a 32,5 °C
Dimensiones (An x F x Al)	497 x 406 x 393 mm
Peso	12 kg
Contenido de la caja	Producto multifuncional HP LaserJet 3055, cartucho de impresión HP LaserJet, negro Q2612A, guía de puesta en marcha, prospecto de ayuda, CD con software del dispositivo y guía electrónica del usuario, software de reconocimiento de texto Readiris PRO, bandeja de entrada de soportes de 250 hojas, soporte para entrada de ADF, soporte para salida de ADF, soporte para bandeja de salida, cable(s) de alimentación, cable(s) telefónico(s), un año de garantía limitada
Garantía	Un año de garantía limitada