

# Serie de impresoras HP LaserJet Pro P1560

Ideal para profesionales empresariales en pymes que necesitan una impresora láser de escritorio rápida que sea fácil de utilizar y les ayude a ahorrar dinero y recursos.





## Consiga una impresión láser rápida y práctica desde su escritorio.

- Imprima documentos de forma rápida a 22 ppm A4.
- Obtenga la primea página en tan sólo 7 segundos con la tecnología Instant-on.
- Elija los soportes que se adapten a su finalidad empresarial la bandeja de papel de 250 hojas y una ranura de entrada prioritaria de 10 hojas manejan una amplia variedad de tipos de soportes como cartulinas, transparencias, etiquetas, sobres y papel.

## Disfrute de una impresión láser profesional rentable.

- Cree documentos de negocio con calidad profesional con texto claro e imágenes nítidas.
- Consiga impresiones detalladas de calidad profesional sin sacrificar la velocidad con HP FastRes 1200.
- Mantenga controlados los costes de impresión: ahorre dinero utilizando menos energía con tecnología Instant-on.
- Ahorre incluso más con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off[1] que detecta automáticamente su actividad de impresión, encendido y apagado.

## Confíe en un rendimiento sencillo y fiable.

- HP Smart Install[2] facilita la instalación instantánea sin necesidad de un CD.
- Configure e inicie la impresión de forma instantánea con un panel de control intuitivo fácil de utilizar.
- Esta interfaz simplificada incluye cuatro luces LED, un botón de cancelación y un botón de "inicio" para el acceso sencillo a funciones.
- Obtenga resultados impresionantes uniformes con los cartuchos HP originales y vuelva a solicitar fácilmente cartuchos con HP SureSupply[3].

<sup>[1]</sup> Las funciones de HP Auto-On/Auto-Off están sujetas a la impresora y los ajustes. [2] HP Smart Install sólo funciona con Windows.

<sup>[3]</sup> Las características y la disponibilidad del programa pueden variar según el país. Para más información, visite www.hp.com/learn/suresupply.

Salida de la prim La velocidad exa 266 MHz, Tensili Memoria 8 MB No amplia Resolución de impresión 600 x 600 Calidad de impresión 600 ppp, HP Fos Lenguajes de impresora Impresión basada Tipos de letra/fuentes No aplicable (ba Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 8000 pági Volumen de páginas mensuales recomendado Márgenes de impresión superior: 4 mm, i Manejo de los soportes  Fantrada Bandeja 1  Salida:  Impresión a doble cara:  Tipos de soportes Papel (láser, com Interfaz y conectividad Puerto Hi-Speed I Opcional: Puede Sistemas operativos compatibles Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Controlador de in Opcional: Puede Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Controlador de in Opcional: Puede Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Opci				
Salida de la prim la velocidad exa velocidad exa 266 MHz, Tensili Memoria 8 MB No amplia Resolución de impresión 600 x 600 Calidad de impresión 600 ppp, HP Fos Lenguajes de impresión 100 ppp, HP Fos Lenguajes de impresora 100 persión basada 71 pos de letra/fuentes 100 persión basada 71 pos de letra/fuentes 100 persión basada 71 pos de letra/fuentes 100 persión basada 8000 pági Volumen de páginas mensuales 100 persión 200 persión 2000 persión superior: 4 mm, i marejo de los soportes 100 persión a doble cara:		A4 negro: Hasta 22 ppm		
Memoria 8 MB No amplia Resolución de impresión Hasta 600 x 600 Calidad de impresión 600 ppp, HP Fas Lenguajes de impresora Impresión basada Tipos de letra/fuentes No aplicable (ba Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 8000 pági Volumen de páginas mensuales Tecomendado Márgenes de impresión superior: 4 mm, i Manejo de los soportes Entrada Bandeja 1  Salida: Impresión a doblecara: Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in	era página (negro, A4): En sólo 7 se ta varía según la configuración del s		) vare, el driver y la complejidad del documento.	
Resolución de impresión Calidad de trabajo (mensual, A4) Calidad Calidad Calidad Calidad Calidad Cara: Calidad: Cara: Cara: Calidad: Cara: Calidad: Cara: Cara: Cara: Cara: Calidad: Cara: Ca	:a®			
Calidad de impresión  Lenguajes de impresora  Impresión basado  Tipos de letra/fuentes  No aplicable (ba  Ticlo de trabajo (mensual, A4)  Masta 8000 pág  De 250 a 2000  Margenes de impresión  Manejo de los soportes  Tentrada  Bandeja 1  Salida:  Impresión a doble  cara:  Tipos de soportes  Papel (láser, com  Nindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser  controlador de in  Opcional: Puede  Windows® 7 (32  bits/64 bits), Ser  controlador de in  Requisitos mínimos del sistema  Requisitos mínimos del sistema  Windows® 7 (32  bits/64 bits), Ser  CD-ROM, puerto  unidad de CD-RO  Software  Controlador de in  Con	8 MB No ampliable			
Impresión basada  Tipos de letra/fuentes  No aplicable (ba  Hasta 8000 pági  Jolumen de páginas mensuales recomendado  Márgenes de impresión  Manejo de los soportes  Fintrada  Bandeja 1  Salida:  Impresión a dobla  cara:  Tipos de soportes  Papel (láser, com  nterfaz y conectividad  Puerto Hi-Speed 1  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser  controlador de in  Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser  controlador de in  Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser  controlador de in  Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser  controlador de in  Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser  controlador de in  Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser  controlador de in  Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser  controlador de in  Contro	ppp (1200 ppp de impresión efectiv	a con HP FastRes 1200)		
Tipos de letra/fuentes  No aplicable (ba Cido de trabajo (mensual, A4)  Masta 8000 pág  Polumen de páginas mensuales ecomendado  Márgenes de impresión  Manejo de los soportes  Salida:  Impresión a doble cara:  Tipos de soportes  Papel (láser, com nterfaz y conectividad  Puerto Hi-Speed I bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador d	Res 1200	,		
Adamentación de trabajo (mensual, A4)  Hasta 8000 pági De 250 a 2000  Márgenes de impresión superior: 4 mm, i  Entrada Bandeja 1  Salida:  Impresión a doble cara:  Tipos de soportes Papel (láser, com Interfaz y conectividad Puerto Hi-Speed I  Bitstemas operativos compatibles Windows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Windows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Vindows® 7 (32  bits/64 bits), Ser controlador de in Op	en host			
Adumen de páginas mensuales ecomendado  Margenes de impresión  Manejo de los soportes  Salida:  Impresión a doble cara:  Tipos de soportes  Papel (láser, com nterfaz y conectividad  Sistemas operativos compatibles  Sistemas operativos de red compatibles  Sistemas operativos de red compatibles  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Sistemas operativos de red compatibles  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede  Controlador de in Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser CD-ROM, puerto unidad de CD-RC Controlador de in CD, simulador de in	ado en host)			
Volumen de páginas mensuales recomendado  Márgenes de impresión  Manejo de los soportes  Salida:  Impresión a doble cara:  Tipos de soportes  Papel (láser, com Puerto Hi-Speed U bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Sistemas operativos de red compatibles  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Sistemas operativos de red compatibles  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Controlador de in Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser CD-ROM, puerto unidad de CD-RC Controlador de ir CD, simulador	nas			
Salida:   Impresión   Superior: 4 mm, i				
Salida:   Impresión a doble cara:   Impres				
Salida:  Impresión a doble cara:  Tipos de soportes Papel (láser, com nterfaz y conectividad Puerto Hi-Speed lásistemas operativos compatibles bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede bits/64 bits), Ser controlador de in CD-RCM, puerto unidad de CD-RC bits/64 bits), Ser CD-ROM, puerto unidad de CD-RC controlador de in CD, simulador de CD-RC controlador de in CD-RC controlador de incomplexitation de incomplexitation de indicador	quierdo: 4 mm, derecho: 4 mm, infe	rior: 4 mm		
Salida:  Impresión a doble cara:  Tipos de soportes Papel (láser, com retriaz y conectividad Puerto Hi-Speed I bits, 64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Sistemas operativos de red compatibles Windows® 7 (32 bits, 64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits, 64 bits), Ser controlador de in Windows® 7 (32 bits, 64 bits), Ser CD-ROM, puerto unidad de CD-RC Software Controlador de in CD, simulador de in CD, sim	Capacidad	Peso	Татаñо	
Impresión a doble cara:  Papel (láser, com patibles per la láser, com interfaz y conectividad puerto Hi-Speed I bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Vindows® 7 (32 bits/64 bits), Ser CD-ROM, puerto unidad de CD-RC of CD-ROM, puerto unidad de CD-RC of CD, simulador de in CD, sim	hojas: 250, sobres: 15; hojas: 10 (ranura de alimentación prioritaria)	De 60 a 163 g/m²	A4; A5; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: A6, de 76 x 127 a 216 x 356 mm	
Tipos de soportes Interfaz y conectividad Puerto Hi-Speed U Puerto				
Interfaz y conectividad Puerto Hi-Speed U Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos compatibles Sistemas operativos de red compatibles Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser CD-ROM, puerto unidad de CD-RC Controlador de ir CD, simulador de ir CD, simul				
Sistemas operativos compatibles  Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser CD-ROM, puerto unidad de CD-RC CD-ROM, puerto unidad de CD-RC CD-ROM, puerto unidad de CD-RC CD, simulador de in CD, simulador de i	n, fotográfico, rugoso, vitela), sobres	, etiquetas, cartulina, transpa	rencias, postales	
bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Opcional: Puede Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser controlador de in Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser CD-ROM, puerto unidad de CD-RC in CD-ROM, puerto unidad de CD-RC in CD, simulador de indica in	SB 2.0; opcional: Servidor de impre	sión inalámbrico HP Jetdirect	ew2500 802.11b/g (J8021A)	
bits/64 bits), Ser controlador de in Windows® 7 (32 bits/64 bits), Ser CD-ROM, puerto unidad de CD-RO de in CD, simulador de i	rer 2003 (32 bits/64 bits); Mac OS	( v10.4, v10.5, v10.6; Linux	dows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32 (visite http://www.hplip.net para el	
bits/64 bits), Šer CD-ROM, puerto unidad de CD-RC  Software Controlador de in CD, simulador de Panel de control 4 luces de indica Gestión de impresoras Estado y alertas a Alimentación Requisitos: Voltaj 2 Hz), 4,0 A. Co eléctrico típico (Ti Dimensiones (an x f x al) Sin embalaje: 38 Embalado: 485 y Embalado: 7,9 kg Embalado: 7,9 kg Embalado: 7,9 kg Emperatura ope 80% RH. Humed	Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits); Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32 bits/64 bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (visite http://www.hplip.net para el controlador de impresión actual)			
Software Controlador de ir CD, simulador de CD, simulador de la luces de indica Gestión de impresoras Estado y alertas a Alimentación Requisitos: Voltaj 2 Hz), 4,0 A. Co eléctrico típico (Ti Dimensiones (an x f x al) Sin embalaje: 38 Embalado: 485 y Embalado: 7,9 kg Entorno de funcionamiento operativo Temperatura ope 80% RH. Humed	Windows® 7 (32 bits/64 bits): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bits/64 bits), Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003: 512 MB de RAM; todos los sistemas: 350 MB de espacio disponible en disco duro, unidad de CD-ROM, puerto USB, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB de RAM; 150 MB de espacio disponible en el disco duro; unidad de CD-ROM; puerto USB			
Gestión de impresoras  Estado y alertas a Alimentación  Requisitos: Voltaje 2 Hz), 4,0 A. Co eléctrico típico (TI Dimensiones (an x f x al)  Peso Sin embalaje: 38 Embalado: 485 y Embalado: 7,9 kg Entorno de funcionamiento operativo Temperatura ope 80% RH. Humed	Controlador de impresión, instalador/desinstalador del software, seguimiento de uso HP, estado y alertas HP, control de inicio de CD, simulador de panel de control			
Alimentación Requisitos: Voltaje 2 Hz), 4,0 A. Co eléctrico típico (Ti Dimensiones (an x f x al) Sin embalaje: 38 Embalado: 485 x Embalado: 7,9 kc Entorno de funcionamiento operativo Temperatura oper 80% RH. Humed	4 luces de indicadores LED (Iniciar, Listo, Atención, Tóner bajo); 2 botones (Iniciar, Cancelar trabajo)			
2 Hz), 4,0 A. Co eléctrico típico (T Sin embalaje: 38 Embalado: 485 x Peso Sin embalaje: 6,1 Embalado: 7,9 kg Entorno de funcionamiento operativo Temperatura oper 80% RH. Humedi	e HP; Software HP Easy Printer Care,	Seguimiento de uso de HP (s	sólo instalación de CD)	
Embalado: 485 > Peso Sin embalaje: 6, Embalado: 7,9 kc Entorno de funcionamiento operativo Temperatura oper 80% RH. Humedi	Requisitos: Voltaje de entrada de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A; de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,0 A. Consumo: 420 vatios (activa), 1,2 vatios (en espera), 0,9 vatios (Apag. autom.), 0,5 vatios (apagada); Consumo eléctrico típico (TEC): 0.668 kWh/semana			
Embalado: 7,9 kc Entorno de funcionamiento operativo Temperatura oper 80% RH. Humed	Sin embalaje: 387 x 243 x 246 mm Embalado: 485 x 300 x 330 mm			
80% RH. Humed	Sin embalaje: 6,5 kg Embalado: 7,9 kg			
	Temperatura operativa: de 15 a 32,5 °C. Temperatura operativa recomendada: de 17,5 a 25 °C. Humedad operativa: De 10 a 80% RH. Humedad operativa recomendada: de 30 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento: de 20 a 40° C. Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: Potencia sonora: LwAd 6,4 B (A)			
EN 60825-1+A1 fecha 24 de junio	Homologaciones de seguridad: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS License (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Clase 1,21 CFR 1040.10 y 1040.11 excepto variaciones; de acuerdo con la Laser notice No. 50, con fecha 24 de junio de 2007 (Dispositivo Clase 1 Láser/LED) GB4943-2001, Directiva de voltaje bajo 2006/95/EC con Marca CE (Europa). Otras certificaciones de seguridad que imponga cada país			
Garantía Un año de garan	de 2007 (Dispositivo Clase 1 Láser/			

### Información para pedidos

Impresora HP LaserJet Pro P1566; Cartucho de impresión de regalo HP LaserJet negro (el rendimiento del cartucho medio es de 1000 páginas estándar, valor de rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19752); cable de alimentación; cubierta de la bandeja de papel; CD(s) con software de la impresora y documentación; Guía de instalación inicial, prospecto de ayuda, prospecto de instalación inteligente

#### Consumibles CE278A

Cartucho de impresión en negro HP LaserJet CE278A El rendimiento del cartucho medio es de 2100 páginas normales. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752.

## Soportes físicos consumibles

CHP110 Papel HP para oficina - 500 hojas /A4/ 210 x 297 mm

CHP210 Papel de impresión HP -500 hojas /A4/ 210 x . 297 mm

CHP310 Papel para HP LaserJet -500 hojas /A4/ 210 x

297 mm Conectividad

#### 18021A Servidor de impresión

inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

## Servicio y soporte

**JG086E** HP Care Pack, servicio de ntercambio de la unidad al siguiente día laborable, 3 años

**JG206E** HP Care Pack, servicio de ntercambio (tiempo de respuesta estándar), 3 años

JG289E HP Care Pack, servicio de devolución al almacén, 3 años. UG289E: Sólo países bálticos, Grecia, Polonia, Turquía, EEM, slovenia, República Checa, Eslovaquia, Hungría. UG086E/UG206E: Resto de Europa).

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite http://www.hp.com

http://www.hp.com/es















