



hp deskjet 6122

## impresora hp deskjet 6122

La HP Deskjet 6122 ofrece calidad de impresión profesional para su pequeña empresa u oficina en el hogar. Imprime hasta 20 páginas por minuto de texto negro con nitidez láser y hasta 13 páginas por minuto en excelente color.

**Diseñada para profesionales que buscan alta calidad en negro y color y una solución económica para elevados volúmenes de impresión en pequeñas empresas, oficinas en el hogar o uso personal en entornos empresariales.**

### **Impresión de alta velocidad con funciones que le harán ahorrar dinero.**

- Hasta 20 páginas por minuto en negro y hasta 13 páginas por minuto en color.
- El cartucho negro de inyección de tinta de 42 ml reduce costes y dura más.
- Cancelación de trabajos de impresión con sólo pulsar un botón, ahorrándole tiempo, dinero y complicaciones.

### **Impresión con calidad profesional.**

- Texto negro con nitidez láser para todos sus documentos oficiales.
- Impresionantes gráficos y fotografías en color con resolución optimizada de hasta 4.800 ppp\* o tecnología de precisión HP Photoret III.
- El sensor del tipo de papel optimiza la configuración de la impresión y garantiza excelentes resultados en cada impresión.
- Imprima documentos y fotografías duraderos utilizando las tintas y papeles desarrollados especialmente por HP.
- Imprima al instante lo que ve en pantalla: ideal para páginas web, transacciones en línea y mensajes de error.

### **Eficiencia en el manejo del papel.**

- La impresión automática a doble cara reduce los costes en papel.
- Bandeja de papel estándar de 150 hojas y bandeja de papel opcional de 250 hojas para conseguir una capacidad total de 400 hojas y reducir la frecuencia de reposición del papel.

\*Impresión en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en papeles fotográficos premium, 1.200 x 1.200 ppp de entrada.



impresora hp deskjet 6122

# hp deskjet 6122



## especificaciones técnicas

<b>tecnología de impresión</b>	Inyección térmica de tinta HP				
<b>inyectores de cabezales de impresión</b>	300 inyectores de tinta negra, frecuencia máxima de disparo 12 kHz 408 inyectores de tinta de color, frecuencia máxima de disparo 18 kHz				
<b>velocidad de impresión</b> (número máximo de páginas por minuto)	<b>tipo de documento</b>	<b>borrador</b>	<b>rápida normal</b>	<b>normal</b>	<b>óptimo</b>
	Texto negro A4	20	11	7	1,4
	Mezcla de texto/gráficos en color A4	13	6,9	5	1,2
	Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel fotográfico)	1,7	1,6	0,9	0,7
	Página completa en color A4 (papel normal)	3,1	1,4	0,9	0,3
<b>calidad de impresión</b>	Negro: 600 x 600 ppp. En color: Impresión en color con resolución optimizada de 4.800 x 1.200 ppp en papeles fotográficos premium con resolución de entrada de 1.200 x 1.200 ppp.				
<b>tecnología de color</b>	Tecnología de precisión HP Photorec III				
<b>sistemas operativos compatibles</b>	Microsoft® Windows® 95, 98, 2000, Me, XP, NT 4.0 Service Pack 6 o posterior; Mac OS 8.6, 9, X; soporte limitado para Win 3.1 y DOS, Linux desde la web.*				
<b>requisitos mínimos del sistema</b>	CD-ROM o acceso a Internet. 40 MB de espacio en disco duro. Microsoft® Windows® 95, 98, Me: Pentium® a 150 MHz, 32 MB de RAM; Windows® NT 4.0 con Service Pack 6 o posterior, 2000: Pentium a 133 MHz, 64 MB de RAM; Windows® XP: Pentium a 233 MHz, 128 MB de RAM. Mínimo para Macintosh®: CD-ROM o acceso a Internet. Mac OS 8.6 - 9.x: 64 MB de RAM, OS X: 128 MB de RAM.				
<b>memoria</b>	8 MB				
<b>lenguajes de impresora</b>	Arquitectura de alto rendimiento HP (HPA™), PCL 3				
<b>tipos de letra/fuentes</b>	8 internas, 4 en orientación vertical y 4 en orientación apaisada: CG Times, CG Times Italic; Univers, Univers Italic; Courier, Courier Italic; Letter Gothic, Letter Gothic Italic.				
<b>alineación de cartuchos</b>	± 0,05 mm				
<b>ciclo de trabajo</b>	5.000 páginas mensuales				
<b>gramaje recomendado</b>	Bandeja de papel principal: papel normal: de 60 a 90 g/m <sup>2</sup> , tarjetas: hasta 200 g/m <sup>2</sup> , sobres: de 75 a 90 g/m <sup>2</sup> , papel fotográfico: hasta 240 g/m <sup>2</sup> . Accesorio para impresión a doble cara: papel normal: de 60 a 90 g/m <sup>2</sup> , tarjetas: hasta 160 g/m <sup>2</sup> . Segunda bandeja de papel: papel normal: de 60 a 90 g/m <sup>2</sup> .				
<b>soportes recomendados</b>	Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 182 x 257 mm, rótulos: A4 210 x 297 mm, transparencias: A4 210 x 297 mm, sobres: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, tarjetas: A6 105 x 148,5 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm, papel fotográfico: A4 210 x 297 mm, 102 x 152 mm (con lengüeta desprendible).				
<b>tamaños de soportes</b>	Estándar: A4, A5, A6, B5, C6, DL; personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm.				
<b>manejo/alimentación de papel</b>	Hojas: hasta 150 hojas o 400 hojas con la segunda bandeja de papel de 250 hojas opcional. Rótulos: hasta 20. Sobres: hasta 15. Tarjetas: hasta 30. Transparencias: hasta 25. Etiquetas/hojas A4: hasta 20.				
<b>Bandejas de entrada de papel</b>	Estándar: 150 hojas; opcional: 250 hojas.				
<b>manejo/salida de papel</b>	50				
<b>posibilidad de impresión a doble cara</b>	Automática (estándar)				
<b>requisitos de alimentación</b>	Voltaje de entrada de 100 a 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), interno.				
<b>consumo eléctrico</b>	35 vatios de promedio imprimiendo. Menos de 1,5 vatios en espera/apagada. Menos de 2,5 vatios encendida, sin imprimir.				
<b>interfaz y conectividad</b>	Bus Serie Universal 2.0 Full Speed (USB), paralelo Centronics homologado IEEE-1284.				
<b>dimensiones (ancho x fondo x alto)</b>	Sin embalaje: 454 x 378 x 184 mm (sin accesorio de impresión a doble cara); 454 x 440 x 184 mm (con accesorio de impresión a doble cara); 454 x 440 x 246 mm (con accesorio de impresión a doble cara y segunda bandeja de papel opcional). Embalado: 600 x 245 x 444 mm.				
<b>peso del producto</b>	5,03 kg (sin accesorio de impresión a doble cara); 5,53 kg (con accesorio de impresión a doble cara); 7,26 kg (con accesorio de impresión a doble cara y segunda bandeja de papel opcional). Embalado: 8,2 kg.				
<b>entorno operativo</b>	Entorno operativo ambiental: Temperatura operativa: de 5 a 40° C. Humedad operativa: de 15 a 80% RH sin condensación. Humedad operativa recomendada: de 20 a 80% RH sin condensación. Temperatura operativa recomendada: de 15 a 35° C. Temperatura de almacenamiento: de -40 a 60° C. Nivel de ruido según ISO 9296. Potencia sonora: 5,5 B(A) modo óptimo, presión sonora: 42 dB(A) modo óptimo.				
<b>ENERGY STAR</b>	Sí				
<b>duración de los consumibles</b>	Blanco y negro: 51645ae cartucho negro de inyección de tinta hp n°. 45 (42 ml) 833 páginas** En color: c6578ae cartucho tricolor de inyección de tinta hp n°. 78 (38 ml) 970 páginas, c6578de cartucho tricolor de inyección de tinta hp n°. 78 (19 ml) 450 páginas**				
<b>garantía</b>	1 año de garantía limitada con el respaldo del técnico de HP Customer Care				

\*No todos los sistemas operativos soportan todas las características de manejo del papel como la de impresión a doble cara o la bandeja de papel de 250 hojas.

\*\*Basado en un 5% de cobertura en blanco y negro y 15% en color, modo normal.

<http://www.hp.com>  
<http://www.hp.es>  
<http://www.hp-expo.com>



### Ejemplos de tipos de documentos:



## información para pedidos

**c8954a** impresora hp deskjet 6122, módulo de impresión automática a doble cara, cartucho de color, cartucho negro de alto rendimiento, cable de alimentación, guía de referencia rápida (Windows® y Mac®), cartel(es) de configuración, CD

### accesorios

<b>mpipa130</b>	adaptador Bluetooth para impresora (Europa)
<b>mpipa131</b>	adaptador Bluetooth para impresora (Francia)
<b>mpipa230</b>	adaptador Bluetooth para impresora (Reino Unido)
<b>c8956a</b>	bandeja de papel normal hp, 250 hojas
<b>j3258b</b>	hp jetdirect 170x Ethernet
<b>j6035a</b>	hp jetdirect 175x Ethernet/Fast Ethernet
<b>j6061a</b>	servidor de impresión externo sin cables 380x 802.11b hp jetdirect
<b>j6062a</b>	servidor de impresión sin cables hp wp110

### consumibles

<b>51645ae</b>	cartucho negro de inyección de tinta hp n°. 45 (42 ml)
<b>c6578ae</b>	cartucho tricolor de inyección de tinta hp n°. 78 (38 ml)
<b>c6578de</b>	cartucho tricolor de inyección de tinta hp n°. 78 (19 ml)

### soportes de impresión

<b>c5977b/c1825a</b>	papel blanco para inyección de tinta intenso hp, A4 (250/500 hojas)
<b>51634z</b>	papel hp premium, A4 (200 hojas)
<b>c3831a/c3837a</b>	película especial brillante hp premium, A4 (10/50 hojas)
<b>c1853a</b>	papel de gramaje extra hp premium, mate, A4 (100 hojas)
<b>c6818a</b>	papel satinado para folletos y prospectos hp, A4 (50 hojas)
<b>c3832a/c3835a</b>	transparencias de inyección de tinta hp premium, A4 (20/50 hojas)
<b>c7031a/c7029a</b>	transparencias hp premium plus, A4 (20/50 hojas)
<b>c6984a</b>	papel de calidad fotográfica hp, semisatinado, A4 (25 hojas)
<b>c6040a/c7040a</b>	papel fotográfico satinado hp premium, A4 (15/50 hojas)
<b>c7891a/c7894a</b>	papel fotográfico satinado hp, 10 x 15 cm (20/60 hojas)
<b>c1847a/7897a</b>	papel fotográfico satinado hp, A4 (20/50 hojas)
<b>c6832a/q1786a</b>	papel fotográfico satinado hp premium plus, A4 (20/50 hojas)
<b>c6951a</b>	papel fotográfico mate hp premium plus, A4 (20 hojas)
<b>q1979a/q1980a</b>	papel fotográfico satinado hp premium plus, 10 x 15 cm (20/60 hojas)
<b>q1991a/q1992a</b>	papel fotográfico satinado hp premium, 10 x 15 cm (20/60 hojas)
<b>c6042a</b>	tarjetas de felicitación mates hp, blancas/pliegue doble (20 tarjetas/sobres)
<b>c6045a</b>	tarjetas de felicitación fotográficas hp, blancas, plegadas (10 tarjetas/sobres)
<b>c6829a</b>	tarjetas de felicitación texturadas hp, color crema, plegadas (20 tarjetas/sobres)
<b>c1821a</b>	papel para rótulos hp, A4 (5 x 20 hojas)
<b>c6050a</b>	papel transfer hp, A4 (12 hojas)
<b>chp210</b>	papel de impresión hp, A4 (500 hojas)

### cables

<b>c2950a/c2951a</b>	cable paralelo A-B homologado IEEE-1284 hp (2 m/3 m)
<b>c6518a</b>	cable USB hp (2 m)

### supportpacks en europa

<b>h5461a/h5461e</b>	3 años de garantía, servicio a domicilio al día siguiente
<b>h3696a/h3696e</b>	3 años de garantía standard exchange (servicio de 7 días)

### paquetes de venta minorista disponibles en algunos países

<b>h7582a</b>	3 años de garantía, servicio a domicilio al día siguiente en Países Bajos, Francia, España, Reino Unido, Italia
<b>h7579a</b>	3 años de garantía standard exchange en Países Bajos, Francia, España, Reino Unido, Italia y Alemania

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. ENERGY STAR es una marca de servicio registrada en Estados Unidos por la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos. El resto de los productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Microsoft, Windows y MS Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos.

© Copyright Hewlett-Packard 2002  
Impreso en la UE 08/02  
5981-1951ESE

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:  
Ctra. de La Coruña, km. 16.500, **28230 Las Rozas, Madrid**, tel. (91) 631 16 00  
Avda. Diagonal, 605, **08028 Barcelona**, tel. (93) 401 91 00  
C/Luis de Morales, 32, planta 3ª, oficina 1, Edificio Forum, **41018 Sevilla**, tel. (95) 453 30 92  
Avda. Zugazarte, 8, 2ª, Edificio Abra 4, **48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya)**, tel. (94) 481 80 00  
Pl. de América, 2, 5ª, **46004 Valencia**, tel. (96) 395 74 75.  
**O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.**