Impresora de inyección de tinta de color HP Deskjet 6840





Imprima desde dispositivos sin cables¹ o comparta su impresora en la red con la tecnología Ethernet y 802.11g incorporadas. Imprima hasta 30 ppm en negro y 20 en color, o produzca fotografías de calidad profesional con una resolución optimizada de hasta 4.800 ppp².

La impresora de inyección de tinta de color HP Deskjet 6840 está pensada para los usuarios en el hogar y en microempresas que necesiten prestaciones de impresión Wi-Fi y en red fáciles, velocidades de impresión avanzadas, impresión a doble cara y la capacidad de producir fotografías sin bordes de calidad profesional.

Comparta la impresora en redes con o sin cables: protocolos de impresión Wi-Fi y en red incorporados.

- Comparta la impresora con hasta cinco usuarios en una red Ethernet con cables o sin cables con 802.11g (ambos incorporados).
- Imprima directamente desde portátiles, PC de bolsillo o PDA con tecnología Wi-Fi¹.
- Disfrute de la simplicidad de la configuración de las redes sin cables y de las prestaciones de seguridad mejoradas con la llave de red sin cables opcional³.
- El avanzado panel de control incluye un indicador del estado de las conexiones sin y con cables.

Consiga el máximo rendimiento con las avanzadas velocidades de impresión y con la impresión automática a doble cara.

- Realice el trabajo con mayor rapidez: impresión de alta velocidad de hasta 30 páginas por minuto en texto negro de calidad láser y hasta 20 páginas por minuto en color.
- Controle los costes de impresión e imprima en ambas caras de la hoja con el accesorio para impresión automática a doble cara.
- Ahorre tiempo y tinta: detenga los trabajos de impresión utilizando el botón rápido de cancelación de impresión.
- Incremente la capacidad de alimentación de papel hasta 400 hojas y reduzca las interrupciones con la bandeja opcional de papel normal de 250 hojas.

Imprima fotografías de calidad profesional, con o sin bordes.

- Obtenga excelentes resultados en cada ocasión con color con resolución optimizada de hasta 4.800 ppp².
- Imprima fotografías sin apenas grano con la impresión en color a 6 tintas opcional⁴ con la tecnología de precisión HP Photoret IV.
- Produzca increíbles fotografías en blanco y negro con el cartucho fotográfico de inyección de tinta HP n° 100, gris (opcional)⁵.
- Imprima con o sin bordes en distintos formatos: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, panorama (10 x 30 cm), A4 o incluso en 2 x A4 (215 x 610 mm).
- · Imprima fotografías directamente desde una cámara digital con la función PictBridge sin usar el PC.

² Color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada.

(no se incluye ninguno de estos elementos; se venden por separado).

Impresión fotográfica a seis tintas disponible con la compra por separado de un cartucho fotográfico (no incluido; se vende por separado).

⁵ Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP n° 100, gris (no incluido; se vende por separado).



¹ Con dispositivos 802g y b compatibles. El funcionamiento sin cables depende de la distancia entre los clientes de la red inalámbrica y la impresora.

³ El uso de la tecnología de llave de red sin cables requiere Windows[®] XP, un router inalámbrico compatible con esta tecnología y una unidad USB Flash (no se incluye ninguno de estos elementos; se venden por separado).

Especificaciones técnicas

Inyectores de cabezales de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Tecnología de impresión

Velocidad de impresión	Tipo de documento	Borrador	Rápido normal	Normal	Óptimo		
(Hasta # páginas por minuto)	Texto negro A4	30	11,6	9,8	2,1		
(Hasta # páginas por minuto)	Mezcla de texto/gráficos en color A4 Fotografía en color, 10 x 15 cm (papel fotográfico)	20 27	7,4 33	5,7 53	2.1 96		
(Sólo # segundos)	Según el tipo de documento y el modo de impresión.	27	33	33	90		
Calidad de impresión	Negro: hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción						
	En color: impresión en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp y 1.200 ppp de entrada al imprimir desde un ordenador						
Tecnología de color	HP Photoret III (HP Photoret IV con cartucho fotográfico	opcional)					
Sistemas operativos compatibles	Microsoft ^a Windows ^a 98, 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Mac OS v 9.1-9.2.2, Mac OS X v 10.1.5, v 10.2.3, v 10.3.x						
Requisitos mínimos del sistema	Para todos los sistemas: unidad de CD-ROM, puerto y cable USB disponibles para conexión directa, las funciones de conexión en red con y sin cables requieren una red Ethernet o 802.11 b/g sin cables en funcionamiento, monitor SVGA 800 x 600 con color de 16 bits Para PC: cualquier procesador Intel® Pentium® II o Celeron®; Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 Professional, XP (no es compatible con: Windows 3.1, 95, NT 4.0, DOS); 128 MB de RAM; 450 MB de espacio disponible en disco duro para la instalación completa del software (150 MB para la instalación básica sin el programa HP Image Zone); Microsoft Internet Explorer 5.01 o posterior Para Mac: procesador G3; Mac OS X v 10.1.5, 10.2.3 y posterior, 10.3.x; Mac OS 9.1 y posterior (no es compatible con Mac OS 9.0 o versiones anteriores ni con OS X v 10.2.1, v 10.2.1; v 10.2.2); 128 MB de RAM; 75 MB de espacio disponible						
	en el disco duro para la instalación del software, cualquier programa navegador de web						
Memoria	32 MB						
Lenguajes de impresora	HP PCL nivel 3 reforzado						
ïpos de letra/fuentes	8 integrados, 4 para retrato y 4 para paisaje: CG Times, CG Times Italic; Univers, Univers Italic; Courier, Courier Italic; Letter Gothic, Letter Gothic Italic						
Alineación de cartuchos	± 0,06 mm						
Ciclo de trabajo	Hasta 5.000 páginas por mes						
Gramaje recomendado	A4: desde 60 hasta 90 g/m², papel para rótulos HP: desde 60 hasta 90 g/m², sobres HP: desde 75 hasta 90 g/m², tarjetas HP: hasta 200 g/m²; papel fotográfico HP: hasta 280 g/m²						
Soportes recomendados	Papel: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (182 x 257 mm), rótulos: A4 (210 x 297 mm), transparencias: A4 (210 x 297 mm), sobres: DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), tarjetas: A6 (105 x 148,5 mm), etiquetas: A4 (210 x 297 mm), papel fotográfico: A4 (210 x 297 mm), panorama (300 x 100 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (con o sin lengüeta desprendible)						
Tamaños de soportes	Estándar: A4, A5, A6, B5, C6, DL, carta (21,6 x 27,9 cm), fotografía sin bordes (A6, A5, A4, B5, 10 x 15 cm, panorama 10 x 30 cm). Personalizados: de 77 x 127 a 215 x 610 mm						
Manejo de soportes/entrada (hasta #)	Hojas: 150 (400 con bandeja de papel opcional para 250 hojas), rótulos: 20, sobres: 20, tarjetas: 30, transparencias: 30						
Manejo/salida de papel (hasta #)	Hojas: 50						
mpresión a doble cara	Automática (estándar)						
Bandejas de alimentación de papel	Estándar: bandeja de entrada de 150 hojas Opcional: bandeja de papel para 250 hojas; accesorio para impresión automática a doble cara HP con pequeña bandeja de papel						
Requisitos de alimentación	Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (± 10%), 50/6	60 Hz (± 3 Hz). Ex	kterno				
Consumo eléctrico	62,5 vatios de media imprimiendo, 5 vatios de media	sin imprimir					
nterfaz y conectividad	USB (compatible con especificaciones USB 2.0), 802.	l 1g sin cables (co	mpatible con 802.1	1b), Ethernet,	PictBridge		
Panel de control	Panel de control avanzado con indicadores del nivel d cancelación de la impresión	e tinta, luces indic	adoras del estado d	le la red con y	sin cables y botón de		
Software incluido	Software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone						
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	Sin embalaje: 451 x 433 x 144 mm, embalado: 532	x 231 x 467 mm					
Peso	Sin embalaje: 6,9 kg, embalado: 8,5 kg						
Entorno operativo	Temperatura operativa: de 15 a 35 °C, temperatura operativa recomendada: de 15 a 30 °C, humedad operativa: del 15 al 80 de HR (sin condensación), humedad operativa recomendada: del 20 al 80% de HR (sin condensación), temperatura de almac namiento: de -40 a 60 °C, humedad durante almacenamiento: del 5 al 90% de HR, sin condensación. Nivel de ruido según 15 9296, potencia sonora: LwAd óptimo: 5,1 B(A), presión sonora: LpAm óptimo: 39 dB(A), normal: 49 dB(A), normal rápido: 50 dB(A), borrador rápido: 52 dB(A)			emperatura de almace- ivel de ruido según ISO			
Seguridad	IEC 60950: 1999 tercera edición/EN 60950: 2000 (para impresoras y adaptadores); IEC 60825-1: 1993 + A1; 1997 + 2001/EN 60825-1: 1994/Clase 1 para LED		'3 + A1; 1997 + A2:				
Certificaciones	EN55022: 1998/Clase B/CISPR 22: 1997 Clase B/CISPR 22: +A1 2000; EN55024: 1998; EN 61000-4-2: 1995; EN 61000-4-3: 1996; EN 61000-4-4: 1995; EN 61000-4-5: 1995; EN 61000-4-6: 1996; EN 61000-4-8: 1993; EN 61000-4-11: 1994; IEC/EN 61000-3-2: 1995/A14: 2000; IEC/EN 61000-3-3: 1995; IEC/EN 61000-3-2: 2000 (segunda edición); IEC/EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B; EN 300 328-2 v 1.2.1 (2001-12) EN 301 489-17 v 1.2.1 (2002-04); número de pieza notificado -0984 CE0984						
Energy Star®	Sí						
Duración de los consumibles	C8765EE Cartucho negro de inyección de tinta HP n° 338 (11 ml) 450 páginas¹ C8767EE Cartucho negro de inyección de tinta HP n° 339 (21 ml), 800 páginas¹ C8766EE Cartucho tricolor de inyección de tinta HP n° 343 (7 ml) 260 páginas (± 10%)¹ C9363EE Cartucho tricolor de inyección de tinta HP n° 344 (14 ml), 450 páginas (± 10%)¹ C9369EE Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP n° 348 (13 ml), 135 fotográfias de 10 x 15 cm (± 10%)² C9368AE Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP n° 100, gris (15 ml), 80 fotográfias de 10 x 15 cm en blanco y negro (± 10%)¹ Con un 5% de cobertura para blanco y negro y un 15% para color, en modo de impresión normal.						
Countin	² En combinación con el cartucho tricolor de inyección de tinta H						
Garantía	Un año de garantía limitada para el hardware con el técnica telefónica	resparao dei servio	LIO TECNICO DE MP CI	usiomer Care;	uii ano ae asistencia		

672 inyectores de tinta negra, 600 inyectores de tinta de color, 600 inyectores de tinta fotográfica (opcionales)

Esta impresora y sus cartuchos de recambio sólo se venden en UE, EFTA y BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR y DOM/TOM.

http://www.hp.es

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP: C/Vicente Aleixandre, n° 1, Parque Empresarial, **28230 Las Rozas, Madrid,** tel. (91) 634 88 00 Avda. Diagonal, 605, **08028 Barcelona**, tel. (93) 401 91 00 C/Luis de Morales, 32, planta 3°, oficina 1, Edificio Forum, **41018 Sevilla**, tel. (95) 453 30 92 Avda. Zugazarle, 8, 2°, Edificio Abra 4, **48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya)**, tel. (94) 481 80 00 Pl. de América, 2, 5°, **46004 Valencia**, tel. (96) 395 74 75. O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.





















©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el



C9031B Impresora de inyección de tinta de color HP Deskjet 6840, cartucho negro de inyección de tinta n° 339 (21 ml), cartucho tricolor de nyección de tinta HP n° 344 (14 ml), accesorio para impresión automática oble cara HP ph5712, software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone, software de la rr image Zone, sonware ae ia impresora y guía del usuario en CDROM, póster de configuración, guía de referencia, guía de red, ble Ethernet, fuente de alimentación, cable de alimentación

	Cables
C6518A	Cable USB HP de 2 m
	Consumibles de impresión para inyección de tinta
C8767EE	Cartucho negro de inyección de tinta HP n° 339 (21 ml)
C8765EE	Cartucho negro de inyección de tinta HP n° 338 (11 ml)

C8766EE	Cartucho tricolor de inyección de tinta HP n° 343 (7 ml)
C9363EE	Cartucho tricolor de inyección de tinta HP n° 344 (14 ml)
COSTOLL	C

	HP n° 348 (13 ml)
C9368AE	Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP n° 100, gris (15 ml)
	111 11 100, gris (13 1111)

	Manejo del papel	
Q3447A	Bandeja de papel de 250 hojas HP	

Accesorio para impresión automática a doble cara con 32A pequeña bandeja de papel HP

Soportes para pequeño formato

/Q1786A Papel fotográfico muy satinado HP Premium Plus, 32A/Q1786A Á4 (20/50 hojas, 280 g/m²)

Papel fotográfico mate satinado HP Premium Plus, A4 (20 hojas, 280 g/m²)

73A Papel fotográfico muy inado HP Premium Plus, 10 x 30 cm panorama (20 hojas, 280 g/m²)

72A Papel fotográfico muy nado HP Premium Plus, 13 x 18 cm, sin bordes (20 hojas, 280 g/m²)

03A Papel fotográfico muy nado HP Premium Plus, 10 x 15 cm, sin bordes (20 hojas, 280 g/m²)

19A/C7040A Papel fotográfico satinado HP Premium, A4 (20/50 hojas, 240 g/m²)

Q5434A Papel fotográfico mate satinado HP Premium, A4 (20/50 hojas, 240g/m²) 33A/Q5434A

79A/Q6601A Papel fotográfico satinado HP Premium, 10 x 15 cm, sin bordes (20/60 hojas)

Papel de gramaje extra HP Premium, mate, A4 (100 hojas, 135 g/m²)

77B/C1825A Papel blanco intenso

para inyección de tinta HP, A4 (250/500 hojas, 90 g/m²) 110

Papel de oficina HP, A4 (500 hojas, 80 g/m²) 13 Papel de oficina HP, A4, quickpack (2.500 hojas, 80 g/m²) 113

