

Impresora color HP Officejet K7100



Mejore las capacidades de impresión desde casa con la impresión asequible de tamaños más grandes que A3. Imprima de todos, desde cartas de calidad láser hasta material de marketing profesional. Cubra sus necesidades específicas con opciones como fotos de seis tintas ¹ e impresión a doble cara ².

La impresora color HP Officejet K7100 está diseñada para usuarios de oficinas pequeñas que necesitan una impresora de impresión sobre A3 que sea versátil y asequible y a la vez pueda imprimir sobre una gran variedad de materiales, como cartas, octavillas, fotos y materiales de marketing.

Cree materiales de hasta A3+ con el color de cuatro tintas o el color opcional de seis tintas³.

Imprima con o sin bordes ⁴ en tamaños estándares o personalizados de hasta A3 con esta impresora fiable y fácil de utilizar. Obtenga documentos de larga duración de calidad láser, gráficos a color impactantes y fotografías de calidad empresarial con las tintas para oficina HP Vivera. Cree materiales de alto impacto con el color de cuatro tintas o elija el color de seis tintas opcional ³ para una calidad de fotografía profesional. Amplíe los documentos hasta un tamaño 25 veces el tamaño del original con la capacidad de impresión de pósteres.

Obtenga impresión de alto rendimiento y bajo coste, además de la fiabilidad que espera de HP.

Mejore la productividad y la eficacia de su negocio con esta impresora asequible y llena de funciones, además de reducir los costes de impresión externa. Reduzca al máximo el tiempo de espera con las velocidades de impresión de hasta 25 ppm en negro y 20 ppm en color. Obtenga tiempos de producción rápidos con las tintas de secado rápido HP Vivera y más rápidos al imprimir sobre papel para el día a día de HP con tecnología ColorLok. Relájese al saber que su impresora viene con fiabilidad de HP integrada.

Imprima de todo, desde documentos hasta materiales de marketing, con un solo dispositivo versátil.

Obtenga auténtica versatilidad de una sola impresora: procese de todo, desde postales, fotos y correos electrónicos hasta hojas de cálculo, folletos y material de marketing diseñado para impactar. Imprima sobre sobres, papel fotográfico, materiales de tamaño A4, papel para folletos más grandes que A3 y más. Utilice la entrada de papel trasera para imprimir sobre papel de alto gramaje o especial de hasta 280g/m². Cree materiales a doble cara de aspecto profesional y reduzca los costes de papel en hasta un 50% con la impresión a doble cara automática sobre A4/A3⁵.

¹ Cartucho impresión de inyección de tinta para fotos HP 348 no incluido, vendido por separado

² El accesorio de impresión automática a doble cara C8258A no se incluye, se vende aparte.

³ Cartucho de impresión de inyección de tinta para fotos HP 348 no incluido, vendido por separado

⁴ La impresión sin bordes está disponible en papel de folleto y de foto

⁵ El accesorio de impresión automática a doble cara C8258A no se incluye, se vende por separado.

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP			
Inyectores del cabezal de impresión	672 inyectores de tinta negra, 600 inyectores de tinta de color			
Velocidad de impresión	Tipo de documento	Borrador	Normal	Óptimo
	Texto negro A4	Hasta 25 ppm	Hasta 9,1 ppm	Hasta 1,5 ppm
	Texto negro A3	Hasta 10,5 ppm	Hasta 6 ppm	Hasta 1 ppm
	Mezcla de texto/gráficos en color A4	Hasta 20 ppm	Hasta 5,5 ppm	Hasta 1,5 ppm
	Mezcla de texto/gráficos en color A3	Hasta 8,5 ppm	Hasta 3,6 ppm	Hasta 1 ppm
	Página completa en color, A4			Hasta 0,4 ppm
	Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.			
Procesador	ARM946ES, 96 MHz			
Calidad de impresión	Negro: Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción. Color: Color de hasta 4.800 ppp optimizados y 1.200 ppp de entrada			
Sistemas operativos compatibles	Windows® 2000, Windows® XP, preparado para Windows Vista™; Mac OS 10.3.9, Mac OS 10.4.6 o superior; LINUX El controlador más reciente está disponible en el sitio web de asistencia de HP http://www.hp.com/support			
Requisitos mínimos del sistema	Windows® XP: Procesador Pentium® II, 128 MB de RAM, 200 MB de espacio en el disco duro para XP; Windows Vista™: 800 MHz, 512 MB de RAM, 200 MB de espacio en el disco duro			
Memoria	32 MB, máximo: 32 MB			
Lenguajes de impresora	HP PCL 3 mejorado			
Tipos de letra/fuentes	15 tipos de letra internos (CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic, David, NarkisTam, Miryam, Miryam Italic, Ryadh, Naskh, Koufi)			
Ciclo de trabajo	Hasta 5000 Páginas por mes			
Tipos de soportes	Papel (bandas, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (de felicitación y de índice), transparencias, estampados			
Área de impresión máxima	290,8 x 403 mm			
Márgenes de impresión	A4: superior: 1,7 mm, izquierdo: 3,2 mm, inferior: 1,7 mm. Impresión sin bordes: Sí (hasta 330 x 482 mm)			
Manejo de los soportes	Entrada:	Capacidad	Peso	Tamaño
	Bandeja 1:	hojas: 150	De 60 a 135 g/m ² ; de 60 a 280 g/m ² (recorrido recto del papel para soportes gruesos)	De 76 x 127 mm a 330 x 482 mm
	Salida:	Hojas: Hasta 100 Sobres: Hasta 10 Transparencias: Hasta 45		
	Impresión a doble cara:	Automático (opcional)		
	Tamaño:	A3+ (330 x 482 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), 76 x 127 a 330 x 482 mm, personalizado: De 76 x 127 mm a 330 x 482 mm		
Alimentación	Requisitos: Entrada de 100 a 240 VAC, 1300mA 50/60 Hz, salida de 32 VDC, 1500mA Fuente de alimentación: Fuente de alimentación universal interna Consumo: 60 vatios máximo, 27,7 vatios máximo (activa/imprimiendo), 2,7 vatios máximo (lista/suspensión), 1 vatios máximo (apagada)			
Interfaz y conectividad	USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), paralelo que cumple la norma IEEE 1284			
Panel de control	3 botones (avance página, cancelar trabajo, alimentación)			
Software incluido	Software de la impresora HP, software HP Photosmart Essential, impresión HP Smart Web			
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: 574,5 x 409,5 x 186,3 mm (HP OJ K7100) Embalado: 684 x 563 x 324 mm (HP OJ K7100)			
Peso	Sin embalaje: 10,2 kg (HP OJ K7100) ; Embalado: 13 kg (HP OJ K7100)			
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: de 5 a 40° C, Temperatura operativa recomendada: de 15 a 35° C, Humedad operativa: de 20 a 80% HR, humedad operativa recomendada: de 20 a 80% HR, temperatura de almacenamiento: de -40 a 70 °C, humedad durante almacenamiento: De 0 a 90% HR, nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd6,6 B(A) (impresión a 18 ppm), presión sonora: LpAm51 dB(A) (activo)			
Certificaciones	Homologaciones de EMC: FCC Título 47 CFR Parte 15 Clase B (EE.UU.), CTICK (Australia y Nueva Zelanda), VCCI (Japón), CE (Unión Europea), BSMI (Taiwán), ICES (Canadá), CCC S&E (China), MIC (Corea) Seguridad: Cumple con EN 60950/IEC 950 (internacional), UL Listed (EUA), CSA (Canadá), GS Certified (Alemania), CE Marking (Europa), eK (Corea), CCC S&E (China), PSB (Singapur), NOM (México), GOST (Rusia), BSMI (Taiwán), ISC Safety Certificate (Camboya)			
ENERGY STAR	Sí			
Garantía	Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país/región y los requisitos legales.			

<http://www.hp.com>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Publicado en Europa, Oriente Medio y África 07/07 4AA1-3515ESE

Información para pedidos

CB041B	Impresora color HP Officejet K7100, cartucho impresión inyección de tinta negra HP 339, cartucho impresión inyección de tinta tricolor HP 344, CD con los controladores, documentación del usuario, cable de alimentación
---------------	---

Accesorios

C2950A	Cable paralelo IEEE HP (tipo B) - 2 m
C8258A	Unidad de impresión a doble cara HP
J6035G	Servidor de impresión externo HP Jeldirect 175x (USB, 10/100BaseTX)
J3263G	Servidor de impresión externo HP Jeldirect 300x (paralelo, 10/100TX)
J7951G	Servidor de impresión externo sin cables y Fast Ethernet HP Jeldirect ew2400 802.11g
Q6259A	Kit de actualización para impresión sin cables HP

Consumibles

C8767EE	Cartucho negro de inyección de tinta HP 339 con tinta Vivera
C9363EE	Cartucho tricolor de inyección de tinta HP 344 con tintas Vivera
C9369EE	Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP 348 con tintas Vivera
C9504EE	Paquete de 2 cartuchos HP 339 de tinta negra con tinta Vivera para impresión por inyección de tinta
C9505EE	Paquete de 2 cartuchos HP 344 tricolor con tinta Vivera para impresión por inyección de tinta
CB331EE	Paquete de 2 cartuchos HP 338 de tinta negra con tinta Vivera para impresión por inyección de tinta

Soportes de impresión

C6821A	Papel de calidad superior para inyección de tinta HP 180 satinado, 180 g/m ² /A3/297 x 420 mm/50 hojas
Q6593A	Papel profesional para inyección de tinta HP 120 mate, 120 g/m ² /A4/210 x 297 mm/200 hojas
Q6594A	Papel profesional para inyección de tinta HP 120 mate, 120 g/m ² /A3/297 x 420 mm/100 hojas

Servicio y asistencia

UG070E HP Care Pack, servicio de recambio al día siguiente laborable, 3 años (excluye ISE y países bálticos, pero incluye República Checa, Hungría y Polonia); UG194E HP Care Pack, servicio de recambio estándar (tiempo de procesamiento estándar; excluye todos los países ISE y bálticos), 3 años; UG243E HP Care Pack, servicio de devolución al depósito, 3 años. (UG243E: Sólo países bálticos, Grecia, Polonia, Turquía, EEM, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Hungría.

Si desea obtener una lista completa de suministros, soportes y accesorios, visite el sitio web de HP en <http://www.hp.com>

