

Multiscan E430 19"



MODELO	CPD-E430					
TIPO DE CRT	Tubo FD Trinitron Super Fine Pitch™, 19" (48 cm); cañón de electrones L-SAGIC (Low voltage Small Aperture Grid con cátodo impregnado); Sistemas de enfoque dinámico DQL (Lentes dinámicas de cuatro polos) y MALS (Sistema de lentes multiastigmatismo) con EFEAL (Lentes de apertura elíptica de campo extendido); revestimientos de pantalla Hi-Con y AR (alto contraste, antirreflectante y antiestático)					
ÁREA VISUAL (H x V)	365 x 274 mm (diagonal: 456 mm)					
PITCH DE REJILLA DE APERTURA	0,24 - 0,25 mm					
FRECUENCIA HORIZONTAL	30 a 96 kHz					
FRECUENCIA VERTICAL	48 a 170 Hz					
REFRESCOS MÁXIMOS	800 x 600/155 Hz 1024 x 768/121 Hz		1280 x 1024/91 Hz 1600 x 1200/78 Hz			
MODOS GRÁFICOS PREDEFINIDOS	VGA-Graphics	640 x 480/60 Hz	VESA	1024 x 768/60 Hz	VESA	1280 x 960/85 Hz
	EVGA	640 x 480/75 Hz	VESA	1024 x 768/70 Hz	VESA	1280 x 1024/60 Hz
	VESA	640 x 480/85 Hz	EUVGA	1024 x 768/75 Hz	VESA	1280 x 1024/75 Hz
	VGA-Text	720 x 400/70 Hz	Mac 19"	1024 x 768/75 Hz	VESA	1280 x 1024/85 Hz
	VESA	720 x 400/85 Hz	VESA	1024 x 768/85 Hz	VESA	1600 x 1200/60 Hz
	SVGA	800 x 600/60 Hz	VESA	1152 x 864/75 Hz	VESA	1600 x 1200/65 Hz
	ESVGA	800 x 600/75 Hz	VESA	1152 x 864/85 Hz	VESA	1600 x 1200/70 Hz
	VESA	800 x 600/85 Hz	Mac 2 page	1152 x 870/75 Hz	VESA	1600 x 1200/75 Hz
	Mac 16"	832 x 624/75 Hz	VESA	1280 x 960/60 Hz		
AJUSTES DEL USUARIO	15 ajustes adicionales					
CONTROLES DEL COLOR (OSD)	Modo FÁCIL: 5000 - 11000 K; modo PREDEFINIDO: 5000 K/6500 K/9300 K; modo EXPERTO: control de ganancia y polarización RGB; modo sRGB					
INTERFAZ	DDC 2 B, 2 Bi					
CONSUMO DE ENERGÍA	Funcionamiento normal: 135 vatios (máx.); modo Active Off: 3 vatios (máx.); modo Apagado: 0 vatios					
NORMAS DE AHORRO DE ENERGÍA	TCO'99, NUTEK, International Energy Star, GEA (E2000), VESA DPMS					
NORMATIVA SATISFECHA						
SEGURIDAD	UL, cUL, CE, TÜV Rheinland GS, EMKOS, GOST, EZU, PCBC, MEEI, SIQ, DHHS, DNHV					
RADIACIÓN/EMI	FCC Class B					
OTRAS	TCO'99, TÜV Rheinland Ergonomie, International Energy Star Program, GEA (E2000), PC99 "Designed for Windows"					
MANDOS DE USUARIO (ON-SCREEN DISPLAY)	Brillo, contraste, tamaño y centrado H y V, geometría, rotación, distorsión en cojín y trapecio, convergencia H y V, convergencia superior e inferior, eliminación del efecto moiré, desmagnetización manual, posicionamiento OSD, bloqueo de mandos, control del color, idiomas (9), ASC (ajuste del tamaño y centrado automáticos), reinicialización					
ENTRADA DE VIDEO	Conector D-sub 15					
DIMENSIONES (An x Al x Pr)	451 x 471 x 461 mm					
PESO	25,5 kg					
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Cable de alimentación CA y manual					



La resolución de pantalla medida en **MegaPixel** presenta una idea más crítica del rendimiento de los monitores – especialmente los de tecnología LCD. Pero, ¿qué mejora presenta 1280 x 1024 frente a 1024 x 768? Muchos dirán que un 25% más de resolución – En realidad, la pantalla de 1280 x 1024 tiene un 66% más de píxeles (1.310.720 frente a 786.432). De hecho, muestra un 66% más de información. Como puede ver, MegaPixel le ayuda a evaluar distintas resoluciones con precisión y a obtener una mejor comprensión de la capacidad de su monitor.



SONY ESPAÑA

S.A. División de Productos Informáticos y Comunicación Personal
C/ María Tubau, 4 - 28050 Madrid. Tfno: 91 536 57 00

Sony, Trinitron, FD Trinitron, L-SAGIC, Multiscan, Super Fine Pitch y Hi-Con son marcas registradas de Sony Corporation. Apple Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Como socio internacional de Energy Star, Sony asegura que sus productos reúnen los requisitos del programa Internacional Energy Star sobre ahorro de energía. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Sony Corporation no es responsable de ningún error que pueda aparecer en este documento. Todos los monitores Sony disponen de una garantía en piezas y mano de obra de tres años.

© Sony ITE-MC, Septiembre de 2001

DS-E430_S-09.01-1

displays by sony
www.sony-cp.com