

Tecnología FD Trinitron



Accesible hub USB



DisplayMouse intuitivo



Multiscan G420 19"

MODELO	CPD-G420				
TUBO DE RAYOS CATÓDICOS	Tubo Super Fine Pitch™ FD Trinitron, 19" (48 cm); Cañon L-SAGIC (Low Voltage Small Aperture G1 con cátodo impregnado); Sistema de enfoque con lentes DQL (Dynamic Quadropole Lens) y MALS (Multi-Astigmatism Lens System) con EFEAL (Extended Field Elliptical Aperture Lens); Revestimiento de pantalla Hi-Con y AR (alto contraste, antirreflectante/antiestático)				
ÁREA VISUAL (Al x An)	365 x 274 mm (diagonal: 456 mm)				
APERTURA DE REJILLA (PITCH)	0.24 - 0.25 mm				
FRECUENCIAS HORIZONTALES	30 a 110 kHz				
FRECUENCIAS VERTICALES	48 a 170 Hz				
REFRESCOS MÁXIMOS	800 x 600/170 Hz 1024 x 768/139 Hz	1280 x 1024/104 Hz 1600 x 1200/89 Hz			
MODOS GRÁFICOS PREDEFINIDOS	VGA-Graphics EVGA VESA VGA-Text VESA SVGA ESVGA VESA Mac 16" VESA	640 x 480/60 Hz 640 x 480/75 Hz 640 x 480/85 Hz 720 x 400/70 Hz 720 x 400/85 Hz 800 x 600/60 Hz 800 x 600/75 Hz 800 x 600/85 Hz 832 x 624/75 Hz 1024 x 768/60 Hz	VESA EU VGA Mac 19" VESA VESA VESA Mac 2 page VESA VESA VESA	1024 x 768/70 Hz 1024 x 768/75 Hz 1024 x 768/75 Hz 1024 x 768/85 Hz 1152 x 864/75 Hz 1152 x 864/85 Hz 1152 x 870/75 Hz 1280 x 960/60 Hz 1280 x 960/85 Hz 1280 x 1024/60 Hz	VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA
MODOS GRÁFICOS PREDEFINIDOS	1280 x 1024/75 Hz 1280 x 1024/85 Hz 1600 x 1200/60 Hz 1600 x 1200/65 Hz 1600 x 1200/70 Hz 1600 x 1200/75 Hz 1600 x 1200/85 Hz				
ajuste del usuario	15 ajustes adicionales				
CONTROLES DEL COLOR (OSD)	Modo FÁCIL: 5000 - 11000 K; Modo PREDEFINIDO: 5000 K/6500 K/9300 K; Modo EXPERTO: RGB Gain y Bias control; Modo sRGB; restauración de imagen				
PLUG & PLAY	DDC 2 B, 2 Bi; USB Hub (1 arriba/4 abajo)				
CONSUMO DE ENERGÍA (sin USB)	Operación normal: 130 Vatios (max) Modo Activo Off: 3 Vatios (max); Modo Apagado: 0 Vatios				
NORMAS DE AHORRO DE ENERGÍA	TCO'99, NUTEK, International Energy Star, E2000, VESA DPMS				
CUMPLE CON LAS NORMAS	UL, cUL, CE, TÜV Rheinland GS, EMKOS, GOST, EZU, PCBC, MEEI, SIQ, DHHS, DNHW				
SEGURIDAD	FCC Class B				
RADIACIÓN/EMI	TCO'99, TÜV Rheinland Ergonomie, International Energy Star Program, GEA, PC99 "Designed for Windows"				
OTRAS					
CONTROLES DE USUARIO (ON-SCREEN DISPLAY)	Brillo, contraste, selección entrada de video, H & V tamaño y centrado, rotación, distorsión en cojín y trapecio, convergencia horizontal y vertical (vertical superior & inferior), eliminación de moiré, desmagnetización manual, posicionamiento OSD, bloqueo de controles, control del color, idioma (9), ASC (Centrado y Tamaño), reinicialización				
ENTRADA DE VÍDEO	Cable D-sub 15/Conector D-sub 15				
DIMENSIONES (AN x AL x PR)	451 x 471 x 461 mm				
PESO	25.5 kg				
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Cable de alimentación, cable USB, adaptador Mac G3/G4, manual				

