

Tecnología FD Trinitron



Accesible hub USB



DisplayMouse intuitivo



Multiscan G520 21"

MODELO	CPD-G520				
TUBO DE RAYOS CATÓDICOS	Tubo Super Fine Pitch™ FD Trinitron, 21" (55 cm); Cañon L-SAGIC (Low Voltage Small Aperture G1 con cátodo impregnado); Sistema de enfoque con lentes DQL (Dynamic Quadropole Lens) y MALS (Multi-Astigmatism Lens System) con EFEAL (Extended Field Elliptical Aperture Lens); Revestimiento de pantalla Hi-Con y AR (alto contraste, antirreflectante/antiestático)				
ÁREA VISUAL (Al x An))	404 x 302 mm (diagonal: 504.5 mm)				
APERTURA DE REJILLA (PITCH)	0.24 mm				
FRECUENCIAS HORIZONTALES	30 a 130 kHz				
FRECUENCIAS VERTICALES	48 a 170 Hz				
REFRESCOS MÁXIMOS	1024 x 768/164 Hz 1280 x 1024/123 Hz	1600 x 1200/105 Hz 1800 x 1440/87 Hz			
MODOS GRÁFICOS PREDEFINIDOS	VGA-Graphics	640 x 480/60 Hz	VESA	1024 x 768/70 Hz	VESA 1280 x 1024/75 Hz
	EVGA	640 x 480/75 Hz	EUVGA	1024 x 768/75 Hz	VESA 1280 x 1024/85 Hz
	VESA	640 x 480/85 Hz	Mac 19"	1024 x 768/75 Hz	VESA 1600 x 1200/60 Hz
	VGA-Text	720 x 400/70 Hz	VESA	1024 x 768/85 Hz	VESA 1600 x 1200/65 Hz
	VESA	720 x 400/85 Hz	VESA	1152 x 864/75 Hz	VESA 1600 x 1200/70 Hz
	SVGA	800 x 600/60 Hz	VESA	1152 x 864/85 Hz	VESA 1600 x 1200/75 Hz
	ESVGA	800 x 600/75 Hz	Mac 2 page	1152 x 870/75 Hz	VESA 1600 x 1200/85 Hz
	VESA	800 x 600/85 Hz	VESA	1280 x 960/60 Hz	
	Mac 16"	832 x 624/75 Hz	VESA	1280 x 960/85 Hz	
	VESA	1024 x 768/60 Hz	VESA	1280 x 1024/60 Hz	
AJUSTE DEL USUARIO	15 ajustes adicionales				
CONTROLES DEL COLOR (OSD)	Modo FÁCIL: 5000 - 11000 K; Modo PREDEFINIDO: 5000 K/6500 K/9300 K; Modo EXPERTO: RGB Gain y Bias control; Modo sRGB; restauración de imagen				
PLUG & PLAY	DDC 2 B, 2 Bi; USB Hub (1 arriba/4 abajo)				
CONSUMO DE ENERGÍA (sin USB)	Operación normal: 135 Vatios (max) Modo Activo Off: 3 Vatios (max); Modo Apagado: 0 Vatios				
NORMAS DE AHORRO DE ENERGÍA	TCO'99, NUTEK, International Energy Star, E2000, VESA DPMS				
CUMPLE CON LAS NORMAS					
SEGURIDAD	UL, cUL, CE, TÜV Rheinland GS, EMKOS, GOST, EZU, PCBC, MEEI, SIQ, DHHS, DNHW				
RADIACIÓN/EMI	FCC Class B				
OTRAS	TCO'99, TÜV Rheinland Ergonomie, International Energy Star Program, GEA, PC99 "Designed for Windows"				
CONTROLES DE USUARIOS (ON-SCREEN DISPLAY)	Brillo, contraste, selección entrada de video, H & V tamaño y centrado, rotación, distorsión en cojín y trapecio, convergencia horizontal y vertical (vertical superior & inferior), eliminación de moiré, desmagnetización manual, posicionamiento OSD, bloqueo controles, control del color, idioma (9), ASC (Centrado y Tamaño), reinicialización				
ENTRADA DE VÍDEO	2 conectores D-sub 15				
DIMENSIONES (AN x AL x PR)	497 x 501 x 485 mm				
PESO	30.5 kg				
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Cable de alimentación, cable de video D-sub HD15-HD15, cable USB, adaptador Mac G3/G4, manual				

