

PANTALLAS MULTISCAN

ESPEC. DEL TUBO TRC	Tamaño del TRC
	Pitch de la RA
	Lentes de enfoque Cañón de electrones
	Área visual (H x V)

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA	Frecuencia horizontal
	Frecuencia vertical
	Frecuencias de refresco máximas
	Resolución ergonómica máxima

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Hub USB
	ASC
	BLC/BDC
	PEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Dimensiones del monitor (An x Al x Pr)
	Tipo de conector de entrada
	Aspecto/tipo de mandos de usuario Peso

NORMATIVA SATISFECHA	TCO
	TÜV Rheinland Ergonomie
	TÜV Rheinland GS
	NUTEK
	International Energy Star
	GEA (E2000)

CONSUMO DE ENERGÍA	Funcionamiento normal
	Modo Power Off

FUNCIONALIDAD OSD (ON-SCREEN DISPLAY)	Brillo, contraste, geometría, tamaño y centrado H y V, rotación, distorsión en cojín y trapecio, control del color, posicionamiento OSD, reajuste
	Convergencia H y V
	Convergencia superior e inferior
	Eliminación del efecto Moiré
	Desmagnetización manual
	Bloqueo de mandos
	Zoom
	Ajuste de la incidencia del haz en las esquinas
	Restauración de la imagen
	Número de idiomas

ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Además del cable de alimentación de CA y del manual
--------------------------	---

A230 HMD-A230
17"
0,24-0,25 mm
DQL, MALS, Hi-Bright, ■
326 x 243 mm
30-80 kHz
48-170 Hz
640 x 480/160 Hz 800 x 600/130 Hz 1024 x 768/100 Hz 1280 x 1024/75 Hz
0,7 MP 1024 x 768 @ 100 Hz
–
–
–
–
418 x 426 x 416 mm
cable incorporado D-sub 15
Intuitivo OSD 19 kg
'99
–
■
■
■
■
■
■
100 vatios
0 vatios
■
–
–
■
■
–
■
–
–
–
7
–

E230 CPD-E230	E430 CPD-E430	E530 CPD-E530
17"	19"	21"
0,24-0,25 mm	0,24-0,25 mm	0,24 mm
DQL, MALS –	DQL, MALS & EFEAL ■	DQL, MALS & EFEAL ■
327 x 243 mm	365 x 274 mm	404 x 302 mm
30-85 kHz	30-96 kHz	30-117 kHz
48-170 Hz	48-170 Hz	48-170 Hz
800 x 600/137 Hz 1024 x 768/107 Hz 1280 x 1024/81 Hz 1600 x 1200/68 Hz	800 x 600/155 Hz 1024 x 768/121 Hz 1280 x 1024/91 Hz 1600 x 1200/78 Hz	1024 x 768/148 Hz 1280 x 1024/110 Hz 1600 x 1200/95 Hz 1800 x 1440/78 Hz
1,3 MP 1280 x 1024 @ 81 Hz	1,3 MP 1280 x 1024 @ 91 Hz	1,9 MP 1600 x 1200 @ 95 Hz
–	–	–
–	■	■
–	–	–
–	–	■
402 x 418 x 421 mm	451 x 471 x 461 mm	497 x 501 x 485 mm
cable incorporado D-sub 15	cable incorporado D-sub 15	conectores D-sub 15
Intuitivo OSD 18,7 kg	Intuitivo OSD 25,5 kg	Intuitivo OSD 30,5 kg
'99	'99	'99
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
115 vatios	135 vatios	135 vatios
0 vatios	0 vatios	0 vatios
■	■	■
■	■	■
–	■	■
■	■	■
■	■	■
■	–	–
–	–	■
–	–	■
9	9	9
–	–	Cable de vídeo HD15-HD15

La disponibilidad y las especificaciones de los distintos modelos pueden variar de un país a otro.

G220 CPD-G220	G420 CPD-G420	G520 CPD-G520
17"	19"	21"
0,24-0,25 mm	0,24-0,25 mm	0,24 mm
DQL, MALS –	DQL, MALS & EFEAL ■	DQL, MALS & EFEAL ■
327 x 243 mm	365 x 274 mm	404 x 302 mm
30-96 kHz	30-110 kHz	30-130 kHz
48-170 Hz	48-170 Hz	48-170 Hz
800 x 600/153 Hz 1024 x 768/121 Hz 1280 x 1024/91 Hz 1600 x 1200/77 Hz	800 x 600/170 Hz 1024 x 768/139 Hz 1280 x 1024/104 Hz 1600 x 1200/89 Hz	1024 x 768/164 Hz 1280 x 1024/123 Hz 1600 x 1200/105 Hz 1800 x 1440/87 Hz
1,3 MP 1280 x 1024 @ 91 Hz	1,9 MP 1600 x 1200 @ 89 Hz	2,6 MP 1800 x 1440 @ 87 Hz
1 arriba/4 abajo – – –	1 arriba/4 abajo ■ – ■	1 arriba/4 abajo ■ – ■
402 x 418 x 421 mm	451 x 471 x 461 mm	497 x 501 x 485 mm
cable incorporado D-sub 15/conector D-sub 15	conectores D-sub 15 y 5 BNC	conectores D-sub 15 y 5 BNC
Intuitivo OSD	Intuitivo OSD	Intuitivo OSD
18,7 kg	25,5 kg	30,5 kg
'99 ■ ■ ■ ■ ■	'99 ■ ■ ■ ■ ■	'99 ■ ■ ■ ■ ■
105 vatios (sin USB) 0 vatios	130 vatios (sin USB) 0 vatios	135 vatios (sin USB) 0 vatios
■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ – – – 9	■ ■ ■ ■ ■ – – ■ ■ 9	■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ 9
Cable USB	Cable de vídeo HD15-HD15, cable USB, adaptador Mac G3/G4	Cable de vídeo HD15-HD15, cable USB

F520 GDM-F520	FW900 GDM-FW900
21"	24"
0,22 mm	0,23-0,27 mm
DQL, MALS & EFEAL ■	DQL, MALS & EFEAL ■
404 x 302 mm	482 x 308 mm
30-137 kHz	30-121 kHz
48-170 Hz	48-160 Hz
1280 x 1024/129 Hz 1600 x 1200/110 Hz 1800 x 1440/92 Hz 2048 x 1536/86 Hz	1280 x 1024/115 Hz 1600 x 1200/97 Hz 1920 x 1080/108 Hz 1920 x 1200/98 Hz
3,1 MP 2048 x 1536 @ 86 Hz	2,3 MP 1920 x 1200 @ 98 Hz
1 arriba/4 abajo ■ ■ ■	1 arriba/4 abajo ■ ■ –
497 x 499 x 487 mm	571 x 500 x 522 mm
conectores D-sub 15 y 5 BNC	conectores D-sub 15 y 5 BNC
Intuitivo OSD	Intuitivo OSD
30,5 kg	42 kg
'99 ■ ■ ■ ■ ■	'99 ■ ■ ■ ■ ■
145 vatios (sin USB) 0 vatios	170 vatios (sin USB) 0 vatios
■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ 9	■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ 9
Cable de vídeo HD15-HD15, cable USB, adaptador Mac G3/G4	Cable de vídeo HD15-HD15, cable USB, adaptador Mac G3/G4