



Multiscan F520 21"

MODELO	GDM-F520					
TUBO DE RAYOS CATÓDICOS	Tubo Super Fine Pitch™ FD Trinitron, 21" (55 cm); Cañon L-SAGIC (Low Voltage Small Aperture G1 con cátodo impregnado); Sistema de enfoque con lentes DQL (Dynamic Quadropole Lens) y MALS (Multi-Astigmatism Lens System) con EFEAL (Extended Field Elliptical Aperture Lens); Incidencia de haz automático BLC y sistema de corrección dinámico del haz BDC; Revestimiento de pantalla Hi-Con y AR (alto contraste, antirreflectante/antiestático)					
AREA VISUAL	404 x 302 mm (diagonal: 504 mm)					
APERTURA DE REJILLA (PITCH)	0.22 mm					
FRECUENCIAS HORIZONTALES	30 a 137 kHz					
FRECUENCIAS VERTICALES	48 a 170 Hz					
REFRESCOS MÁXIMOS	1280 x 1024/129 Hz 1600 x 1200/110 Hz		1800 x 1440/92 Hz 2048 x 1536/86 Hz			
MODOS GRÁFICOS PREDEFINIDOS	VGA-Graphics	640 x 480/60 Hz	VESA	1024 x 768/70 Hz	VESA	1280 x 1024/75 Hz
	EVGA	640 x 480/75 Hz	Mac 19"	1024 x 768/75 Hz	VESA	1280 x 1024/85 Hz
	VESA	640 x 480/85 Hz	EUVGA	1024 x 768/75 Hz	VESA	1600 x 1200/60 Hz
	VGA-Text	720 x 400/70 Hz	VESA	1024 x 768/85 Hz	VESA	1600 x 1200/65 Hz
	VESA	720 x 400/85 Hz	Mac 2 page	1152 x 870/75 Hz	VESA	1600 x 1200/70 Hz
	VESA	800 x 600/60 Hz	VESA	1152 x 864/75 Hz	VESA	1600 x 1200/75 Hz
	VESA	800 x 600/75 Hz	VESA	1152 x 864/85 Hz	VESA	1600 x 1200/85 Hz
	VESA	800 x 600/85 Hz	VESA	1280 x 960/60 Hz	VESA	1920 x 1440/85 Hz
	Mac 16"	832 x 624/75 Hz	VESA	1280 x 960/85 Hz		
	VESA	1024 x 768/60 Hz	VESA	1280 x 1024/60 Hz		
AJUSTE DEL USUARIO	15 ajustes adicionales					
CONTROLES DEL COLOR (OSD)	Modo FÁCIL: 5000 - 11000 K; Modo PREDEFINIDO: 5000 K/6500 K/9300 K; Modo EXPERTO: RGB Gain y Bias control; Modo sRGB; restauración de imagen					
PLUG & PLAY	DDC 2 B, 2 Bi; USB Hub (1 arriba/4 abajo)					
CONSUMO DE ENERGÍA (SIN USB)	Operación normal: 145 Vatios (max) Modo Activo Off: 3 Vatios (max); Modo Apagado: 0 Vatios					
NORMAS DE AHORRO DE ENERGÍA	TCO'99, NUTEK, International Energy Star, E2000, VESA DPMS					
CUMPLE CON LAS NORMAS						
SEGURIDAD	UL, cUL, CE, TÜV Rheinland GS, EMKOS, GOST, EZU, PCBC, MEEI, SIQ, DHHS, DNHV					
RADIACIÓN/EMI	FCC Class B					
OTRAS	TCO'99, TÜV Rheinland Ergonomie, International Energy Star Program, GEA, PC99 "Designed for Windows"					
CONTROLES DE USUARIO (ON-SCREEN DISPLAY)	Brillo, contraste, selección entrada de video, H & V tamaño y centrado, rotación, distorsión en cojín y trapecio, convergencia horizontal y vertical (vertical superior & inferior), ajuste de incidencia del haz (esquinas), eliminación de moiré, desmagnetización, bloqueo controles, control del color, idioma (9), ASC (Centrado y Tamaño), reinicialización					
ENTRADA DE VIDEO	Conectores D-sub 15 y 5 BNC					
DIMENSIONES (AN x AL x PR)	497 x 499 x 487 mm					
PESO	30.5 kg					
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Cable de alimentación, cable de vídeo HD15-HD15, cable USB, adaptador Mac G3/G4, manual					



Sony, Trinitron, FD Trinitron, SAGIC, Multiscan, Super Fine Pitch, ASC, Hi-Con y DisplayMouse son marcas registradas de Sony Corporation. Apple Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Como internacional de Energy Star, Sony asegura que este producto reúne los requisitos del programa internacional Energy Star sobre ahorro de energía. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Sony no se responsabiliza de ningún error que pueda aparecer en este documento. Todos los monitores Sony están respaldados por una garantía de tres años.
© Sony ITE-MC, enero 2001

DS-F520_E-01.01-01

displays *by* sony
www.sony-cp.com