



Diseño. Rendimiento. HS.

Las pantallas de panel plano y 'flotante' mejoran todo tipo de interiores, mientras que la avanzada electrónica es el complemento ideal del exclusivo diseño Sony. Disfrute de imágenes brillantes y llenas de color, y ahorre energía y dinero gracias a la tecnología del modo ECO. Su exclusivo diseño, rendimiento de imagen sorprendente y magníficas funciones colocan a estos modelos muy por delante de la competencia. Disponibles en blanco o azul oscuro.



Ventajas de la Serie HS

- Paneles LCD extrabrillantes y magnífico diseño
- Imagen del color de calidad excepcional
- Controles gamma del espacio/color para un ajuste sencillo de la imagen
- Suavizado Digital para imágenes óptimas en todas las resoluciones
- Cumple las normativas ISO-13406-2

SONY



Contraste elevado



Calidad de color excelente



Magnífico diseño Sony



Especificaciones

ESPEC DEL PANEL TFT

	HS53	HS73	HS93
Tamaño del panel	15"	17"	19"
Formato de imagen	4:3	5:4	5:4
Área visual (H y V)	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm
Pitch del pixel	0,297 mm	0,264 mm	0,294 mm
Velocidad de respuesta LCD (encendido y apagado)	10:20	15:5	15:10
Resolución nativa	0,7 MegaPíxeles (1024 x 768)	1,3 MegaPíxeles (1280 x 1024)	1,3 MegaPíxeles (1280 x 1024)
Luminancia	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Contraste (máx.)	400:1	500:1	700:1
Número de colores	16,2 million	16,2 million	16,77 million
Control del color (OSD)	9300/6500° Utilidad K R, B	9300/6500° Utilidad K R, B	9300/6500° Utilidad K R, B
Ángulo de visión (H:V, max.)	160:150°	160:150°	170:170°
Inclinación/giro	-5° ~+20°/-	-5° ~+20°/-	-5° ~+20°/45

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Frecuencia horizontal	28-61 kHz	28-80 kHz	28-80 kHz
Frecuencia vertical	48-75 Hz	48-75 Hz	48-75 Hz
Modos de Suavizado digital / Zoom	■ / -	■ / -	■ / ■

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de señal de vídeo	RGB analógica	RGB analógica	RGB analógica
Entrada de vídeo	HD15	HD15	HD15
Dimensiones (An x Al x Pr)	390 x 342 x 185 mm	441x 404 x 216 mm	480 x 440 x 260 mm
Peso	3,8 kg	5,9 kg	7,1 kg

NORMATIVA SATISFECHA

ISO-13406-2, NUTEK, International Energy Star

CONSUMO DE ENERGÍA

Módulo de alimentación interno	■	■	■
Funcionamiento normal	Menos de 25 vatios	Menos de 45 vatios	Menos de 50 vatios
Modo ECO	Menos de 20 vatios	Menos de 36 vatios	Menos de 40 vatios
Suspendido/Standby/Active Off	Menos de 1 vatios	Menos de 1 vatios	Menos de 1 vatios
Modo Power off	Menos de 1 vatios	Menos de 1 vatios	Menos de 1 vatios

MENÚ EN PANTALLA (OSD)

Brillo, contraste, fase, pitch y posición H y V, control del color, posición OSD, bloqueo de mandos, control de la retroiluminación, función de ahorro de energía y restablecimiento

Idiomas del menú OSD

	■	■	■
	10	10	10

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Además del cable de alimentación de CA, Archivos de inf. Windows / Mac, Sincronización de color y manual en CD-ROM; Quick Start Guide

Cable de vídeo HD15 Cable de vídeo HD15 Cable de vídeo HD15

