

Gama 2003

MONITORES LCD

ESPEC. DEL PANEL TFT	Tamaño del panel
	Relación de aspecto del panel
	Área visual (H y V)
	Pitch del píxel
	Tiempo de respuesta del panel LCD (encendido/apagado)
	Resolución
	Luminancia
	Relación de contraste
	Número de colores
CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA	Mandos de color (OSD)
	Ángulo de visión (H:V)
	Inclinación/giro
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Frecuencia horizontal
	Frecuencia vertical
	Modos avanzados de suavizado digital & zoom modes
NORMATIVA SATISFECHA	
CONSUMO DE ENERGÍA	Alimentación
	Funcionamiento normal
	Sensor de usuario
	Modo ECO
	Suspendido/Standby/Active Off
	Modo Power Off
FUNCIONALIDAD OSD (ON-SCREEN DISPLAY)	
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	

									
S51R SDM-S51R	S71R SDM-S71R	S81R SDM-S81R	S91 SDM-S91	X52 SDM-X52	X72 SDM-X72	X82 SDM-X82	X202 SDM-X202	P82 SDM-P82	P232W SDM-P232W
15"	17"	18"	19"	15"	17"	18"	20"	18"	23"
4:3	5:4	5:4	5:4	4:3	5:4	5:4	4:3	5:4	16:10
304 x 228 mm	338 x 270 mm	359 x 287 mm	376 x 301 mm	304 x 228 mm	338 x 270 mm	359 x 287 mm	408 x 306 mm	359 x 287 mm	495 x 310 mm
0,297 mm	0,264 mm	0,279 mm	0,294 mm	0,297 mm	0,264 mm	0,2805 mm	0,255 mm	0,2805 mm	0,258 mm
10:20	12:4	15:15	15:10	10:20	10:20	10:20	15:15	10:20	20:20
0,7 MegaPíxeles (1024 x 768)	1,3 MegaPíxeles (1280 x 1024)	1,3 MegaPíxeles (1280 x 1024)	1,3 MegaPíxeles (1280 x 1024)	0,7 MegaPíxeles (1024 x 768)	1,3 MegaPíxeles (1280 x 1024)	1,3 MegaPíxeles (1280 x 1024)	1,9 MegaPíxeles (1600 x 1200)	1,3 MegaPíxeles (1280 x 1024)	2,3 MegaPíxeles (1920 x 1200)
250 cd/m²	260 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m²	280 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m²	200 cd/m²
400:1	500:1	400:1	700:1	400:1	400:1	400:1	450:1	400:1	300:1
16,2 millones	16,2 millones	16,77 millones	16,77 millones	16,2 millones	16,19 millonesn	16,77 millones	16,77 millones	16,77 millones	16,77 millones
9300/6500° K Modo de usuario: Ganancia RB	9300/6500° K Modo de usuario: Ganancia RB	9300/6500° K Modo de usuario: Ganancia RB	9300/6500° K Modo de usuario: Ganancia RB	9300/6500° K Modo de usuario: Ganancia RB	9300/6500° K Modo de usuario: Ganancia RB	9300/6500° K Modo de usuario: Ganancia RB	9300/6500/5000° K Modo de usuario: Ganancia RB	9300/6500/5000° K Modo de usuario: Ganancia RB	9300/6500° K Modo de usuario: Ganancia RB
H:160°, V:150°	H:160°, V:160°	H:170°, V:170°	H:170°, V:170°	H:150°, V:115°	H:160°, V:160°	H:170°, V:170°	H:170°, V:170°	H:170°, V:170°	H:170°, V:170°
-5° ~ +30°/-	-5° ~ +30°/-	-5° ~ +30°/-	-5° ~ +30°/-	0° ~ +80/ ±30°	0° ~ +80°/±30°	0° ~ +80°/±45°	-5° ~ +20°/±45°	-5° ~ +20°/-	-5° ~ +20°/-
28-61 kHz	28-80 kHz	28-80 kHz	28-92 kHz	28-61 kHz	28-92 kHz	28-92 kHz	28-92 kHz	28-92 kHz	28-92 kHz
48-75 Hz	48-75 Hz	48-75 Hz	48-85 Hz	56-75 Hz	56-85 Hz	56-85 Hz	48-85 Hz	56-85 Hz	48-85 Hz
1	1	1	3	3	3	3	3	3	3
RGB analog, Snc. por verde	RGB analog, Snc. por verde	RGB analog, Snc. por verde	RGB analog, Snc. por verde	RGB analog, Snc. por verde	RGB analog, Snc. por verde	RGB analog, Snc. por verde	RGB analog, Snc. por verde	RGB analog, Snc. por verde	RGB analog, Snc. por verde
HD15	HD15	HD15	HD15	DVI-D/HD15	DVI-D/HD15/HD15	DVI-D/HD15/HD15	DVI-D/HD15/HD15	DVI-D/HD15/HD15	2 x DVI-D/2 x HD15
387 x 281x 48 mm/ 387 x 330 x 175 mm	423 x 340x 62 mm/ 423 x 400x 233 mm	439 x 355 x 70 mm/ 439 x 416x 233 mm	458 x 370 x 64 mm/ 458 x 421 x 235 mm	392 x 299 x 73 mm/ 392 x 358 x 199 mm	438 x 356 x 84 mm/ 438 x 410 x 228 mm	450 x 368 x 90 mm/ 450 x 424 x 241 mm	520 x 410 x 98 mm/ 520 x 472 x 256 mm	404 x 333 x 86 mm/ 404 x 406x 201mm	566 x 380 x 114 mm/ 566 x 446 x 251 mm
2,8 kg/3,5 kg	4,7 kg/6 kg	5,4 kg/6,7 kg	5,6 kg/7,3 kg	3,5 kg/4,8 kg	5,3 kg/7,1 kg	6,5 kg/8,6 kg	9,7 kg/12 kg	6,3 kg/7,6 kg	10,7 kg/ 13 kg
VESA	VESA	VESA	VESA	VESA	VESA	VESA	VESA	VESA	VESA
- / -	- / -	- / -	- / -	- / ■	- / ■	- / ■	■ / ■	- / -	- / -
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
interno	interno	interno	externo	interno	interno	interno	interno	interno	interno
Menos 25 vatios	Menos 45 vatios	Menos 55 vatios	Menos de 50 vatios	Menos de 28 vatios	Menos de 40 vatios	Menos de 58 vatios	Menos de 80 vatios	Menos de 58 vatios	Menos de 70 vatios
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	Menos de 23 vatios	Menos de 32 vatios	Menos de 48 vatios	Menos de 64 vatios	Menos de 48 vatios	Menos de 56 vatios
Menos de 3 vatios	Menos 3 vatios	Menos 3 vatios	Menos de 3 vatios	Menos de 3 vatios	Menos de 3 vatios	Menos de 3 vatios	Menos de 1 vatios	Menos de 3 vatios	Menos de 5 vatios
Menos de 2 vatios	Menos 2 vatios	Menos 2 vatio	Menos de 3 vatios	0 vatios	0 vatios	0 vatios	0 vatios	0 vatios	0 vatios
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Autoajuste inteligente	-	-	-	■	■	■	■	■	■
Zoom	-	-	■	-	■	■	■	■	■
Volumen	-	-	-	-	■	■	■	-	-
Idiomas OSD	6	6	6	6	9	9	9	9	9
Cable de vídeo HD15	Cable de vídeo HD15	Cable de vídeo HD15	Adaptador AC, Cable de vídeo HD15	Cables de vídeo DVI-D y HD15, cable de audio estéreo con minichufe	Cables de vídeo DVI-D y HD15, cable de audio estéreo con minichufe	Cables de vídeo DVI-D y HD15, cable de audio estéreo con minichufe	Cables de vídeo DVI-D y HD15, cable de audio estéreo con minichufe	Cables de vídeo DVI-D y HD15, cable de audio estéreo con minichufe, Cable USB, adaptador ADC	Cables de vídeo DVI-D y HD15, adaptador ADC