

MONITORES MULTISCAN

									
		A230 HDM-A230	E250 CPD-E250	E430 CPD-E430	E530 CPD-E530	G420 CPD-G420	G520 CPD-G520	F520 GDM-F520	FW900 GDM-FW900
ESPEC. DEL TUBO CRT	Tamaño del CRT/Área visual	17"/16"	17"/16"	19"/18"	21"/20"	19"/18"	21"/20"	21"/20"	24"/22.8"
	Pitch de la RA	0,24-0,25 mm	0,24-0,25 mm	0,24-0,25 mm	0,24 mm	0,24-0,25 mm	0,24 mm	0,22 mm	0,23-0,27 mm
	Lentes de enfoque	DQL, MALS	DQL, MALS	DQL, MALS & EFEAL	DQL, MALS & EFEAL	DQL, MALS & EFEAL	DQL, MALS & EFEAL	DQL, MALS & EFEAL	DQL, MALS & EFEAL
	Cañón L-SAGIC	■	—	■	■	■	■	■	■
	Área visual (H x V)	326 x 243 mm	327 x 243 mm	365 x 274 mm	404 x 302 mm	365 x 274 mm	404 x 302 mm	404 x 302 mm	482 x 308 mm
CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA	Frecuencia horizontal	30-80 kHz	30-96 kHz	30-96 kHz	30-117 kHz	30-110 kHz	30-130 kHz	30-137 kHz	30-121 kHz
	Frecuencia vertical	48-170 Hz	48-170 Hz	48-170 Hz	48-170 Hz	48-170 Hz	48-170 Hz	48-170 Hz	48-160 Hz
	Frecuencias de refresco máximas	640 x 480/160 Hz 800 x 600/130 Hz 1024 x 768/100 Hz 1280 x 1024/75 Hz	800 x 600/153 Hz 1024 x 768/121 Hz 1280 x 1024/91 Hz 1600 x 1200/77 Hz	800 x 600/155 Hz 1024 x 768/121 Hz 1280 x 1024/91 Hz 1600 x 1200/78 Hz	1024 x 768/148 Hz 1280 x 1024/110 Hz 1600 x 1200/95 Hz 1800x 1440/78 Hz	800 x 600/170 Hz 1024 x 768/139 Hz 1280 x 1024/104 Hz 1600 x 1200/89 Hz	1024 x 768/164 Hz 1280 x 1024/123 Hz 1600 x 1200/105 Hz 1800 x 1440/87 Hz	1280 x 1024/129 Hz 1600 x 1200/110 Hz 1800 x 1440/92 Hz 2048 x 1536/86 Hz	1280 x 1024/115 Hz 1600 x 1200/97 Hz 1920 x 1080/108 Hz 1920 x 1200/98 Hz
	Resolución ergonómica máxima	0,7 MegaPíxeles 1024 x 768 @ 100 Hz	1,3 MegaPíxeles 1280 x 1024 @ 91 Hz	1,3 MegaPíxeles 1280 x 1024 @ 91 Hz	1,9 MegaPíxeles 1600 x 1200 @ 95 Hz	1,9 MegaPíxeles 1600 x 1200 @ 89 Hz	2,6 MegaPíxeles 1800 x 1440 @ 87 Hz	3,1 MegaPíxeles 2048 x 1536 @ 86 Hz	3,3 MegaPíxeles 2304 x 1440 @ 80 Hz
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	USB hub	—	—	—	—	1 arriba/4 abajo	1 arriba/4 abajo	1 arriba/4 abajo	1 arriba/4 abajo
	ASC	—	—	■	■	■	■	■	■
	BLC/BDC	—	—	—	—	—	—	■	■
	PEM	—	—	—	■	■	■	■	—
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Dimensiones del monitor (An x Al x Pr)	418 x 426 x 416 mm	402 x 418 x 421 mm	451 x 471 x 461 mm	497 x 501 x 485 mm	451 x 471 x 461 mm	497 x 501 x 485 mm	497 x 499 x 487 mm	571 x 500 x 522 mm
	Tipo de conector de entrada	cable incorporado D-sub 15	cable incorporado D-sub 15	cable incorporado D-sub 15	HD15/HD15	HD15/5 BNC	HD15/5 BNC	HD15/5 BNC	HD15/5 BNC
	Peso	19 kg	18,7 kg	25,5 kg	30,5 kg	25,5 kg	30,5 kg	30.5 kg	42 kg
NORMATIVA SATISFECHA	TCO'99, NUTEK, International Energy Star, GEA (E2000), TÜV Rheinland GS	■	■	■	■	■	■	■	■
	TÜV Rheinland Ergonomie	—	■	■	■	■	■	■	■
CONSUMO DE ENERGÍA	Funcionamiento normal	100 vatios	115 vatios	130 vatios	135 vatios	130 vatios(sin USB)	135 vatios (sin USB)	145 vatios (sin USB)	170 vatios(sin USB)
	Modo Active Off Modo Power Off	3 vatios 0 vatios	3 vatios 0 vatios	3 vatios 0 vatios	3 vatios 0 vatios	3 vatios 0 vatios	3 vatios 0 vatios	3 vatios 0 vatios	3 vatios 0 vatios
FUNCIONALIDAD OSD (ON-SCREEN DISPLAY)		■	■	■	■	■	■	■	■
	Brillo, contraste, tamaño y centrado H y V, rotación, distorsión en cojín y trapecio, balance del efecto trapecio, distorsión en trapecio, control del color, eliminación del efecto moiré, desmagnetización manual, posición OSD y reinicialización								
	Convergencia H y V	—	■	■	■	■	■	■	■
	Convergencia superior e inferior	—	—	■	■	■	■	■	■
	Bloqueo de mandos	—	■	■	■	■	■	■	■
	Zoom	■	■	■	—	—	—	—	—
	Ajuste de la incidencia del haz en las esquinas	—	—	—	■	—	■	■	■
	Restauración de la imagen	—	—	—	■	■	■	■	■
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Número de idiomas	7	9	9	9	9	9	9	9
	Además del cable de alimentación de CA y del manual	—	—	—	Cable de vídeo HD15-HD15,	Cable USB, adaptador Mac G3/G4	Cable de vídeo HD15-HD15, cable USB, adaptador Mac G3/G4	Cable de vídeo HD15-HD15, cable USB, adaptador Mac G3/G4	Cable de vídeo HD15-HD15, cable USB, adaptador Mac G3/G4