

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	
Descripción del producto	Sony VPL CS6 - proyector LCD
Tecnología	Matriz activa TFT
Factor de forma	Portátil
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	28.5 cm x 22.8 cm x 6.8 cm
Peso	2.7 kg
Alimentación	CA 110/230 V (50/60 Hz)
Audio salida	Altavoz/altavoces - integrado
Tipo de dispositivo	Proyector LCD
Dispositivo de entrada	Mando a distancia
Resolución máxima	800 x 600
Consumo eléctrico en funcionamiento	240 vatios
Dispositivos integrados	Altavoz
Brillo de imagen	1800 flujo luminoso ANSI
Tipo de lámpara	UHP 165 vatios (2000 hora(s))
Entrada de vídeo	RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo (SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, NTSC 3.58)
Modo de salida del sonido	Mono 1 vatios
ESPECIFICACIONES AMPLIADAS	
General	
Anchura	28.5 cm
Profundidad	22.8 cm
Altura	6.8 cm
Peso	2.7 kg
Tipo de dispositivo	Proyector LCD - portátil
Dispositivos integrados	Altavoz
Expansión / Conectividad	
Interfaces	1 x USB - 4 PIN USB tipo B ; 1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ; 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN ; 1 x entrada de la línea de audio - miniteléfono 3.5 mm ; 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA ; 1 x RGB - BNC ; 1 x USB - 4 PIN USB tipo A (en el cable proporcionado)
Diverso	
Cumplimiento de normas	Certificado FCC Clase B , IC clase B, C-Tick, CE-LVD, cUL, EN 60950, NEMKO, UL 60950
Accesorios incluidos	Maleta de transporte, filtro de aire
Características de seguridad	Dispositivo de bloqueo bocallave (bloqueo del cable), protección mediante contraseña
Cables incluidos	1 x cable USB ; 1 x cable VGA
Alimentación	
Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - interna
Voltaje necesario	CA 110/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	240 vatios
Parámetros de entorno	
Emisión de sonido	38 dB
Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de	35 °C

funcionamiento

Ámbito de humedad de funcionamiento	35 - 85%
-------------------------------------	----------

Audio salida

Tipo	Altavoz/altavoces - integrado
Modo de salida del sonido	Mono
Altavoz/altavoces	1 x canal mixto
Alimentación de salida / Canal	1 vatios

Entrada de vídeo

Señal vídeo analógica	RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo
Formato vídeo analógico	SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, NTSC 3.58

Dispositivo de entrada

Tipo	Mando a distancia - externa
Tecnología de conectividad	Inalámbrico

Proyector / panel

Tecnología	Matriz activa TFT
Características	Protector automático para objetivo, inclinación automática, congelar imagen
Resolución máxima	800 x 600
Velocidad sincronización máx. (V x H)	85 Hz x 70 kHz
Apertura de la lente	F/1.8-2.15
Brillo de imagen	1800 flujo luminoso ANSI
Tamaño de la imagen	1.02 m - 3.81 m
Distancia de proyección	1.5 m - 7.2 m
Tipo de lámpara	UHP 165 vatios (2000 hora(s))
Formato de pantalla	1.440.000 píxeles (800 x 600 x 3)
Idiomas OSD	Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Japonés, Chino, Coreano
Controles/Ajustes	Inclinación, corrección trapezoidal
Corrección trapezoidal	-15 / +15
Factor de zoom	1.2x
Factor de zoom digital	4x