SONY

Monitores Sony para la oficina. Resultados incomparables.

- Entorno de pantalla reducido (bisel): permite colocar las pantallas una al lado de la otra para conseguir un escritorio ampliado.
- Transmisión de audio: el sonido del PC se redirecciona a una toma de auriculares de la pantalla. Se acabó el hurgar entre las conexiones de la parte posterior del PC.
- ECO mode[™] avanzado: ajusta automáticamente la configuración de pantalla para proporcionar la mejor calidad de imagen posible en las condiciones de luz presentes en
- Función DDC-Ci: proporciona un control preciso de ajustes de la pantalla tales como el brillo, el contraste y gamma por medio de una aplicación de software. También incluye una comprobación remota de la pantalla para la administración







Nombre del modelo	SDM-S75A	SDM-S95AR
Panel LCD		
Tamaño del panel	17"	19"
Resolución máxima	SXGA (1280x1024)	SXGA (1280x1024)
Luminancia	300 cd/m ²	250 cd/m ²
Contraste	450:1	550:1
Ángulo de visión (H:V)	160/160	160/160
Tipo de LCD	TN	TN
Colores (millones)	16.19	16.2
Tiempo de respuesta de LCD (ms)	12	8
Consumo de energía	4514	5014
Máximo consumo ECO mode™	45W	50W
	33W/28W/25W	32W/26W/20W
Apagado Fuente de alimentación interna	1W	1W
Entrada de señal	•	•
Analógica (HD15)		
Digital (DVI-D)	_	
Rango de sincronización		
Analógica (H/V)	28-80kHz/48-75Hz	28-80kHz/48-75Hz
Digital (H/V)	-	-
Hub USB		
Hub USB	-	-
Audio		
Toma para auriculares / Altavoces	-/-	-/-
Plug & Play		
Plug & Play	DDC2B	DDC2B
Compliance with TCO 03/99		
Compliance with TCO 03/99	•/•	•/•
Botones del panel frontal		
Interruptor de alimentación principal	-	-
Consumo	•	•
Menú	•	•
Modo ECO	•	•
Selector de entrada/OK	•	•
Menú OSD		
Modo ECO	•	•
Retroiluminación	•	•
Contraste	•	•
Brillo	•	•
Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
Temperatura de color 9300K/6500K/sRGB/User	•/•/•/•	•/•/•/•
Suavizado	-	-
Nitidez	•	•
Restablecimiento del modo		•
de imagen Zoom		
Sensibilidad de entrada	-	-
Selección de idioma	10	10
Reiniciar	•	10
Bloqueo de menú		•
Elementos mecánicos		
Ajuste de altura	_	
Inclinación	-5 – 20°	-5 – 20°
Giro	±175°	±175°
Función de soporte VESA	100mm	100mm
Cierre Kensington	•	•
Dimensiones (An x Al x Pr)		
Con soporte (mm/inch)	369x423.5x225/14.5x16.7x8.9	414x439.5x225/16.3x17.3x8.9
Envío (mm/inch)	455x526x227/17.9x20.7x8.9	495x530x260/19.5x20.9x10.2
Peso Con soporte (kg/lbs)	6.4/14.1	7.3/16.1
Envío (kg/lbs)	9/19.8	10/22
Accesorios suministrados		
Cable de CA	•	•
Manual de instrucciones	•	•
CD-ROM de instalación	•	•
USB cable	-	-
Cable DVI-D / DVI-D	-	-
Cable HD15 / HD15	•	•
Cable de audio	-	-
Tarjeta de garantía	•	•
Código EAN		
Plata	49 01780 97343 9	49 01780 97346 0
Negro	49 01780 98195 3	49 01780 98198 4



Los monitores distribuidos por Sony España, S.A. ofrecen la posibilidad de disfrutar de las ventajas del servicio promocional Next Day Service de reemplazo a domicilio (gratuito durante el primer año de la garantia).



1) Consumo de energia del modo de desactivación: 0W 2) Las protecciones de embalaje están fabricadas con papel reciclado. 3) No se ha utilizado ningún retardante de llama halogenado en la estructura de estos productos.

© 2005. Sony, el logotipo de Sony, el logotipo de like.no.other y ECO mode™ son marcas comerciales de Sony Corporation, Japón. SRS WOW™ es una marca comercial de SRS Labs, Inc. Se reconoce el resto de las marcas comerciales. Como socio de International Energy Star®, Sony ha determinado que este producto cumple los requisitos del programa International Energy Star® por su eficacia energética. Debido al proceso de fabricación del panel de LCD, no podernos garantizar que todos los píxeles funcionen. El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todos los países. Sony Corporation no es responsable de los errores que puedan aparecer en este documento. © Sony Communication Displaya Europe, una división del Centro de servicio Sony (Europa) N.V., The Corporate Village, Da Vincilaan, 7-D1, B-1935 Zaventem.