

SONY

Monitores Sony para la oficina. Resultados incomparables.

- Tecnología KVM: permite conectar un teclado y un ratón USB a la pantalla SDM-X75K y controlar dos PC conectados por USB. Trabaja mejor, más rápido y con más espacio.
- Altavoces integrados (2 x 1 W): como los altavoces externos no son necesarios, se evita la maraña de cables y se utilizan menos tomas de corriente.
- ¿Estás cómodo? La pantalla SDM-X75K se puede ajustar fácilmente a tu ángulo de visión ideal.
- ECO mode™ avanzado: ajusta automáticamente la configuración de pantalla para proporcionar la mejor calidad de imagen posible en las condiciones de luz presentes en cada momento.



Negro



Plata



like.no.other™



Nombre del modelo	SDM-X75K	SDM-X95K
Panel LCD		
Tamaño del panel	17"	19"
Resolución máxima	SXGA (1280x1024)	SXGA (1280x1024)
Luminancia	300 cd/m ²	300 cd/m ²
Contraste	450:1	700:1
Ángulo de visión (H/V)	160/160	170/170
Tipo de LCD	TN	MVA/(IPS)
Colores (millones)	16.19	16.77
Tiempo de respuesta de LCD (ms)	12	16
Consumo de energía		
Máximo consumo	50W	50W
ECO mode™	39W/35W/31W	42W/38W/34W
Apagado	1W	1W
Fuente de alimentación interna	•	•
Entrada de señal		
Análogica (HD15)	•	•
Digital (DVI-D)	•	•
Rango de sincronización		
Análogica (H/V)	28-80kHz/48-75Hz	28-80kHz/48-75Hz
Digital (H/V)	28-64kHz/60Hz	28-64kHz/60Hz
Hub USB		
Hub USB	• (2.0)	• (2.0)
Audio		
Toma para auriculares / Altavoces	• / •	• / •
Plug & Play		
Plug & Play	DDC2B	DDC2B
Compliance with TCO 03/99		
Compliance with TCO 03/99	• / •	• / •
Botones del panel frontal		
Interruptor de alimentación principal	•	•
Consumo	•	•
Menú	•	•
Modo ECO	•	•
Selector de entrada/OK	•	•
Menú OSD		
Modo ECO	•	•
Retroiluminación	•	•
Contraste	•	•
Brillo	•	•
Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
Temperatura de color 9300K/6500K/sRGB/User	• / • / • / •	• / • / • / •
Suavizado	-	-
Nitidez	•	•
Restablecimiento del modo de imagen	•	•
Zoom	-	-
Sensibilidad de entrada	•	•
Selección de idioma	10	10
Reiniciar	•	•
Bloqueo de menú	•	•
Elementos mecánicos		
Ajuste de altura	100mm	100mm
Inclinación	-5 - 20°	-5 - 20°
Giro	±175°	±175°
Función de soporte VESA	75mm	75mm
Cierre Kensington	•	•
Dimensiones (An x Al x Pr)		
Con soporte (mm/inch) Envío (mm/inch)	369x393.5x253/14.5x15.5x10 455x526x227/17.9x20.7x8.9	414x409.5x277.5/16.3x16.1x10.9 495x530x260/19.5x20.9x10.2
Peso		
Con soporte (kg/lbs) Envío (kg/lbs)	7.6/16.8 9.3/20.5	8.9/19.6 11/24.3
Accesorios suministrados		
Cable de CA	•	•
Manual de instrucciones	•	•
CD-ROM de instalación	•	•
USB cable	•	•
Cable DVI-D / DVI-D	•	•
Cable HD15 / HD15	•	•
Cable de audio	-	-
Tarjeta de garantía	•	•
Código EAN		
Plata	49 01780 97942 4	49 01780 97944 8
Negro	49 01780 98380 3	49 01780 98381 0



Los monitores distribuidos por Sony España, S.A. ofrecen la posibilidad de disfrutar de las ventajas del servicio promocional Next Day Service de reemplazo a domicilio (gratuito durante el primer año de la garantía).



- 1) Consumo de energía del modo de desactivación: 0W
- 2) Las protecciones de embalaje están fabricadas con papel reciclado.
- 3) No se ha utilizado ningún retardador de llama halogenado en la estructura de estos productos.

© 2005. Sony, el logotipo de Sony, el logotipo de like.no.other y ECO mode™ son marcas comerciales de Sony Corporation, Japón. SRS WOW™ es una marca comercial de SRS Labs, Inc. Se reconoce el resto de las marcas comerciales. Como socio de International Energy Star®, Sony ha determinado que este producto cumple los requisitos del programa International Energy Star® por su eficiencia energética. Debido al proceso de fabricación del panel de LCD, no podemos garantizar que todos los píxeles funcionen. El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todos los países. Sony Corporation no es responsable de los errores que puedan aparecer en este documento. © Sony Communication Displays Europe, una división del Centro de servicio Sony (Europa) N.V., The Corporate Village, Da Vinciiaan, 7-D1, B-1935 Zaventem.