

Sensores inteligentes



Destacado diseño



Práctico Hub USB



Multiscan N80 18.1" Display

NOMBRE DEL MODELO	SDM-N80
TIPO	TFT LCD, 18.1" (46 cm)
ÁREA VISUAL (AL x NV)	359 x 287 mm (diagonal: 459 mm)
TAMAÑO DE PUNTO	0.2805 x 0.2805 mm
LUMINANCIA	200 cd/m ²
RELACIÓN DE CONTRASTE	350:1
NÚMERO DE COLORES	16.77 millones de colores
CONTROLES DEL COLOR (OSD)	Fijo (3x): 9300 K/6500 K/5000 K; Usuario: Ganancia RGB
ÁNGULO DE VISIÓN	Horizontal: 140°; Vertical: 110°
MÁXIMA RESOLUCIÓN	1280 x 1024/85 Hz
FRECUENCIA HORIZONTAL	28 a 107 kHz (analógica)/28 a 92 kHz (digital)
FRECUENCIA VERTICAL	48 a 85 Hz
SEÑAL DE ENTRADA	Analógica: RGB (0.7 Vp-p ± 10%, positivo/75 ohmios); Sinc. por el verde (0.3 Vp-p ± 10%, negativo); Digital: DVI TMD5 (Single Link)
MODOS PREDEFINIDOS	Fábrica: x 22; Usuario: x 6
CONECTORES DE ENTRADA	D-sub 15 y conector DVI-I
CONSUMO DE ENERGÍA (sin USB)	Normal: menos de 67 vatios; Sensor de usuario: menos de 8.5 vatios; Suspendido/Stand-by/Active Off Mode: menos de 1.2 vatios; Power Off Mode: 0 vatios
AHORRO DE ENERGÍA	TCO'99, NUTEK, International Energy Star, VESA DPMS
RADIACIÓN/INTERFERENCIAS	
SEGURIDAD	UL, cUL, CE, TÜV Rheinland GS, EMKOS
EMI	FCC Class B
OTRAS	TCO'99, TÜV Rheinland Ergonomie, International Energy Star Program, PC99 "Designed for Windows"
PLUG & PLAY	DDC 1, 2 B; USB Hub (2 arriba/2 abajo)
INCLINACIÓN/GIRO	Inclinación: 0 a +70°; Giro: +45° (derecha/izquierda, con peana)
PEANA DESMONTABLE	Sí (fijación mural/brazo, estándar VESA con adaptador)
CONTROLES DE USUARIO (ON-SCREEN DISPLAY)	Brillo, contraste, fase, pitch, posición H & V, zoom (real/completo/expandido a 5:4), Suavizado digital avanzado (texto/normal/gráficos), posicionamiento OSD, ahorro de energía, bloqueo de controles, control del color, control de retroiluminación, autoajuste inteligente, sensor de usuario, sensor de luz ambiente, volumen, OSD multilingüe (6), reinicialización
AUDIO ENTRADA/SALIDA	Altavoces: 1 vatio + 1 vatio; entrada de auriculares: estéreo mini-jack
DIMENSIONES (AN x AL x PR)	432 x 385 x 38 (monitor)/432 x 400 x 195 mm (con peana)/95 x 212 x 200 mm (terminal de conexión)
PESO	6.5 kg (monitor)/1.5 kg (terminal de conexión)
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	Cable CA, terminal de conexiones, cable de vídeo DVI-I a HD15, cable USB, adaptador Mac G3/G4, cable de vídeo digital Sony (GVIF), disquete de información Windows y utilidades Mac en CD-ROM, cable de audio estéreo mini-jack, manual



Sony y Multiscan son marcas registradas de Sony Corporation. Apple Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Como socio internacional de Energy Star, Sony asegura que éste producto cumple con los requisitos del programa internacional Energy Star sobre ahorro de energía. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Sony Corporation no es responsable de ningún error que pueda aparecer en éste documento. Todos los monitores Sony están respaldados por una garantía de tres años. La garantía no incluye la retroiluminación del LCD.

© Sony ITE-MC, April 2001

DS-N80_E-04.01-01

displays *by* sony

www.sony-cp.com