

Sony VPL CS21 - Proyector LCD - 2100 ANSI lumens - SVGA (800 x 600)



Ligeros, elegantes y sorprendentemente portátiles, los proyectores de Sony ofrecen una alta calidad de imagen y prácticas funciones de proyección. Presentaciones en cualquier momento y en cualquier lugar con un equipo ultracompacto. Fácil conexión a prácticamente cualquier PC o notebook, reproductor de DVD o aparato de vídeo, lo que permite preparar la proyección en cuestión de segundos.

Descripción del producto	Sony VPL CS21 - proyector LCD	
Tipo de dispositivo	Proyector LCD	
Factor de forma	Portátil	
Dispositivos integrados	Altavoz	
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	27.3 cm x 21 cm x 5.2 cm	
Peso	1.9 kg	
Brillo de imagen	2100 ANSI lumens	
Resolución máxima	800 x 600	
Tipo de lámpara	UHP 165 vatios	
Entrada de vídeo	RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58) - DTV	
Audio salida	Altavoz/altavoces - integrado	
Modo de salida del sonido	Mono 1 vatios	
Dispositivo de entrada	Mando a distancia	
Alimentación	CA 120/230 V (50/60 Hz)	
Consumo eléctrico en funcionamiento		220 vatios

General

Tipo de dispositivo	Proyector LCD – portátil con altavoz integrado
Anchura	27.3 cm
Profundidad	21 cm
Altura	5.2 cm
Peso	1.9 kg

Expansión / Conectividad

Interfaces	1 x entrada para vídeo componente / RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x entrada de la línea de audio - RCA x 2 (en el cable proporcionado)
------------	--

Diverso

Accesorios incluidos	Maleta de transporte
Cables incluidos	1 x cable VGA

	1 x adaptador de audio/vídeo
--	------------------------------

Alimentación

Dispositivo de alimentación	Fuente de alimentación - interna
Voltaje necesario	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consumo eléctrico en funcionamiento	220 vatios

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	35 - 85%

Audio salida

Tipo	Altavoz/altavoces - integrado
Modo de salida del sonido	Mono
Alimentación de salida / Canal	1 vatios
Altavoz/altavoces	1 x canal mixto

Entrada de vídeo

Formato vídeo analógico	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58
Señal vídeo analógica	RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo
Formato vídeo digital	DTV

Dispositivo de entrada

Tipo	Mando a distancia - externo - inalámbrico
------	---

Proyector / panel

Brillo de imagen	2100 ANSI lumens
Brillo de la imagen (reducido)	1600 ANSI lumens
Tamaño de la imagen	1.02 m - 7.62 m
Distancia de proyección	1.2 m - 10.7 m
Factor de zoom digital	4x
Resolución máxima	800 x 600 (nativo) / 1400 x 1050 (comprimido)
Formato de pantalla	1.440.000 píxeles (800 x 600 x 3)
Velocidad sincronización máx. (V x H)	92 Hz x 92 kHz
Tipo de lámpara	UHP 165 vatios
Idiomas OSD	Tailandés, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Japonés, Coreano
Características	Congelar imagen

Sistema de objetivo de proyector

Tipo de enfoque	Alimentado
Apertura de la lente	F/1.6-1.94
Tipo de zoom	Alimentado
Factor de zoom	1.2x