

Portégé A600 3G-12T

EAN: 4026203624313

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	HDD	U. Óptica	Wi-Fi	BT
Portégé A600 3G-12T	PPA61E-01500GCE	Intel SU9400 (vPro)	3 GB DDR2	TFT 12,1" WXGA	250 GB (5.400rpm) SATA	DVD Super Multi (Doble Capa)	Intel 802.11 a/b/g/Draft-N	SI (2.1 + EDR)
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Tecnología Móvil Intel® Centrino® 2 con Tecnología vPro™ que Incluye Procesador Intel® Core™ 2 Duo SU9400 (1.40 GHz 800 MHz FSB 3 MB L2), Tarjeta Wifi Intel® WiFi Link 5100 y Chipset Mobile Intel GS45 Express + ICH9-M + TPM 1.2							
MEMORIA	3 GB (1.024 MB en placa base +2.048 MB) DDR2 800 MHz. Ampliación máxima hasta 5.120 MB.							
PANTALLA	TFT 12,1" WXGA Transflectiva con tecnología LED backlight (1.280 x 800) luminosidad 230 cd/m², Tamaño de pixel 0,204 x 0,204mm, Contraste Típico 200:1. Respuesta subida/bajada 9/23 ms.							
DISCO DURO	250 GB 5.400 rpm SATA (8 MB Buffer), Altura 9,5 mm							
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa (DVD±R/±RW/RAM±R9) 2 MB Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM, Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 16x US CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-R9, 8x DVD-RW, 8x DVD+R, 4xDVD+R9, 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM							
TECLADO	86 Teclas, tecla de windows, 13 teclas de función, tecla de Euro, teclas de acceso directo. Teclado resistente a salpicaduras de líquidos. Tamaño de tecla 19,00 x 17,67 mm, Key Stroke 2 mm.							
RATON	Touch Pad ALPS integrado							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo Realtek ALC-262-VD0 y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex Control de volumen digital. Altavoz monoaural integrado. Micrófono Integrado							
COMUNICACIONES	Intel® 82567LM Gigabit Ethernet LAN 100/1000 Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45, Bluetooth™ Taiyo-Yuden 2.1+EDR, Intel® WiFi Link 5100 802.11a/b/g/Draft-N Banda ancha móvil Ericsson WWAN/3G (HSDPA 7.2 Mbps / HSPA 2 Mbps) UMTS/HSPA a 2100 Mhz y GSM/GPRS/EDGE cuatribanda a 850/900/1800/1900 MHz							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x Monitor Externo, 1 x RJ-45, 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1 x Slot de tarjetas SD™, 1 x eSATA/USB 2.0 Sleep and Charge, 2 x USB 2.0, VGA Web Camera Integrada							
EXPANSION	1 x Conexión para Slim Port Replicator III (opcional), 1 x Ranura Express Card, 1 x Ranura para Memoria (cupada de serie).							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 15V 3A 45W (175 g.) Batería de Lito-Ion, 10.8V x 5800 mAh. Tiempo de Recarga encendido entre 6:30 y 15 h. Tiempo de Recarga apagado 5:00 h Duración de Batería hasta 4:30 min Mobile Mar2007.							
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® Vista Business 32 Bits Original (Español, Catalán, Vasco o Gallego) pre-instalado en Toshiba HDD Recover, Downgrade a Microsoft® Windows® XP Prof. en Toshiba Recovery DVD, Microsoft Office Professional 2007 (60 días de prueba), Utilidades y Drivers Toshiba, Manual de usuario, Config Free, Toshiba Bluetooth Stack, Google Software (Google Toolbar, Google Desktop, Picasa), Toshiba Bluetooth Monitor, Toshiba Management Console, Reconocimiento facial Toshiba, Asistente para Camara Chicony, Toshiba DVD Player, McAfee® Internet Security Suite (actualizaciones por Internet Gratuitas 30 días) Toshiba Disc Creator, Asistente Seguridad de Toshiba, Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support), Toshiba Recovery Disc Creator, Toshiba Assist.							
TARJETA GRÁFICA	Mobile Intel® GMA 4500MHD con hasta 1.332 MB de memoria total disponible que incorpora Aceleración Gráfica 2D/3D PCIExpress 16x							
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD	Disco duro principal (con tornillos), Bloqueo de teclado, Memoria principal (con tornillos) Contraseña de BIOS, Contraseña de Sistema, Contraseña de disco duro, Contraseña de supervisor, Batería principal asegurada con cierre de seguridad, Contraseña de usuario, Compatible con SM BIOS, Toshiba Presentation Button, Tecnología Intel® SpeedStep® mejorada, Soporte Audio HD, Toshiba Assist Button, Opciones y Docking compatibles con otros portátiles Toshiba, Micrófono integrado para VoIP, WebCam VGA Integrada para VideoIP, Toshiba TEMPRO Performance Tuning Service, Bluetooth™ 2.1 con EDR, PC Health Monitor, Carcasa Policarbonato ABS.							
Toshiba EasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Execute Disable Bit Protection (XD-Bit), Bloqueo de dispositivo, Utilidad de contraseña, Componentes Easy Fix, Data Backup, Diseño Resistente, Protección anti-golpes, Protección activa del disco duro (3 ejes), Teclado resistente a salpicaduras, Utilidades de contraseña, Kensington Lock, Toshiba ConfigFree™, Diversity Antenna, Software antivirus, Interruptor comunicación inalámbrica, Toshiba Wireless Key Log-on, Lector de huella dactilar, Encriptación avanzada, Bios Preparada Computrace, Asistente Seguridad Toshiba, Preparado para VoIP, Protección Anti-Robo por Temporizador Toshiba, 3G Mobile broadband WWAN-Ready, Consola de Gestión Toshiba, Tecnología Virtualización de Intel®, Port Replicator (Opcional), Dinadock USB Port Replicator (opcional), Tecnología Intel® Active Management, Utilidad de Gestión de Energía Toshiba.							
RoHS	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Portégé A600 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta norma RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd), Cromo Hexavalente (Cr(VI)), Bifenilos Polibromados (PBB), Difeniléteres Polibromados (PBDE).							
TAMAÑO Y PESO	286 x 223 x 29,9 mm. Desde 1,46 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI, VESA, Plug and Play, SM BIOS, Computrace							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a go 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G.							
CERTIFICACIONES	EN (Directiva de Bajo Voltaje de CE mark), CB Report, CE-Marking, CE-Mark							
GARANTÍA	3 años de Garantía Internacional Europea y 3 años Seguro de Rotura de Pantalla (consulta condiciones en www.toshiba.es/pantalla)							

Opciones Recomendadas

Extensiones de Garantía y Seguros

(EXTGARPORTEGE4Y) Extensión de garantía a 4 años con Recogida y Entrega
(EXTGARPORTEGE5Y) Extensión de garantía a 5 años con Recogida y Entrega
(INSURAIES-P) Seguro a todo Riesgo durante 1 años prorrogables
(SE5453ES-P) Servicio de Reparación a domicilio durante 3 años Respuesta NBD

Opciones

(PA3091E-2CHG) Battery Charger - 2 batteries supported, RoHS compliance version
(PA3541E-2PRP) Dynadock - Universal USB Docking Station with Video (VGA) - Phase 2 Vista Bi
(PA3603E-1PRP) Slim Port Replicator 2
(PA3553E-1LCD) TeKBright 22" W - external Monitor (Analog / Speaker
(PA3571E-1ETA) Ratón Óptico USB - Color Negro y Plata
(PA3572E-1ETA) Ratón Wireless (RF) Mouse - óptico, 2.4GHZ Negro y Plata
(PA3573E-1ETB) Ratón Bluetooth™ - óptico, Color Negro y Roj
(PX1342E-1CAM) USB Webcam
(PX1333E-1CAM) Camíleo EU Version
(PX1329E-3G40) Disco Duro Externo USB 3.5" 400GB
(PX1394E-3G50) Disco Duro Externo USB 3.5" 500GB
(PX1398E-2G20) Disco Duro Externo USB 2.5" 200GB



Toshiba Easy Guard	
Chip TPM	Versión 1.2
Huella Dactilar	SI
SmartCard	No
Conexión Docking	SI
3G HSDPA	SI
Resistencia a Líquidos	SI
Resistencia a Impactos	SI
Intel Turbo NAND	No
WebCam	SI
Micrófono Integrado	SI
Intel AMT	SI
TEMPO	SI

