

Teléfono atención al distribuidor

902 220 322

| Portégé R600 3G-11B                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |           |                              |                        | EAN: 4026203658202           |                            |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| MODELO                                                  | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CPU                     | RAM       | PANTALLA                     | HDD                    | U. Óptica                    | Wi-Fi                      | BT             |
| Portégé R600 3G-11B                                     | PPR61E-01W004CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Intel SU9400 (Core2Duo) | 3 GB DDR2 | TFT 12.1" WXGA Transflectiva | 320 GB (7.200rpm) SATA | DVD Super Multi (Ultra Slim) | Intel 802.11 a/b/g/Draft-N | SI (2.1 + EDR) |
| TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET                         | Tecnología Móvil Intel® Centrino® 2 vPro que Incluye Procesador Intel® Core™ 2 Duo SU9400 ULV (1,40 GHz 800 MHz FSB 3 MB L2), Tarjeta Intel® WiFi Link 5100 y Chipset Intel GS45 + ICH9M-E SFF + TPM 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| MEMORIA                                                 | 3 GB (1.024 MB en placa base + 2.024 MB) DDR2 800 MHz Ampliación máxima hasta 5.120 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| PANTALLA                                                | TFT 12,1" WXGA Transflectiva con tecnología LED backlight (1.280 x 800) luminosidad 230 cd/m², Tamaño de píxel 0.204 x 0.204mm, Contraste Típico 140:1. Respuesta subida/bajada 9/23 ms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| DISCO DURO                                              | 320 GB 7.200 rpm SATA (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| UNIDAD ÓPTICA                                           | DVD Super Multi (DVD±R/±RW/RAM) Ultra Slim (92 g.) con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 10x US CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-RW, 8x DVD+R, 4x DVD+RW, 3x DVD-RAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| TECLADO                                                 | 86 Teclas, 2 teclas de windows, 14 teclas de función, tecla de Euro, teclas de acceso directo. Teclado resistente a salpicaduras de líquidos. Tamaño de tecla 19,00 x 17,67 mm, Key Stroke 2 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| RATON                                                   | Touch Pad ALPS integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| SONIDO                                                  | Sistema de Sonido Intel Audio HD 24 Bits Estéreo tipo Realtek ALC269 calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen digital. Altavoz monoaural integrado. Micrófono Integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| COMUNICACIONES                                          | Intel® 82567LF Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45, Bluetooth™ Taiyo-Yuden 2.1+EDR, Intel® WiFi Link 5100 AGN (1x2) 802.11a/b/g/Draft-N; Ericsson 3G F3507g GSM/GPRS/EDGE/UMTS/ HSDPA 3G Libre de Operador 7.2 Mbps Bajada/2.0 Mbps Subida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| PUERTOS                                                 | 1 x Entrada de corriente, 1 x Monitor Externo, 1 x Conector de Bus de Expansión, 1 x RJ-45, 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1 x Slot de tarjetas SD™, 2 x USB 2.0 + 1 x eSATA/USB 2.0 Sleep-and-Charge (2 izquierda, 1 derecha), 1 x i-Link (IEEE 1394), WebCam VGA con microfono integrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| EXPANSION                                               | 1 x Conexión para Slim Port Replicator II (opcional), 1 x Ranura Express Card, 1 x Ranura para Memoria (cupada de serie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| ALIMENTACIÓN                                            | Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 15V 3A 45W (175 g.); Batería de Lito-Ion, 10.8V x 5800 mAh (312 gr). Tiempo de Recarga encendido entre 6:30 y 15:00 h. Tiempo de Recarga apagado 5:00 h. Duración de Batería 4:30 h Mobile Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| SOFTWARE INCLUIDO                                       | Microsoft® Windows® Vista Business 32 Bits Original (Español y Catalán) y DVD de recuperación Microsoft® Windows® XP Prof., Microsoft Office Professional 2007 (60 días de prueba), Utilidades y Drivers Toshiba, Manual de usuario, Config Free, Connectivity Doctor, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Bluetooth Monitor, Toshiba Disc Creator, McAfee® Internet Security Suite - Toshiba Edition (incluye actualizaciones gratuitas por 30 días), Google Software, Asistente Seguridad de Toshiba, Toshiba Value Added Package, Toshiba DVD Player, Software Webcam Chat, Toshiba Recovery Disc Creator                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| TARJETA GRAFICA                                         | Mobile Intel® GMA 4500MHDcon hasta 1.332 MB de Video que incorpora Aceleración Gráfica 2D/3D PCIExpress 16x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD                            | Disco duro principal (con tornillos), Bloqueo de teclado, Memoria principal (con tornillos), Contraseña de BIOS, Contraseña de Sistema y Reconocimiento facial Toshiba (en Windows Vista), Contraseña de disco duro, Contraseña de supervisor, Batería principal asegurada con cierre de seguridad, Contraseña de usuario, Compatible con SM BIOS, Soporte Audio HD, Toshiba Assist Button, Tecnología Intel SpeedStep mejorada, Opciones y Docking compatibles con otros portátiles Toshiba, Webcam integrada para VideoIP, Micrófono integrado para VoIP, Botón encendido/apagado iluminación transflectiva, Carcasa Magnesio + Policarbonato ABS.                                                                                                                                                                                                               |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad) | Execute Disable Bit Protection (XD-Bit), Bloqueo de dispositivo, Utilidad de contraseña, Componentes Easy Fix, Data Backup, Diseño Resistente, Protección anti-golpes, Protección activa del disco duro (3 ejes), Teclado resistente a salpicaduras, Kensington Lock, Toshiba ConfigFree™, Diversity Antenna, Software antivirus, Interruptor comunicación inalámbrica, Protección Anti-Robo por Temporizador Toshiba, Toshiba Wireless Key Log-on, Lector de huella dactilar, Encriptación avanzada, Bios Preparada Computrace, Asistente Seguridad Toshiba, Preparado para VoIP, Preparado para VideoIP, Port Replicator (Opcional), Dinadock USB Port Replicator (opcional), Tecnología Virtualización de Intel, Utilidad de Gestión de Energía Toshiba, Consola de Gestión Toshiba, Toshiba TEMPO, Toshiba Health Monitor, Tecnología Intel Active Management. |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| Toshiba y el Medio Ambiente                             | Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Portégé R600 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta norma RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| TAMAÑO Y PESO                                           | 283.0 x 215.8 x 19.5mm (frontal) /25.5mm (posterior) . Desde 0,979 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| BIOS                                                    | Bios Toshiba ACPI con Administración V.2.4 y VESA, Plug and Play, SM BIOS, Computrace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| CONDICIONES AMBIENTALES                                 | Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| CERTIFICACIONES                                         | CSA, FCC, UL, FCC parte 15 clase B, URSEC, TTA, PTA, STC, TRA, MPT, EN (Directiva de Bajo Voltaje de CE mark), CCC, TELEC, AS/NZS 3548, Industry Canada, CB Report, Ministry of Communications, CE-Marking, CE-Mark, Oman Tel, ICASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |
| GARANTÍA                                                | 3 años de Garantía Internacional Europea y y 3 año Seguro de rotura de Pantalla (consulte condiciones en www.toshiba.es/pantalla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |                              |                        |                              |                            |                |

### Opciones Recomendadas

Extensiones de Garantía y Seguros

(EXTGARPORTEGEAY) Extensión de garantía a 4 años con Recogia y Entrega (EXTGARPORTEGESY) Extensión de garantía a 5 años con Recogia y Entrega (INSURAIES-P) Seguro a todo Riesgo durante 1 años prorrogables (SE5453ES-P) Servicio de Reparación a domicilio durante 3 años Respuesta NBD

Opciones

(PA3091E-2CHG) Battery Charger - 2 batteries supported, RoHS compliance version (PA3541E-2PRP) Dynadock - Universal USB Docking Station with Video (VGA) - Phase 2 Vista Basic (PA3603E-1PRP) Slim Port Replicator 2 (PA3553E-1LCD) TekBright 22" W- external Monitor (Analog / Speake (PA3571E-1ETA) Ratón Óptico USB - Color Negro y Plata (PA3572E-1ETA) Ratón Wireless (RF) Mouse - optico, 2.4GHZ Negro (PA3573E-1ETB) Ratón Bluetooth™ - optico. Color Negro y Rojo (PX1342E-1CAM) USB Webcam (PX1333E-1CAM) Camileo EU Version (PX1329E-3G40) Disco Duro Externo USB 3.5" 400GB (PX1394E-3G50) Disco Duro Externo USB 3.5" 500GB (PX1398E-2G20) Disco Duro Externo USB 2.5" 200GB

Toshiba Easy Guard

| Chip TPM               | Versión 1.2 |
|------------------------|-------------|
| Huella Dactilar        | SI          |
| SmartCard              | No          |
| Conexión Docking       | SI          |
| 3G HSDPA               | SI          |
| Resistencia a Líquidos | SI          |
| Resistencia a Impactos | SI          |
| Intel Turbo NAND       | No          |
| WebCam                 | SI          |
| Micrófono Integrado    | SI          |
| Intel AMT              | No          |
| TEMPO                  | SI          |

3G

HSPA 7.22.0

super multi

Windows XP Professional

SERIAL ATA

Bluetooth

certified

ConfigFree

Intel Centrino

Intel Core

Toshiba Easy Guard

Windows Vista

TPM

Anti-Robo

Anti-Fuerza

Anti-Huella

Anti-Grabación

Anti-Grabación

Anti-Grabación

Anti-Grabación

1 de 1

Toshiba Information Systems España  
Parque Empresarial San Fernando-Edif. Europa, 1ª Planta  
28830. Madrid