





		Porteg	e R830 3	G-1JP	EAN: 4026203957541			
MODELO	CÓDIGO	Lector de Huella Dactilar	SmartCard	Puerto Docking	ТРМ	3G	Wi-Fi	ВТ
Portege R830 3G-1JP	PT321E-0P800TCE	Si	Si	Hi-Speed Port Replicator II	Si (1.2)	Ericsson HSPA+ (F5521gw)	Intel 802.11 a/b/g/n	SI (3.0 + HS)
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Tecnología vPro con Procesador Intel® 35W Core I5 - 2520M (2.50 / 3.20 Turbo GHz, 1333 MHz FSB, 3 MB L3), Mobile Intel(R) QM67 Express Chipset + Intel AMT 7.0 + intel Anti-Theft + Intel Turbo Boost + Intel VT + Intel WiDi							
MEMORIA	4.096 MB DDR3 1.333 MHz. Ampliación máxima hasta 16.384 MB.							
PANTALLA	TFT 13,3" HD (33,6 cm) SideLight Led Mate (1366x768) luminosidad 200 cd/m², Tamaño de pixel 0,2148 x 0,2148 mm, Contraste Minimo 150:1 Típico 250:1. Respuesta subida 9ms Típico - 20ms máximo/bajada 23ms Típico - 35ms máximo. Angulo de vision Horizontal -							
DISCO DURO	500 GB (466,66 GB Utilizables) 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (115 g). Con sistema de protección de disco de 3 ejes							
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa 9,5 mm (DVD±R/±RW/RAM±R9) (135 g.) 1 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8X DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble C							
TECLADO	87 Teclas en formato Azulejo consistente en Teclado estándar tipo A4. Tamaño de tecla 19.00x16.67 mm, Alto de tecla 4.05mm, Key Stroke 1.60 mm.							
RATON	Touch Pad Multitactil + 2 Botones integrados							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC269Q-VB5-GR con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estereo(Reproducción)=16/20/24bit, Estereo(Captura)=16bit Altavoces estéreo integrados (1W x 2 Altavoces).							
ETHERNET	Intel® 82579LM Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T con soporte AMT, Wake on LAN y PXE							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1x RGB (2.048x1.536 / 32 Bits), 1 x HDMI (1.920x1.080p), 1 x MIni Jack Micrófono, 1 x Mini Jack Altavoces, 1 x Slot SD (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB), 3 puertos USB (1 izquierda + 1 izquierda(eSATA+USB SI							
EXPANSION	2 x Ranuras para Memoria (Una Libre).							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz DC 19V 3.42A 65W (250 g.) con medidas 107 x 47 x 30.5 mm. Batería de Litio-lon <b>9 Celdas 93Wh</b> , 10.8V x 8.100mAh (475 g) con medidas 206x43,6x37,5mm. Tiempo de Recarga encendido en							
SOFTWARE INCLUÍDO	Microsoft® Windows® 7 Profesional 64 Bits Original (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) Microsoft© Office 2010 Starter, Microsoft Windows Life Essentials, Toshiba uilidades y Driveres, Toshiba ConfigFree™, Toshiba Place							
TARJETA GRAFICA	Intel® HD Graphics 3000 con 64 MB DDR3 VRAM dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica siguiendo la siguiente fórmula(2 GB RAM - 707 MB compartidos - Total 771 MB) (GB RAM - 1.632 MB compartidos - Total 1.634 MB (8 GB RAM - 1.632 MB compartidos - Total 771 MB) (BB RAM - 1.632 MB compartidos - Total 771 MB) (GB RAM - 1.632 MB compartidos - Total							
CAMARA WEB	WebCam VGA (0,3 Mpx) Integrada con Micrófono Integrada y preparada para VideoIP.160x120~640x480(30fps)							
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Chasis de Magnesio con Estructura en nido de Abeja Resistente a Caidas Accidentales de hasta 76 cm de Altura. Carcasa Panel TFT Resistente a una presion de hasta 100 Kg de Presió Teclado Resistente a Salpicaduras de líquidos (30 cc). Sistema de Protecci							
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer (Funcionamiento 6.48W, Suspension con WOL 0.97W, Apagado 0.25W), CE-Mark, EPEAT GOLD							
shiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Portege R830 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables							
TAMAÑO Y PESO	316 x 227 x 18.3 mm(frontal) / 42.2 (posterior) mm. desde 1,66 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, Computrace, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device, Customer Logo Banner							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20º a +65ºC con un Gradiente térmico de 20ºC/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpe 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura							
GARANTIA	2 años de Garantía Internacional Europea							
	ecn	3.6 12 dni	Wi Fi n	SEI	nes y Service RVICE UTIONS OSHIBA	EPR103I-P: Extensión EPR104I-P: Extensión DRS103E-P: Recuper: ONS102ES-P:Serv.Re ONS103ES-P:Serv.Re		ios e durante 2 años e durante 3 años
Windows 7 Profesional Co.	HOMINA MUTURIA INTERACE  BOOK BETWIND MUTURIA INTERACE  C	ESOffice Starter 2	010 ANTITHEET	TOSHIBA MORE 4 YOU		PX1553E-1NCA: Bolsa PX17229E-1CAM: Vid	eocámara Digital Camileo S 1.5 750 GB negro - USB 3.0 1.5 1 TB USB 3.0 Black	,