

TOSHIBA

ToshibaEasyGuard
Movilidad sin problemas



PORTÉGÉ

Teléfono atención al distribuidor
902 220 322

Portege R930-17Q								
MODELO	CÓDIGO	Lector de Huella Dactilar	SmartCard	Puerto Docking	TPM	3G	Wi-Fi	BT
Portege R930-17Q	PT330E-08803JCE	Si	Si	Hi-Speed Port Replicator II	Si (1.2)	No	Intel 802.11 b/g/n (JP1)	Si (4.0 + HS)
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET		Procesador Intel® 35W Core i5 - 3230M (2.60 / 3.20 Turbo GHz, 1600 MHz FSB, 3 MB L3), Mobile Intel(R) HM76 Express Chipset						
MEMORIA		6.144 MB (4.096 + 2.048) DDR3 1.600 MHz. Ampliación máxima hasta 16.384 MB.						
PANTALLA		TFT 13,3" HD (33,8 cm) SideLight Led Mate (1366x768) luminosidad 200 cd/m². Tamaño de pixel 0,2148 x 0,2148 mm. Contraste Mínimo 150:1 Típico 250:1. Respuesta subida 9ms Típico - 20ms máximo/bajada 23ms Típico - 35ms máximo. Angulo de vision Horizontal -35/+35° Vertical -10/+30°.						
DISCO DURO		500 GB (455,66 GB Utilizables) 7.200 rpm Serial ATA-2 (16 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (115 g). Con sistema de protección de disco de 3 ejes						
UNIDAD ÓPTICA		DVD Super Multi Doble Capa 9,5 mm (DVD±R/±RW/RAM±R9) (135 g.) 1 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM						
TECLADO		87 Teclas en formato Azulejo consistente en Teclado estándar tipo A4. Tamaño de tecla 19.00x16.67 mm, Alto de tecla 4.05mm, Key Stroke 1.60 mm.						
RATON		Touch Pad Multitáctil + 2 Botones integrados						
SONIDO		Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC269Q-VC2-GR con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estereo(Reproducción)=16/20/24bit, Estereo(Captura)=16bit Altavoces estéreo integrados (1W x 2 Altavoces).						
ETHERNET		Intel® 82579V Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T con Wake on LAN y PXE						
PUERTOS		1 x Entrada de corriente, 1x RGB (2.048x1.536 / 32 Bits), 1 x HDMI (1.920x1.080p), 1 x Mini Jack Micrófono, 1 x Mini Jack Altavoces, 1 x Slot SD (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB), 3 puertos USB (1 Izquierda USB 3.0 + 1 Izquierda(eSATA+USB Sleep & Charge) + 1 Derecha USB 3.0)						
EXPANSION		2 x Ranuras para Memoria (Ambas ocupadas de Serie).						
ALIMENTACIÓN		Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz DC 19V 3.42A 65W (250 g.) con medidas 107 x 47 x 30,5 mm. Batería de Litio-Ion 6 Celdas 66Wh, 10.8V x 5.800mAh (316 g) con medidas 206x43,6x20mm. Tiempo de Recarga encendido entre 5h a 15:00 h. Tiempo de Recarga apagado 5:00 h. Duración de Batería 5:21h de uso Mobile Mark 2007, 11:10 h Super Long Life						
SOFTWARE INCLUIDO		Microsoft® Windows® 7 Profesional 64 Bits Original 6.1.7601 Service Pack 1 (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) y Microsoft® Windows® 8 64 Bit Pro (DVD Recovery) Internet Explorer 9, Adobe Reader X, Adobe Flash Player, Nero 11 Essentials, Skype, McAfee® Internet Security (30 días suscripción), Infineon TPM Software Professional Package, Windows Live Essentials, Intel Rapid Start Technology Software, TOSHIBA Assist, TOSHIBA Security Assist, Toshiba Temprow, Intel Chipset SW Installation Utility, TOSHIBA Recovery Media Creator, TOSHIBA Intelligent Display Management, Bluetooth Monitor, TOSHIBA Value Added Package, TOSHIBA Fingerprint Utility, TOSHIBA Service Station, TOSHIBA eco Utility, TOSHIBA PC Health Monitor, TOSHIBA Web Camera Application, TOSHIBA Sleep Utility, TOSHIBA HDD Protection, TOSHIBA Resolution+ Plug-in for Windows Media Player, TOSHIBA HDD/SSD Alert, TOSHIBA Network Device ID Registry Setting Tool, Manuales.						
TARJETA GRAFICA		Intel HD 4000 con 64 MB dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica siguiendo la siguiente fórmula (2 GB RAM - 734 MB compartidos - Total 778 MB) (4 GB RAM - 1.632MB compartidos - Total 1.696 MB) (8 GB RAM - 1.632 MB compartidos - Total 1.696 MB)						
CAMARA WEB		WebCam HD (1,3 Mpx) Integrada con Micrófono Integrada y preparada para VideoIP.160x120-1280x1024 (30fps)						
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)		Chasis de Magnesio con Estructura en nido de Abeja Resistente a Caídas Accidentales de hasta 76 cm de Altura. Carcasa Panel TFT Resistente a una presión de hasta 100 Kg de Presión. Teclado Resistente a Salpicaduras de líquidos (30 cc). Ranura para Cable de Seguridad Tipo Kensington con soporte de hasta 20 Kg de Presión. Bios Preparada Computrace®.						
CERTIFICACIONES		ENERGY STAR 5.0 qualified computer (Funcionamiento 7.22W, Suspension con WOL 0.98W, Apagado 0.14W), CE-Mark, EPEAT GOLD						
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente		Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Portege R930 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).						
TAMAÑO Y PESO		316 x 227 x 18.3 mm(frontal) / 26.6 (posterior) mm. desde 1,42 Kg						
BIOS		Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, Computrace, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device, Customer Logo Banner						
CONDICIONES AMBIENTALES		Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G						
GARANTIA		1 año de Garantía Internacional Europea						

Opciones y Servicios Recomendados (No Incluidos)

EPR102I-P: Extensión de garantía a 2 años
EPR103I-P: Extensión de garantía a 3 años
EPR104I-P: Extensión de garantía a 4 años
ONS102ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 2 años
ONS103ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 3 años
ONS104ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 4 años

PA3916E-1PRP: Hi Speed Port Replicator II (USB 3.0)
PA3822E-1AC3: Adaptador adicional CA 19V 45W 3Pin
PX1788E-1NCA: Premium Case 13"
PA3823E-1ETG: Ratón Óptico USB
PX1172E-2NAC: Cable de Seguridad Kensington
PA3822E-1AC3: Adaptador adicional CA 19V 45W 3Pin