

TOSHIBA

ToshibaEasyGuard
Movilidad sin problemas



PORTÉGÉ

Teléfono atención al distribuidor
902 220 322

Portege Z930 SSD 3G-10D						EAN: 4026203988071		
MODELO	CÓDIGO	Lector de Huella Dactilar	SmartCard	Puerto Docking	TPM	3G	Wi-Fi	BT
Portege Z930 SSD 3G-10D	PT234E-00F00ECE	Si	No	No	No	HSPA+ (H5321gw-HMC)	Atheros 802.11 b/g/n (WB225)	Si (4.0 + HS)
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Procesador Intel® 17W Core™ i5-3317U (1.70 / 2.60 Turbo GHz, 2.000 MHz FSB, 3 MB L3), Mobile Intel(R) HM76 Express Chipset Intel Turbo Boost + Intel VT							
MEMORIA	6.144 MB (2.048 + 4.096 MB) DDR3 1.600 MHz. Ampliación máxima hasta 6.144 MB.							
PANTALLA	TFT 13.3" HD (33,8 cm) SideLight Led Mate (1366x768) luminosidad 300 cd/m², Tamaño de pixel 0,2148 x 0,2148 mm , Contraste 300:1. Respuesta subida/bajada 16/25 ms. Angulo de vision Horizontal -30/+30° Vertical -10/+20°.							
DISCO DURO	128 GB SSD (119,2093 GB Utilizables) mSATA (128 MB Buffer). Altura 3,95 mm. (6,7 g).							
UNIDAD ÓPTICA	No							
TECLADO	87 Teclas en formato Azulero Retroiluminado. Tamaño de tecla 19.05 x16.67 mm, Alto de tecla 3.60 mm , Key Stroke 1.20 mm.							
RATON	Touch Pad Multitilact + 2 Botones integrados							
SONIDO	Sistema de Sonido DOLBY ADVANCED AUDIO mediante Tarjeta de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC269Q-VC2-GR con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estereo(Reproducción)=16/20/24bit, Estereo(Captura)=16bit Altavoces estéreo integrados con caja de Resonancia (1,5W x 2 Altavoces).							
ETHERNET	Intel® Intel 82579V Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T Wake on LAN y PXE							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1x RGB (2.048X1.536 / 32 Bits), 1x HDMI Audio/Video (1.080p), 1 x Mini Jack Micrófono externo monaural, 1 x Mini Jack Altavoces externo, 1 x Slot SD (SD™ 8MB-2GB/Micro SD™ 512MB-2GB (Requiere Adaptador)/SD-HC™ 4-32GB/Micro SD-HC™ 4-32GB (Requiere Adaptador)/SD-XC™ 64GB/ MiniSD™ 32MB-2GB (Requiere Adaptador)/Multimedia Card 8MB-2GB), 3 puertos USB (Posterior (1x USB 2.0 + 1 USB 2.0 Sleep & Charge) Derecho 1x USB 3.0)							
EXPANSION	1 x Ranura para Memoria (Ocupada de Serie).							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz DC 19V 2.37A 45W (180 g) con medidas 94 x 43 x 27.2 mm. Batería de Lilio-Ion 8 Celdas 47Wh, 10.8V x 3.180mAh (297 g) con medidas 281x112x6.3mm. Tiempo de Recarga encendido entre 3:30h a 8:00 h. Tiempo de Recarga apagado 3:00 h. Duración de Batería 8:35h de uso Mobile Mark 2007, 17:10 h Super Long Life							
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® 7 Profesional 64 Bits Original 6.1.7601 Service Pack 1 (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) Microsoft® Office 2010 Starter, DirectX 11, Intel Display Driver, Realtek Audio Driver, Intel LAN Driver, Intel Wireless LAN Driver, Bluetooth Stack for Windows by Toshiba, Bluetooth Monitor, Intel Chipset SW, Toshiba Web Camera, Synatics Touch Pad Driver, Intel Rapid Store Technology, Toshiba Finger Print Utility, Infineon TPM Software, Ericsson 3G Driver , Toshiba Value Added, Toshiba Password Utility, Toshiba Utilities, Toshiba HW Setup, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Power Saver, Toshiba Flash Cards, Toshiba ConfigFree, Intel ProSet,Toshiba Security Assist, Toshiba PC Health Monitor, Toshiba ECO Utility, Toshiba Sleep Utility, Toshiba Reel Time, Toshiba Bulletin Board, Toshiba Face Recognition, Sun Java 2 Runtime Environment, Adobe Reader X, Toshiba Recovery Media, Toshiba HDD/SDD Alert, Norton Internet Security 2012, Toshiba User Manual, Toshiba Network Device ID, Toshiba HDD Recovery							
TARJETA GRAFICA	Intel® HD Graphics 4000 con 64 MB DDR3 VRAM dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica siguiendo la siguiente fórmula (2 GB RAM - 706 MB compartidos - Total 770 MB) (4 GB RAM - 1.632 MB compartidos - Total 1.696 MB) (8 GB RAM - 1.632 MB compartidos - Total 1.696 MB)							
CAMARA WEB	WebCam 1.3 Mpx (4:3) Integrada con Micrófono e indicador LED preparada para VideoIP.160x120-1.280x1,024(30fps)							
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Bios Preparada Computrace®, Intel Anti-Theft. SSD (Solid State Drive).Teclado Resistente a Salpicaduras de Líquidos (30cc). Chasis de Magnesio con estructura en Panel de nido de Abeja Resistente a Caídas Accidentales de hasta 76 cm de Altura. Panel TFT Resistente a una presión de hasta 100 kg de presión. Ranura para cable de seguridad Kensington con soporte de hasta 25 Kg de presión. Divesisty Antenna. .							
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 Categoría A (Funcionamiento 5.42W, Suspension con WOL 0.97W, Apagado 0.27W), CE-Mark, EPEAT GOLD.							
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Tecra Z930 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd),Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
TAMAÑO Y PESO	316 x 227 x 8.3 mm(frontal) / 15.9 (posterior) mm. desde 1.12 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, Computrace, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device, Customer Logo Banner							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +60°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración 0,50G							
GARANTÍA	1 año de Garantía Internacional Europea							



Opciones y Servicios Recomendados (No Incluidos)	
	EPR102I-P: Extensión de garantía a 2 años
	EPR103I-P: Extensión de garantía a 3 años
	EPR104I-P: Extensión de garantía a 4 años
	ONS102ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 2 años
	ONS103ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 3 años
	ONS104ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 4 años
	PA3778E-1PRP: Dynadock V10 (4 puertos USB, DVI, LAN)
	PA3801E-1PRP: Dynadock W20 Wireless USB (4 puertos USB)
	PX17229E-1CAM: Videocámara Digital Camileo S30 Negra
	STOR.E CANVIO V6 2.5 750 GB negro - USB 3.0
	STOR.E BASICS V1 2.5 1 TB USB 3.0 Black
	STOR.E PARTNER 2.5 1 TB USB 3.0 Black

