

Satellite Pro P300-24J							EAN: 4026203686823	
MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	HDD	U. Óptica	Wi-Fi	BT
Satellite Pro P300-24J	PSPCDE-02N00ECE	Intel T9550 (Core2Duo)	4 GB DDR2	TFT 17" WXGA+ TruBrite	1TB (5.400rpm) SATA	DVD Super Multi (Doble Capa)	Intel 802.11 a/b/g/Draft-N	SI (2.1 + EDR)
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Tecnología Móvil Intel® Centrino® 2 Duo (Tecnología Montevina) que Incluye Procesador Intel®Core™ 2 Duo T9550 (2,66 GHz 1066 MHz FSB 6 MB L2), Tarjeta Intel® WiFi Link 5100AGN y Chipset Intel PM45 Express + ICH9-M							
MEMORIA	4.096 MB (2.048+2.048 MB) DDR2 RAM (800MHz). Ampliación máxima hasta 8.192							
PANTALLA	TFT 17,0" WXGA+ TruBrite® (1.440 x 900) luminosidad 200 cd/m², Tamaño de píxel 0,255 x 0,255 mm , Contraste 500:1. Respuesta subida/bajada 16/16 ms.							
DISCO DURO	1TB (500+500 GB) 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer).Buffer de datos (Ultra ATA 4). Buffer de datos (PIO4).Altura 9,5 mm8 MB Buffer.Portátil							
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa (DVD±R/±RW/RAM±R9) Slim (200 g.) con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 16x US CD-RW, 8X DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM. Buffer 2 MB							
TECLADO	105 Teclas (Teclado completo y numérico) , 2 teclas de windows, 13 teclas de función, tecla de Euro. Tamaño de tecla 19,05 mm, Key Stroke 2.5 mm.							
RATON	Touch Pad integrado							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo Conexant CX20561 y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D, y Control de volumen (Digital). Altavoces estéreo integrados. Micrófono Integrado							
COMUNICACIONES	Marvell Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45 Chipset 88E8055,Software Modem Internacional V.92, 56 Kbps data (V.92) y 56kbps y 14.4 Kbps Fax. Ring wake-up resume RJ-1, Bluetooth™ Taiyo-Yuden 2.1 + EDR, Wi-Fi™ Intel® WiFi Link 5100AGN 802.11a/b/g/Draft-N							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x Monitor Externo, 1 x RJ-11, 1 x RJ-45, 1xSalida para TV (S-Video), 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1xS/P DIF, 1 x Slot multitarjetas 5 en 1 (Soporta SD™ hasta 16 GB , Memory Stick® hasta 256 MB, Memory Stick Pro™ hasta 2 GB., MultiMedia Card™ hasta 2GB , xD Picture Card™ hasta 2 GB), 4 x USB 2.0 (2 Izquierda, 2 derecha), 1 x i-Link (IEEE 1394), Webcam integrada de 1,3 Megapixels con Soporte AutoMacro y Micrófono Integrado , eSATA (compartido con un puerto USB)S/P DIF (audio digital)							
EXPANSION	1 x Ranura Express Card, 2 x Ranura para Memoria (Las dos ocupadas de serie).							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 19V 6,32A 120W (570 g.). Batería de Litio-Ion, 10.8V x 4000 mAh. Tiempo de Recarga encendido entre 5:30 y 12:00 h. Tiempo de Recarga apagado 4.00 h. Duración máxima hasta 1h39min (Mobile Mark™2007)							
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® Vista Business 32 Bits Original (Español y Catalán) + Downgrade genuine Windows XP Professional Editio)Toshiba recovery DVD DVD de Recuperación adicional de Windows XP Prof. Español Utilidades y Drivers de Toshiba, Manual de usuario y del modem, Config Free, Connectivity Doctor, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Recovery Disc Creator, Toshiba Value Added Package, Toshiba Assist, Software Google (Google Toolbar para Internet Explorer, google Desktop, Picasa, Google Earth), Reconocimiento Facial de Toshiba, Ulead DVD Movie Factory, Business Card Reader, McAfee Internet Security Suite 2008 (actualizaciones por Internet gratuitas 30 días), Toshiba Bluetooth Monitor, 60 días de prueba de Microsoft Office Professional 2007, Toshiba DVD Player, Software Chicony Camera Assistant, Utilidad de contraseña,Adaptor CA,Bluetoot 2.1 withEDR, Wireless LAN (802.11 a/b/g/Draft-N), Toshiba TEMPRO PerformanceTuning Service, Utilidad de Password Supervisor							
TARJETA GRAFICA	ATI Mobility Radeon HD3650 con soporte Tecnología HyperMemory 512 MB dedicados VRAM (hasta 2,302 MB total disponible usando Tecnología HyperMemory con 4 GB de RAM) PCIEExpress 16x							
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD	Disco duro principal (con tornillos), Memoria principal (con tornillos), Contraseña de supervisor, Batería principal asegurada con cierre de seguridad, Contraseña de usuario, Compatible con SM BIOS, Interruptor de LAN inalámbrica, Ranura para cable de Seguridad Kensington, Tecnología Intel SpeedStep mejorada, Teclado numérico estándar, Barra Multimedia con 6 botones (Mute, Rewind, Play, Stop, Forward y Lanzador CD/DVD). Webcam integrada de 1.3 Megapixels con soporte de AutoMacro para VideoIP. Micrófono integrado para voz sobre IP, Soporte Audio HD, Carcasa de Policarbonato ABS,contraseña de disco duro (sólo bajo pedido)							
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	 Utilidades de contraseña, Kensington Lock, Toshiba ConfigFree™ Software antivirus, Interruptor comunicación inalámbrica, Preparado para VoIP, Preparado para VideoIP, Dinadock USB Port Replicator (opcional), Data Backup, Diversity Antenna, Componentes EasyFix, Tecnología Virtualización de Intel							
RoHS	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro P300 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta norma RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd),Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
TAMAÑO Y PESO	398 x 288 x 34,6 (frontal)/38,9 (posterior) mm. Desde 3,35 Kg							
BIOS	Bios Phoenix ACPI con administración V.2.4 y soporte DPMS, VESA, DDC, Plug and Play							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +60°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-95% sin condensación y una altitud de 0 a 12.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de 0 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,50G.							
CERTIFICACIONES	CSA, FCC, FCC parte 15 clase B, FCC Part68, R&TTE, CB Report, SASO, PTA, Committee for Posts and Telecommunications, URSEC, TTA, STC, TRA, EN (Directiva de Bajo Voltaje CE mark), CCC, MOC, TELEC, Industry Canada, DIN GOST, CE-Marking, UL, PCBC, UL/CUL, AS/INZS 3548, Ministry of Communications, ETISALAT, Oman Tel, MPT, TTAS, MPA, GTO, MPT, ENERGY STAR 4.0 Qualified compute							
GARANTÍA	2 años de Garantía Internacional Europea con recogida y entrega a domicilio y 2 año Seguro de rotura de Pantalla (consulte condiciones en www.toshiba.es/pantalla)							

Opciones Recomendadas

Extensiones de Garantía y Seguros

(EXTGARSATPRO3Y) Extensión de garantía a 3 años con Recogida y Entrega
(EXTGARSATPRO4Y) Extensión de garantía a 4 años con Recogida y Entrega
(INSURA3ES-P) Seguro a todo Riesgo durante 3 años prorrogable
(SE5553ES-P) Servicio de Reparación a domicilio durante 3 años respuesta NBD

Opcines

(PA3290E-3AC3) AC Adapter - 19V DC, 6.3A, 120W - 3-pin - black; RoHS compliance version
(PA3537U-1BR5) Batería Litio-Ion 9 Celdas, 6000 mAh RoHS
(PA3541E-2PRP) Dynadock - Universal USB Docking Station with Video (VGA) - Phase 2 Vista Basic
(PA3542E-2PRP) Dynadock - Universal USB Docking Station with Video (DVI)
(PA3571E-1ETA) Ratón Óptico USB, Color Negro y Plata
(PA3572E-1ETA) Ratón Wireless (RF) Mouse - optico, 2.4GHZ.Negro y Plata
(PA3573E-1ETB) Ratón Bluetooth™ - optico, Color Negro y Rojo
(PX1172E-2NAC) Kensington Micro Saver
(PX1187E-1NCA) 17" XXL Case (with trolley belt)
(PX1441E-1NSK) Starter Kit 17" (Bolsa entrada de gama, Ratón y Hub USB)
(PA3556E-1MBG) Memoria 8 GB USB
(PX1394E-3G50) Disco Duro Externo USB 3.5" 500GB
(PX1223E-3G32) Disco Duro Externo USB 2.5" 320GB

