



>>> Satellite Pro L850-1KR

P/N	Slot	Replicador de Puertos	Chipset	Seguridad	SMARTCARD	CHIP TPM	WEBCAM	3G
PSKGS9	None	No	Mobile Intel 7 Series Express Chipset	No FingerprintSensor	no Smart Card Reader_BTO	No TPM Module	1.0M FF HD 2012-USB w/ MIC	No 3G / No Ant.
PROCESADOR	Procesador Intel Core i5-3210M							
MEMORIA	4GB DDR3 (1600MHz)							
PANTALLA	Pantalla panorámica (16:9) Toshiba TFT con tecnología LED 15.6 HD-200 non CSV LD							
DISCO DURO	500GB (5400rpm) SATA							
GRÁFICOS	AMD Thames XT-M2 1GB(DDR3/1Gbit) w/o switchable RGB+HDMI							
CD / DVD / FDD	12.7mm 8x DVD-SuperMulti							
COMUNICACIONES	Atheros 802.11(a/g/n)WB222-HMC w/ BT; Ethernet Gbit BTO							
SISTEMA OPERATIVO	Win8 64bit							
TECLADO	102 Teclas consistente en Teclado estándar + Teclado numérico. Tamaño de tecla 19.05x19.05 mm,							
RATON	Touch Pad Multitáctil + 2 Botones integrados							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorada 24 Bits Estéreo tipo ALC269Q-VB6-GR con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estéreo(Reproducción)=16/20/24bit, Estéreo(Capcura)=16bit Altavoces estéreo integrados (1,5W x 2 Altavoces) SRS Premium Sound HD.							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x Micrófono Externo, 1 x Auriculares (Estéreo) 1 x Ranura multitarjetas 2 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB), 3 puertos USB (1 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0), 1 x Cable de Seguridad Tipo Kensington con soporte de hasta 20 Kg de Presión							
ALIMENTACIÓN	Batería Iones de Litio LI 6-4400							
MEDIO AMBIENTE	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que todas las partes que lo componen este portátil (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
TAMAÑO Y PESO	380 x 242 x 29.3 mm(frontal) / 33.35 (posterior) mm. desde 2,60 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G							
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer, CE-Mark,							
GARANTÍA	Garantía Base 1 year EUROPE							

