



Satellite Pro A200-14L

EAN: 4026203474642

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	HDD	U. Óptica	Wi-Fi	BT
Satellite Pro A200-14L	PSAE1E-00Y007SP	Intel T2130 (Pentium Dual Core)	2 GB DDR2	TFT 15,4" WXGA TruBrite	120 GB (5.400rpm) SATA	DVD Super Multi (Doble Capa)	Atheros 802.11b/g	SI (2.0 + EDR)
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Procesador Intel® Pentium® Dual Core™ T2130 (1,86 GHz 533 MHz FSB 1 MB L2), Tarjeta Wifi Atheros 802.11b/g y Chipset Intel 943GML Express + ICH7-M							
MEMORIA	2 GB (1.024 + 1.024 MB) DDR2 667 MHz. Ampliación máxima hasta 4.096 MB.							
PANTALLA	TFT 15,4" WXGA TruBrite® (1.280 x 800) luminosidad 170 cd/m², Tamaño de pixel 0,25875 x 0,25875 mm, Contraste 400:1. Respuesta subida/bajada 25/25 ms.							
DISCO DURO	120 GB 5.400 rpm SATA (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm							
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa (DVD±R/±RW/RAM±R9) (200 g.) con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 16x US CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 4x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM							
TECLADO	87 Teclas, 2 teclas de windows, 13 teclas de función, tecla de Euro. Tamaño de tecla 19,05 mm, Key Stroke 1,7 mm.							
RATON	Touch Pad integrado							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 16 Bits Estéreo tipo Realek ALC861 y calidad máxima de Grabación de 48 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen. Altavoces estéreo integrados. Micrófono Integrado							
COMUNICACIONES	Realtek Ethernet LAN 10/100 Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45, Modem Internacional V.92. 56 Kbps data (V.90) y 14.4 Kbps Fax. Ring wake-up resume RJ-11, Bluetooth™ Taiyo-Yuden 2.0+EDR, Wi-Fi™ Atheros 802.11b/g							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x Monitor Externo, 1 x RJ-11, 1 x RJ-45, 1x Salida para TV (S-Video), 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1 x Slot multitarjetas 5 en 1 (SD™, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMedia Card™, xD Picture Card™), 4 x USB 2.0 (2 Izquierda, 2 derecha), 1 x i-Link (IEEE 1394), Webcam integrada de 1,3 Megapixels							
EXPANSION	1 x Ranura Express Card, 2 x Ranura para Memoria (las dos ocupadas de serie).							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 19V 3,42A 65W (305 g.) Batería de Litio-Ion, 10.8V x 4000 mAh. Tiempo de Recarga encendido entre 5:30 y 12:00 h. Tiempo de Recarga apagado 4:00 h.							
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® Vista Business 32 Bits Original, Manual de usuario y del modem, Config Free, Connectivity Doctor, Toshiba Bluetooth Stack, InterVideo WinDVD, Toshiba Disc Creator, Norton Internet Security 2007 (incluye actualizaciones gratuitas por 90 días), Toshiba Ulead DVD MovieWriter, Toshiba Value Added Package, 60 días de prueba de Microsoft Office Professional 2007, Software Chicony Camera Assistant, Utilidad de Password Supervisor, Toshiba Assist							
TARJETA GRAFICA	Intel GMA900 con hasta 256 MB (Compartida), con soporte de aceleración Gráfica 2D/3D							
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD	Disco duro principal (con tornillos), Memoria principal (con tornillos), Contraseña de Bios, Contraseña de Sistema, Contraseña de supervisor, Batería principal asegurada con cierre de seguridad, Contraseña de usuario, Compatible con SM BIOS, Soporte Audio HD, Tecnología Intel SpeedStep mejorada, Carcasa Policarbonato ABS, Interruptor de LAN inalámbrica, Ranura para cable de Seguridad Kensington, Micrófono integrado para voz sobre IP							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-95% sin condensación y una altitud de -9 a 12.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -9 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0.50G.							
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro A200 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
TAMAÑO Y PESO	362 x 267,8 x 33,5 (frontal)/39,3 (posterior) mm. Desde 2,7 Kg							
BIOS	Bios Phoenix ACPI con soporte DPMS, VESA, DDC, Plug and Play							
GARANTÍA	1 año de Garantía Internacional Europea							
CERTIFICACIONES	CSA, FCC, FCC parte 15 clase B, FCC Part68, R&TTE, CB Report, SASO, PTA, Committee for Posts and Telecommunications, URSEC, TTA, STC, TRA, EN (Directiva de Bajo Voltaje de CE mark), CCC, TELECOM, Industry Canada, DIN GOST, CE-Marking, CE-Mark, UL, ICASA, Ministry of Communications, Oman Tel, MPT, SII, TK LISTING, ETISALAT, STCU							

Opciones Recomendadas

Extensiones de Garantía y Seguros

(EXTGARSATPRO3Y) Extensión de garantía a 3 años con Recogida y Entrega
 (EXTGARSATPRO4Y) Extensión de garantía a 4 años con Recogida y Entrega
 (INSURA3ES-P) Seguro a todo Riesgo durante 3 años prorrogable
 (SE553ES-P) Servicio de Reparación a domicilio durante 3 años respuesta NBD

Opciones

(PA3535U-1BR5) Battery - Li-Ion, 9 Cell, 6000mAh, RoHS compliance version
 (PA3513S-1M2G) 2GB Memory PC2 DDR2 (667MHz), RoHS compliance version
 (PA3553E-1LCD) TekBright 22" W - external Monitor (Analog / Speaker)
 (PA3571E-1ETA) Ratón Óptico USB. Color Negro y Plata
 (PA3572E-1ETA) Ratón Wireless (RF) Mouse - optico, 2.4GHZ Negro y Plata
 (PA3573E-1ETB) Ratón Bluetooth™ - optico. Color Negro y Rojo
 (PX1214E-2UPH) VoIP Phone
 (PX1246E-1ETC) MCE Remote Control
 (PX1256E-1TVH) USB Hybrid TV Tuner
 (PX1173E-1PRP) USB 2.0 Port Replicator II (EU) with Network port
 (BOLSA T20) Bolsa Notebook un compartimento
 (TNBN-9) Lady Elegance
 (PX1190E-1NAC) USB Optical Scroll Wheel Mouse
 (PX1394E-3G50) Disco Duro Externo USB 3,5" 500GB
 (PX1398E-2G20) Disco Duro Externo USB 2,5" 200GB

