

TOSHIBA

ToshibaEasyGuard
Movilidad sin problemas



Teléfono atención al distribuidor
902 220 322

Satellite Pro C660-1J3								EAN: 4026203969858
MODELO	CÓDIGO	Lector de Huella Dactilar	SmartCard	Puerto Docking	TPM	3G	Wi-Fi	BT
Satellite Pro C660-1J3	PSC0RE-011022CE	No	No	No	No	No	Realtek 802.11 b/g/n	No
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Procesador Intel® 35W Core i3-380 (2.53 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L3), Chipset Mobile Intel HM55							
MEMORIA	4.096 MB DDR3 1066 MHz. Ampliación máxima hasta 8.192 MB.							
PANTALLA	TFT 15,6" HD LED Mate (39,6cm) (1366x768) 16:9, luminosidad 220 cd/m², Tamaño de píxel 0,252 x 0,252 mm, Contraste 500:1. Respuesta subida/bajada 16/16 ms.							
DISCO DURO	320 GB (298,02 GB Utilizables) 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (102 g).							
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa 12,7 mm (DVD±R/RW/RAM±R9) (165 g.) 2 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8X DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM							
TECLADO	102 teclas, teclas de windows, 16 teclas de función, tecla de Euro, 4 teclas de cursos, teclas de acceso directo. Tamaño de tecla 19,05 mm, Key Stroke 2 mm. Teclado numerico independiente.							
RATON	Dispositivo Multi Touch Pad integrado 84,0 x 42,0 mm (area activa 79,62 x 39,50 mm)							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo CX20671-11Z con soporte MIDI y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen digital. Altavoces estéreo integrados 1.5W. Micrófono Integrado							
COMUNICACIONES	Ethernet LAN 10/100Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x RGB, 1 x RJ-45, 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1 x Ranura multitarjetas 2 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB.), 2 x USB 2.0 (2 x Derecha)							
EXPANSION	2 x Ranuras para Memoria (Una de ellas ocupada de serie)							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 19V 3,42A 65W (250 g.) con medidas 107x47x30,5 mm. Batería de Litio-Ion, 6 Celdas 10.8V x 4400 mAh 48Wh (350 g) con medidas 205x50,5x20,5. Tiempo de Recarga encendido entre 4h a 12.00 h. Tiempo de Recarga apagado 3.30 h. Duración de Batería 4.25h de uso Mobile Mark 2007. 7.45h Super Long Life							
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® 7 Professional 64 Bits Original (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) Microsoft® Office 2010 Starter, Microsoft Windows Life Essentials, Toshiba utilidades y Drivers, ConfigFree™, Connectivity Doctor, Toshiba Disc Creator, Toshiba Manual de usuario, Utilidad Password Supervisor, Toshiba Assist, Asistente de software Camara Chicory, Toshiba Reconocimiento Facial, Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Flash Cards, Toshiba component common Driver, Toshiba Accessibility, McAfee® Internet Security (30 días de actualizaciones gratuitas), WildTangent Games, Toshiba Photo Service, Toshiba Recovery Media Creator, Nero 9 Essential, nero Backup & Burn, Skype.							
TARJETA GRAFICA	Intel GMA HM55 Express Chipset 64 MB dedicados con reserva dinámica de 1.632 MB Memoria Gráfica. Soporte con 4 GB de RAM Windows® 7 64 Bits 1.696 MB							
CAMARA WEB	WebCam Integrada VGA con Micrófono Integrada y preparada para VideoIP.160X120(QVGA), 176X144(QCIF), 320X240(QVGA), 352X288(CIF), 640X480(VGA)							
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Bios Preparada Computrace®, Ranura para cable de Seguridad Tipo Kensington con soporte de 20 Kg de presion. Componentes Easy Fix. Diversity Antena.							
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer, CE-Mark							
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro C660 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeníleteres Polibromados(PBDE).							
TAMAÑO Y PESO	380 x 250 x 28,0 mm(frontal) / 36,9 (posterior) mm. desde 2,55 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, TSETUP, SM BIOS, PCI BIOS, Boot DeviceUSB FDD, Primary HDD, USB Memory, Network(LAN)							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +60°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de 0 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de 0 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G							
GARANTIA	1 año de Garantía Internacional Europea							



Opciones y Servicios Recomendados (No Incluidos)	
SERVICE SOLUTIONS by TOSHIBA	EPR102I-P: Extensión de garantía a 2 años EPR103I-P: Extensión de garantía a 3 años EPR104I-P: Extensión de garantía a 4 años ONS102ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 2 años ONS103ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 3 años ONS104ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 4 años
Opciones Ideales	PA3778E-1PRP: Dynadock V10 (4 puertos USB, DVI, LAN) PX1553E-1NCA: Bolsa Transporte 16" PX17229E-1CAM: Videocámara Digital Camileo S30 Negra STOR.E CANVIO V6 2.5 750 GB negro - USB 3.0 STOR.E BASICS V1 2.5 1 TB USB 3.0 Black STOR.E PARTNER 2.5 1 TB USB 3.0 Black