

TOSHIBA

ToshibaEasyGuard
Movilidad sin problemas



Satellite Pro

Teléfono atención al distribuidor
902 220 322

Satellite Pro C850-15Q								
EAN: 4026203999411								
MODELO	CÓDIGO	Lector de Huella Dactilar	SmartCard	Puerto Docking	TPM	3G	Wi-Fi	BT
Satellite Pro C850-15Q	PSKC9E-01J00NCE	No	No	No	No	No	Atheros 802.11 a/b/g/n (WB222)	SI (4.0+HS)
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Procesador Intel® 35W Core i3-2328M (2.20 GHz, 1333 MHz FSB, 3 MB L3), Chipset Mobile Intel HM76							
MEMORIA	4.096 MB DDR3 1333 MHz. Ampliación máxima hasta 8.192 MB.							
PANTALLA	TFT 15,6" HD LED Mate (39,6cm) (1366x768) 16:9, luminosidad 220 cd/m², Tamaño de píxel 0,252 x 0,252 mm, Contraste 500:1. Respuesta subida/bajada 16/16 ms.							
DISCO DURO	500 GB (465,66 GB Utilizables) 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (102 g).							
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa 12,7 mm (DVD±R/RW/RAM±R9) (165 g.) 2 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8X DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM							
TECLADO	102 teclas, teclas de windows, 16 teclas de función, tecla de Euro, 4 teclas de cursor, teclas de acceso directo. Tamaño de tecla 19,05 mm, Key Stroke 2 mm. Teclado numerico independiente.							
RATON	Touch Pad Multitáctil + 2 Botones integrados							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorador 24 Bits Estéreo tipo ALC269Q-VB6-GR con soporte MIDI y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen digital. Altavoces estéreo integrados 1.5W SRS Premium Sound HD. Micrófono Integrado							
COMUNICACIONES	Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x RGB (2.048x1.536 / 32 Bits), 1xHDMI (1080p), 1 x RJ-45 (1000Mbps), 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1 x Ranura multitarjetas 2 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB.), 3 x Puertos USB (2 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0)							
EXPANSION	2 x Ranuras para Memoria (Una de ellas ocupada de Serie).							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 19V 3,42A 65W (250 g.) con medidas 107x47x30,5 mm. Batería de Litio-Ion, 6 Celdas 10.8V x 4400 mAh 48Wh (315 g) con medidas 204,48x51,75x20,15. Tiempo de Recarga encendido entre 4h a 12.00 h. Tiempo de Recarga apagado 3.30 h. Duración de Batería 2:35h de uso Mobile Mark 2007. 5:48h Super Long Life							
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® 7 Professional 64 Bits Original (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) .Microsoft® Office 2010 Starter, Microsoft Windows Life Essentials, Toshiba utilidades y Driveres, Toshiba ConfigFree™, Toshiba Places, Toshiba Music Place, Skype, Nero StarSmart 10, McAfee Internet Security (30 días), Adobe Reader X, Recovery Media Creator, Toshiba TEMPPO, Toshiba Supervisor de Estado, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Security Assist,							
TARJETA GRAFICA	Intel HD 4000 con 64 MB dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica siguiendo la siguiente fórmula (2 GB RAM - 714 MB compartidos - Total 778 MB) (4 GB RAM - 1.632MB compartidos - Total 1.696 MB) (8 GB RAM - 1.632 MB compartidos - Total 1.696 MB)							
CAMARA WEB	WebCam HD (1.0 Mpx) Integrada con Micrófono y preparada para VideoIP: 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 640x480, 1280x720, 1280x800 (Todos los formatos 30fps)							
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Bios Preparada Computrace®, Intel AntiTheft, HDD password management, Toshiba PC Health Monitor, PC Diagnostics, Ranura para cable de Seguridad Tipo Kensington con soporte de 25 Kg de presión. Componentes Easy Fix. Toshiba Peak Shift, Toshiba Eco Utility							
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer, CE-Mark							
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro C850 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd),Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
COLOR, TAMAÑO Y PESO	Negro (Pantone 8001C), 380 x 242 x 29,3 mm(frontal) / 33,35 (posterior) mm. desde 2,50 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, TSETUP, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device USB FDD, Primary HDD, USB Memory, Network(LAN)							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +60°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de 0 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de 0 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G							
GARANTIA	1 año de Garantía Internacional Europea							



Opciones y Servicios Recomendados (No Incluidos)	
	EPR102I-P: Extensión de garantía a 2 años
	EPR103I-P: Extensión de garantía a 3 años
	EPR104I-P: Extensión de garantía a 4 años
	ONS102ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 2 años
	ONS103ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 3 años
	ONS104ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 4 años
	PA3778E-1PRP: Dynadock V10 (4 puertos USB, DVI, LAN)
	PX1553E-INCA: Bolsa Transporte 16"
	PX17229E-1CAM: Videocámara Digital Camileo S30 Negra
	STOR.E CANVIO V6 2.5 750 GB negro - USB 3.0
	STOR.E BASICS V1 2.5 1 TB USB 3.0 Black
	STOR.E PARTNER 2.5 1 TB USB 3.0 Black