

TOSHIBA

Toshiba EasyGuard
Movilidad sin problemas



Satellite Pro

Satellite Pro L670-1DK									EAN: 4026203845442
MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	HDD	U. Óptica	Wi-Fi	BT	
Satellite Pro L670-1DK	PSK3FE-02301FCE	Intel Core i5-460M	8 GB DDR3	TFT 17,3" HD+	640 GB (5.400rpm) SATA	DVD Super Multi (Doble Capa)	Broadcom 802.11 b/g/n (13Ch.)	SI (3.0+HS)	
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Intel® Core™ i5-460M (2.53/2.80 GHz 1066 MHz FSB 2 MB L2), Tarjeta Wifi Broadcom 802.11 (b/g/n) y Chipset Intel HM55 Express								
MEMORIA	8.196 MB (4.096 + 4.096 MB) DDR3 1.066 MHz. Ampliación máxima hasta 8.192 MB.								
PANTALLA	TFT 17,3" HD+ (43,9 cm) (1.600x900) 16:9, luminosidad 200 cd/m², Tamaño de píxel 0,2388 x 0,2388 mm, Contraste 500:1. Respuesta subida/bajada 8/16 ms.								
DISCO DURO	640 GB (596,05 GB Utilizables) 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm y 102 g.								
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa 12,7 mm (DVD±R/±RW/RAM±R9) con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 16x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM								
TECLADO	102 Teclas, tecla de windows, 13 teclas de función, tecla de Euro. Tamaño de tecla 19,05 x 19,05 mm, Key Stroke 2 mm. Teclado numérico independiente.								
RATON	Touch Pad integrado (84 x 42 mm.) area activa (79,62 x 39,5 mm) con soporte para control MultiTouch								
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba High Definition Bass Mejorador 24 Bits Estéreo tipo ALC259-GR y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D. Altavoces estéreo integrados con potencia de 1,5W.								
COMUNICACIONES	Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45, Modem V.90 Data(V.92 for US/Canada) + Fax (56K data, 14.4K fax) (ITU-T V.21/V.22/V.22bis/V.23/V.32bis/V.34/BELL 103/212A), Bluetooth™ 3.0 + HS, Wi-Fi™ Broadcom 802.11 (b/g/n) 13Ch BCM94313-HMC								
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x RJ-45, 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1 x RGB, 1 x HDMI con soporte 1080p, 1 x Slot multitarjetas 7 en 1 (Soporta SD™ 2 GB, Mini SD™ 2GB, Micro SD (necesita adaptador) SC-HC 16GB, SDXC (max. 64 GB), Memory Stick® hasta 256 MB, Memory Stick Pro™ hasta 2 GB., MultiMedia Card™ hasta 2GB), 2 x USB 2.0 y 1 x USB/eSATA Combo con Tecnología Sleep and Charge, WebCam VGA con Micrófono Integrado, 1 x Kensington Lock								
EXPANSION	2 x Ranura para Memoria (las dos ocupadas de serie).								
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 19V 3.42A 65W (107x47x30,5) (250 g.) Batería de Lito-Ion 6 Celdas, 10.8V x 4400 mAh 48Wh (205x50,5x20,5mm) (350g). Tiempo de Recarga encendido entre 5:30 y 12:00 h. Tiempo de Recarga apagado 4:00 h. Duración de Batería: 2:05 h. de uso Mobile Mark 2007, 4:02h. Super Long Life.								
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® 7 Profesional 64 Bits Original (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) Microsoft® Office 2010 Starter, Microsoft Windows Life Essentials, Toshiba utilidades y Drivers, ConfigFree™, Connectivity Doctor, Toshiba Bluetooth™ Stack, Toshiba Bluetooth™ Monitor, Toshiba Disc Creator, Toshiba Manual de usuario, Utilidad Password Supervisor, Toshiba Assist, Asistente de software Camara Chicory, Toshiba Reconocimiento Facial, Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba Flash Cards, Toshiba component common Driver, Toshiba Accessibility, McAfee® Internet Security (30 días de actualizaciones gratuitas), WildTangent Games, Toshiba Photo Service, Toshiba Recovery Media Creator, Nero 9 Essential, nero Backup & Burn, Skype.								
TARJETA GRAFICA	ATI Mobility Radeon™ HD 5650 Madison-LP 1.024 MB DDR3 VRAM (dedicados). Soporte con 8 GB de RAM Windows7 64 Bits hasta 2.778 MB								
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD	Disco duro principal (con tornillos), Memoria principal (con tornillos), Batería principal asegurada con cierre de seguridad, Contraseña de usuario, Compatible con SM BIOS, Interruptor de LAN inalámbrica, Ranura para cable de Seguridad Kensington, Tecnología Intel SpeedStep mejorada, Reconocimiento Facial de Toshiba, Business Card Reader, Micrófono integrado para voz sobre IP, Soporte Audio HD, Carcasa de Policarbonato ABS, contraseña de supervisor, contraseña de disco duro (sólo bajo pedido), ENERGY STAR qualified computer								
Toshiba EasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Componentes Easy Fix, Data Backup, Protección anti-golpes, Utilidad de contraseña, Protección HDD (3 ejes), Kensington Lock, Toshiba ConfigFree™, Software antivirus, Interruptor comunicación inalámbrica, Preparado para VoIP, Preparado para VideoIP, Dinadock USB Port Replicator (opcional), Diversity Antenna, Bluetooth 3.0 + HS, Toshiba TEMPRO Performance Tuning Service, Wireless LAN (802.11 a/b/g/Draft-N), Carcasa de Policarbonato, Toshiba PC Health Monitor								
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro L670 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).								
TAMAÑO Y PESO	413,6 x 270 x 28 (frontal) / 37,9 (posterior) mm. Desde 2,90 Kg								
BIOS	Bios Phoenix ACPI con administración V.2.4 y soporte DPMS, VESA, DDC, Plug and Play, Computrace,								
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +60°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de 0 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de 0 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,50G.								
CERTIFICACIONES	CSA, FCC, FCC parte 15 clase B, FCC Part68, R&TTE, CB Report, SASO, PTA, MOT, Committee for Posts and Telecommunications, URSEC, TTA, STC, TRA, EN (Directiva de Bajo Voltaje de CE mark), CCC, MOC, TELEC, Industry Canada, AS/NZS 3548, DIN GOST, CE-Marking, CE-Mark, UL/cUL, ICASA, Ministry of Communications, ETISALAT, Oman Tel, MPT, TTAS, MPA, GTO, MPT, Energy Star 5.0 EPEAT								
RESOLUTION+	Si mediante solución software bajo Windows 7 Professional								
CAMARA WEB	WebCam VGA Integrada con Micrófono Integrada preparada para VideoIP.160X120(QQVGA), 176X144(QCIF), 320X240(QVGA), 352X288(CIF), 640X480(VGA)								
GARANTÍA	2 años de Garantía Internacional Europea y 2 años de Seguro de rotura de Pantalla (consulta condiciones en www.toshiba.es/pantalla)								

