



Satellite Pro L70-10W

EAN: 4051528074246

MODELO	CÓDIGO	Lector de Huella Dactilar	SmartCard	Puerto Docking	TPM	3G	Wi-Fi	BT
Satellite Pro L70-10W	PSKN7E-007006CE	No	No	No	No	No	802.11(b/g/n) 150 Mbps	SI (4.0+HS)
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Procesador Intel® 35W Core i5-3230 (2.60 / 3.20 GHz, 1600 MHz FSB, 3 MB L3), Chipset Mobile Intel HM76							
MEMORIA	8.196 MB DDR3 1.600 MHz. Ampliación máxima hasta 16.384 MB.							
PANTALLA	TFT 17,3" HD+ LED Mate (43,4cm) (1600x900) 16:9, luminosidad 220 cd/m², Tamaño de pixel 0,2388 x 0,2388 mm, Contraste 500:1. Respuesta subida/bajada 16/16 ms.							
DISCO DURO	750 GB (698,49 GB Utilizables) 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (117 g).							
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa 9,5 mm (DVD±R/RW/RAM±R9) (135 g.) 1 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM							
TECLADO	102 teclas, teclas de windows, 16 teclas de función, tecla de Euro, 4 teclas de cursor, teclas de acceso directo. Tamaño de tecla 19,05 mm, Alto de la Tecla 4,15mm Key Stroke 1,5 mm. Teclado numerico independiente.							
RATON	ClickPad con Gestos Multitáctiles							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo CX20751-11Z con soporte MIDI y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen digital. Altavoces ONKYO estéreo integrados 1.5W DTS . Micrófono Integrado							
COMUNICACIONES	Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x RGB (2.048x1.536 / 32 Bits), 1xHDMI (1080p), 1 x RJ-45 (1000Mbps), 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1 x Ranura multitarjetas 2 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB,) 3 x Puertos USB (1 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0)							
EXPANSION	2 x Ranuras para Memoria (Ambas ocupadas de serie).							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 19V 3.42A 65W (250 g.) con medidas 107x47x30,5 mm. Batería de Litio-Ion, 6 Celdas 10.8V x 4400 mAh 48Wh (320,7 g) con medidas 204,48x51,75x20,15. Tiempo de Recarga encendido entre 4h a 12:00 h. Tiempo de Recarga apagado 3:30 h. Duración de Batería 3:42 h de uso Mobile Mark 2012. 6:10h Super Long Life.							
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® 7 Prof 64 Bit (HDD Recovery), Microsoft® Windows® 8 Prof 64 Bit (DVD Recovery) Microsoft Internet Explorer 10, Toshiba utilidades y Drivers, Toshiba ConfigFree™, Norton Internet Security (30 días), TOSHIBA Recovery Media Creator, Adobe Reader X, TOSHIBA Video Player, Toshiba Supervisor de Estado, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Security Assist, CyberLink MediaShow 6 for TOSHIBA							
TARJETA GRAFICA	nVidia® GeForce® GT740M (2 GB) w/ Optimus							
CAMARA WEB	WebCam HD (0.9 Mpx) Integrada con Micrófono y preparada para VideoIP: 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 640x480, 1280x720, 1280x800 (Todos los formatos 30fps)							
Toshiba EasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Bios Preparada Computrace®, Intel AntiTheft, HDD password management, Toshiba PC Health Monitor, PC Diagnostics, Ranura para cable de Seguridad Tipo Kensington con soporte de 25 Kg de presión. Componentes Easy Fix. Toshiba Peak Shift, Toshiba Eco Utility							
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer, EPEAT GOLD, CE-Mark							
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro L70 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
COLOR, TAMAÑO Y PESO	Plata Glossy, 413 x 268 x 31.3 mm(frontal)/33.7mm (posterior) desde 2,70 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, TSETUP, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device USB FDD, Primary HDD, USB Memory, Network(LAN)							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +60°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de 0 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de 0 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G							
GARANTIA	1 año de Garantía Internacional Europea							



Opciones y Servicios Recomendados (No Incluidos)	
	SERVICE SOLUTIONS by TOSHIBA EPR102I-P: Extensión de garantía a 2 años EPR103I-P: Extensión de garantía a 3 años EPR104I-P: Extensión de garantía a 4 años ONS102ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 2 años ONS103ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 3 años ONS104ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 4 años
	Opciones Ideales PA3927E-1PRP: Dynadock U3.0 - USB 3.0 (HDMI, DVI & VGA) PA3716U-1ACA: Universal AC Adaptor 90W/19V, 2pin PA5037U-1M4G: Memoria DDR3-1600 4GB PA5074E-1C0K: Video Cámara Camilleo S40 PA3823E-1ETG: Ratón Óptico USB PX1172E-2NAC: Cable de Seguridad Kensington