

# TOSHIBA

**Toshiba EasyGuard**  
Movilidad sin problemas



**Safellite Pro**

| Satellite Pro L770-144                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |           |                |     |    | EAN: 4026203947665   |               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-----|----|----------------------|---------------|
| MODELO                                                   | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                          | Lector de Huella Dactilar | SmartCard | Puerto Docking | TPM | 3G | Wi-Fi                | BT            |
| Satellite Pro L770-144                                   | PSK3XE-01800KCE                                                                                                                                                                                                                                                 | No                        | No        | No             | No  | No | Atheros 802.11 b/g/n | SI (3.0 + HS) |
| TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET                          | Procesador Intel® 35W Core i5 - 2450M (2.50 / 3.10 Turbo GHz, 1333 MHz FSB, 3 MB L3), Mobile Intel(R) HM65 Express Chipset                                                                                                                                      |                           |           |                |     |    |                      |               |
| MEMORIA                                                  | 8.192 MB (4.096+4.096 MB) DDR3 1.333 Mhz. Ampliación máxima hasta 8.192 MB.                                                                                                                                                                                     |                           |           |                |     |    |                      |               |
| PANTALLA                                                 | TFT 17.3" HD+ (43,9 cm) SideLight Led Mate (1.600x900) luminosidad 220 cd/m², Tamaño de pixel 0,2388 x 0,2388 mm , Contraste 500:1. Respuesta subida/bajada 16/25 ms. Angulo de vision Horizontal -45/+45° Vertical -15/+35°.                                   |                           |           |                |     |    |                      |               |
| DISCO DURO                                               | 750 GB (698,49 GB Utilizables) 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (102 g).                                                                                                                                                                    |                           |           |                |     |    |                      |               |
| UNIDAD ÓPTICA                                            | DVD Super Multi Doble Capa 12,7 mm (DVD±R/±RW/RAM±R9) (200 g.) 8 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble) |                           |           |                |     |    |                      |               |
| TECLADO                                                  | 102 Teclas consistente en Teclado estándar + Teclado numérico. Tamaño de tecla 19.05x19.05 mm, Alto de tecla 5.00 mm, Key Stroke 2.0 mm.                                                                                                                        |                           |           |                |     |    |                      |               |
| RATON                                                    | Touch Pad Multitactil + 2 Botones integrados                                                                                                                                                                                                                    |                           |           |                |     |    |                      |               |
| SONIDO                                                   | Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC269Q-VB5-GR con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estereo(Reproducción)=16/20/24bit, Estereo(Captura)=16/20/24bit, Altavoces ONKYO estéreo integrados (1.2W x 2 Altavoces).               |                           |           |                |     |    |                      |               |
| ETHERNET                                                 | Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T con soporte Wake on LAN y PXE                                                                                                                                                                                           |                           |           |                |     |    |                      |               |
| PUERTOS                                                  | 1 x Entrada de corriente, 1x RGB (2.048x1.536 / 32 Bits), 1x HDMI (Audio/Video 1.080p), 1 x Mini Jack Micrófono (Mono), 1 x Mini Jack Altavoces (Estéreo), 1 x Ranura multitarjetas 3 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Memory Stick® hasta 256 MB, Memory Stick Pro  |                           |           |                |     |    |                      |               |
| EXPANSION                                                | 2 x Ranuras para Memoria (Las dos ocupadas de serie).                                                                                                                                                                                                           |                           |           |                |     |    |                      |               |
| ALIMENTACIÓN                                             | Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz DC 19V 3.42A 65W (250 g.) con medidas 107 x 47 x 30.5 mm. Batería de Litio-Ion 6 Celdas 48Wh, 10.8V x 4.200mAh (350 g) con medidas 205 x 50.5 x 20.5 mm. Tiempo de Recarga encendi |                           |           |                |     |    |                      |               |
| SOFTWARE INCLUIDO                                        | Microsoft® Windows® 7 Profesional 64 Bits Original (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) Microsoft® Office 2010 Starter, Microsoft Windows Live Essentials, Toshiba utilidades y Drivers, Toshiba ConfigFree™, Toshiba Place |                           |           |                |     |    |                      |               |
| TARJETA GRAFICA                                          | NVIDIA GeForce GT 525M 1GB DDR3 VRAM dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica siguiendo la siguiente fórmula (2 GB RAM - 758 MB compartidos - Total 1.782 MB) (4 GB RAM - 1.530 MB compartidos - Total 2.554 MB) (8 GB RAM - 3.071 MB compartidos -    |                           |           |                |     |    |                      |               |
| CAMARA WEB                                               | WebCam VGA (0,3 Mpx) Integrada con Micrófono Integrada y preparada para VideoIP.160x120-640x480(30fps)                                                                                                                                                          |                           |           |                |     |    |                      |               |
| Toshiba EasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad) | Bios Preparada Computrace. Ranura para cable de Seguridad tipo Kensington con soporte de hasta 20 kg de Presión. Componentes Easy Fix.                                                                                                                          |                           |           |                |     |    |                      |               |
| CERTIFICACIONES                                          | ENERGY STAR 5.0 qualified computer (Funcionamiento 7,75W, Suspension con WOL 1.05W, Apagado 0.37W), CE-Mark, EPEAT GOLD.                                                                                                                                        |                           |           |                |     |    |                      |               |
| RoHS y el Medio Ambiente                                 | Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro L770 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente,  |                           |           |                |     |    |                      |               |
| TAMAÑO Y PESO                                            | 413,6 x 270 x 27.9 mm(frontal) / 37.9 (posterior) mm. desde 2,81 Kg                                                                                                                                                                                             |                           |           |                |     |    |                      |               |
| BIOS                                                     | Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, Computrace, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device,                                                                                                                                           |                           |           |                |     |    |                      |               |
| CONDICIONES AMBIENTALES                                  | Apagado: Temperatura de -20° a +60°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-95% sin condensación y una altitud de 0 a 40.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración de 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradien   |                           |           |                |     |    |                      |               |
| GARANTIA                                                 | 2 años de Garantía Internacional Europea                                                                                                                                                                                                                        |                           |           |                |     |    |                      |               |



## Opciones y Servicios Recomendados (No Incluidos)



EPR103H-P: Extensión de garantía a 3 años  
EPR104H-P: Extensión de garantía a 4 años  
DRS103E-P: Recuperación de datos durante 3 años  
ONS102ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 2 años  
ONS103ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 3 años  
ONS104ES-P-Serv.Reparación en casa del cliente durante 4 años

## Opciones

## Ideales



PA3778E-1PRP: Dynadock V10 (4 puertos USB, DVI, LAN)  
PX1553E-1NCA: Bolsa Transporte 16"  
PX17229E-1CAM: Videocámara Digital Camileo S30 Negra  
STORE CANVIO V6 2.5 750 GB negro - USB 3.0  
STORE BASICS V1 2.5 1 TB USB 3.0 Black  
STORE PARTNER 2.5 1 TB USB 3.0 Black