TOSHIBA

ToshibaEasyGuard
Movilidad sin problemas

RoHS

Satellite Pro

Satellite Pro P200-15W

EAN: 4026203474642

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	HDD	U. Óptica	Wi-Fi	BT
Satellite Pro P200-15W	PSPB7E-00M00CSP	Intel T7300 (Core2Duo)	2 GB DDR2	TFT 17,1" WXGA+ TruBrite	400 GB (4.200rpm) SATA	DVD Super Multi (Doble Capa)	Intel 802.11 a/b/g/Draft-N	SI (2.0 + EDR)

TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Tecnología Móvil Intel® Centrino® Duo que Incluye Procesador Intel® Core™ 2 Duo T7300 (2,00 GHz 800 MHz FSB 4 MB L2), Tarjeta Wifi Intel® PRO/Wireless 3945ABG y Chipset Intel PM965 Express + ICH8-M
MEMORIA	2 GB (1.024 + 1.024 MB) DDR2 667 MHz. Ampliación máxima hasta 4.096 MB.
PANTALLA	TFT 17,1" WXGA+ TruBrite® (1.440 x 900) luminosidad 191 cd/m², Tamaño de pixel 0,255 x 0,255 mm , Contraste 500:1. Respuesta subida/bajada 16/16 ms.
DISCO DURO	400 GB (200+200 GB) 4.200 rpm SATA (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm + Intel Turbo Memory (1GB)
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa (DVD±R/±RW/RAM±R9) Slim (200 g.) con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 16x US CD-RW, 8X DVD-R, 4x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 4x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM
TECLADO	105 Teclas, 2 teclas de windows, 13 teclas de función, tecla de Euro. Tamaño de tecla 19,05 mm, Key Stroke 1,7 mm.
RATON	Touch Pad integrado
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 16 Bits Estéreo tipo Realek ALC861 y calidad máxima de Grabación de 48 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen. Altavoces estéreo integrados. Micrófono Integrado
COMUNICACIONES	Realtek Ethernet LAN 10/100 Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45, Modem Internacional V.92. 56 Kbps data (V.90) y 14.4 Kbps Fax. Ring wake-up resume RJ-11, Bluetooth™ Taiyo-Yuden 2.0+EDR, Wi-Fi™ Intel® PRO/Wireless 4965AGN PCIe 802.11a/b/g/Draft-N.
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x Monitor Externo, , 1 x RJ-11, 1 x RJ-45, 1xSalida para TV (S-Video), 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1 x Slot multitarjetas 5 en 1 (SD™, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMedia Card™, xD Picture Card™), 1xSalida HDMI (video y audio digital), 6 x USB 2.0 (2 Izquierda, 4 derecha), 1 x i-Link (IEEE 1394), Webcam integrada de 1,3 Megapixels, 1 x Salida S/PDIF.
EXPANSION	1 x Ranura Express Card, 2 x Ranura para Memoria (las dos ocupadas de serie).
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 19V 6,32A 120W (570 g.) Batería de Litio-Ion, 10.8V x 4000 mAh. Tiempo de Recarga encendido entre 5:30 y 12:00 h. Tiempo de Recarga apagado 4:00 h.
SOFTWARE INCLUÍDO	Microsoft® Windows® Vista Business 32 Bits Original, Manual de usuario y del modem, Config Free, Connectivity Doctor, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Bluetooth Monitor, Norton Internet Security 2007 (incluye actualizaciones gratuitas por 90 días), Asistente Seguridad de Toshiba, Toshiba Value Added Package, 60 días de prueba de Microsoft Office Professional 2007, Toshiba DVD Player, Software Chicony Camera Assistant, Toshiba Speech System, Utilidad de Password Supervisor, Toshiba Ulead DVD MovieWriter, Toshiba Bluetooth Stack, Componentes EasyFix
TARJETA GRAFICA	ATI Mobility Radeon HD2600 con soporte Tecnología HyperMemory 256 MB dedicados VRAM (hasta 1.023 MB total disponible usando Tecnología HyperMemory con 2 GB de RAM) PCIExpress 16x
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD	Disco duro principal (con tornillos), Memoria principal (con tornillos), Contraseña de Bios, Contraseña de Sistema, Contraseña de supervisor, Batería principal asegurada con cierre de seguridad, Contraseña de usuario, Compatible con SM BIOS, Soporte Audio HD, Microsoft Windows HotStart, Tecnología Intel SpeedStep mejorada, Carcasa Policarbonato ABS, Interruptor de LAN inalámbrica, Ranura para cable de Seguridad Kensington, Micrófono integrado para voz sobre IP, Teclado numérico estándar, Intel Turbo memory (1GB)
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Componentes Easy Fix, Data Backup, Utilidades de contraseña, Kensington Lock, Toshiba ConfigFree™, Software antivirus, Interruptor comunicación inalámbrica, Preparado para VoIP, Preparado para VideoIP, Dinadock USB Port Replicator (opcional), Tecnología Virtualización de Intel, TEMPO, Intel Turbo Memory
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro P200 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa **RoHS** (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd),Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).
TAMAÑO Y PESO	399 x 288 x 36,0 (frontal)/46,5 (posterior) mm. Desde 3,27 Kg
BIOS	Bios Phoenix ACPI con soporte DPMS, VESA, DDC, Plug and Play
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20º a +65ºC con un Gradiente térmico de 20ºC/hora con una Humedad relativa de 10-95% sin condensación y una altitud de -9 a 12.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5ºC a +35ºC con un Gradiente térmico de 15ºC/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -9 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,50G.
CERTIFICACIONES	CSA, FCC, FCC parte 15 clase B, FCC Part68, R&TTE, CB Report, SASO, PTA, MOT, Committee for Posts and Telecommunications , URSEC, TTA, STC, TRA, EN (Directiva de Bajo Voltaje de CE mark), CCC, MOC, TELEC, Industry Canada, DIN GOST, CE-Marking, CE-Mark, UL, UL/cUL, ICASA, Ministry of Communications, ETISALAT, Oman Tel, MPT
GARANTÍA	1 año de Garantía Internacional Europea

Opciones Recomendadas

Extensiones de Garantía y Seguros

(EXTGARSATPRO3Y) Extensión de garantía a 3 años con Recogida y Entrega
(EXTGARSATPRO4Y) Extensión de garantía a 4 años con Recogida y Entrega
(INSURA3ES-P) Seguro a todo Riesgo durante 3 años prorrogable
(SE5553ES-P) Servicio de Reparación a domicilio durante 3 años respuesta NBD

Opcines

(PA3290E-3AC3) AC Adapter - 19V DC, 6.3A, 120W - 3-pin - black; RoHS compliance version
(PA3513S-1M2G) 2GB Memory PC2 DDR2 (667MHz), RoHS compliance version
(PA3541E-2PRP) Dynadock - Universal USB Docking Station with Video (VGA) - Phase 2 Vista Basic
(PA3542E-1PRP) Dynadock - Universal USB Docking Station with Video (DVI)
(PA3571E-1ETA) Ratón Óptico USB. Color Negro y Plata
(PA3572E-1ETA) Ratón Wireless (RF) Mouse - optico, 2.4GHZ.Negro y Plata
(PA3573E-1ETB) Ratón Bluetooth™ - optico. Color Negro y Rojo
(PX1214E-2UPH) VoIP Phone
(PX1187E-1NCA) 17" XXL Case (with trolley belt)
(PX1192E-1PRP) Notebookstand Ergo-T340 - Pricesteps see comment
(PX1333E-1CAM) Camileo EU Version
(PX1394E-3G50) Disco Duro Externo USB 3,5" 500GB
(PX1398E-2G20) Disco Duro Externo USB 2,5" 200GB

Toshiba Information Systems España
Parque Empresarial San Fernando-Edif. Europa, 1ª Planta
28830. Madrid