

TOSHIBA

ToshibaEasyGuard
Movilidad sin problemas



Satellite Pro

Satellite Pro S300-11Y

EAN: 4026203617858

MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	HDD	U. Óptica	Wi-Fi	BT
Satellite Pro S300-11Y	PSSB0E-057012CE	Intel T5870 (Core2Duo)	2 GB DDR2	TFT 15,4" WXGA	250 GB (5.400rpm) SATA	DVD Super Multi (Doble Capa)	Intel 802.11 a/b/g/Draft-N	SI (2.1 + EDR)
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Intel® Centrino® que Incluye Procesador Intel® Core™ 2 Duo T5870 (2 GHz 800 MHz FSB 2 MB L2), Wireless LAN Intel® Wifi Link 5100 y Chipset Mobile Intel GM45 Express + ICH9-M + TPM 1.2							
MEMORIA	2.048 GB DDR2 800 MHz. Ampliación máxima hasta 8.192 MB.							
PANTALLA	TFT 15,4" WXGA TruBrite (1.280 x 800) luminosidad 200 cd/m², Tamaño de pixel 0,25875 x 0,25875 mm , Contraste 300:1. Respuesta subida/bajada 16/16 ms.							
DISCO DURO	250 GB 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (102 g)							
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa (DVD±R/±RW/RAM±R9) (180 g.) 2 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8X DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM							
TECLADO	87 Teclas, teclas de windows, 13 teclas de función, tecla de Euro, .Teclado resistente a salpicaduras. Tamaño de tecla 19,05 mm, Key Stroke 2,5 mm.							
RATON	Touch Pad Integrado							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorador 24 Bits Estéreo tipo ALC268-GR con soporte MIDI y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen digital. Altavoces estéreo integrados. Micrófono Integrado							
COMUNICACIONES	Intel® 82567 Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45, Software Modem Internacional V.92 56 Kbps data (V.90) y 14.4 Kbps Fax. Ring wake-up resume RJ-11, Bluetooth™ Taiyo-Yuden 2.1+EDR, Wireless LAN (802.11a/g/Draft-N) Intel Wifi Link 5100, WebCam 1,3 Megapixels con AutoMacro AutoMacro Support.							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x Monitor Externo, 1 x Conector de Bus de Expansión, 1 x RJ-11, 1 x RJ-45,, 1 x i-Link® (IEEE 1394),1 x Auriculares (estéreo), 1 x Ranura multitarjetas 5 en 1 (SD™ hasta 16GB, Memory Stick™ hasta 256 MB, Memory Stick Pro™ hasta 4 GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB, xD™ Picture Card™ hasta 2 GB), 3 x USB 2.0 Parte Derecha, 1 x USB 2.0 Sleep and Charge/eSATA Parte Izquierda. Lector de Huella Dactilar, 1 x Puerto Serie							
EXPANSION	1 x Ranura PCMCIA Tipo II, 2 x Ranuras para Memoria (Una de ellas ocupada de serie).							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 15V 5A 75W (355 g.) con medidas 127x30,5x51 mm. Batería de Litio-Ion, 10.8V x 5100 mAh (335 g) con medidas 207x45x20. Tiempo de Recarga encendido entre 5:30 y 12:00 h. Tiempo de Recarga apagado 3:00 h. Duración de Batería 3h 35 min Mobile Mark 2007.							
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® Vista Business 32 Bits Original (Español y Catalán) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) y Downgrade a Microsoft® Windows® XP Prof. Original (Toshiba Recovery DVD), Microsoft Office Professional 2007 (60 días de prueba), Utilidades y Drivers Toshiba, Manual de usuario, Toshiba Assist, Toshiba Management Console, Config Free™, Connectivity Doctor, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Bluetooth Monitor, McAfee® Internet Security Suite 2008 (incluye actualizaciones gratuitas por 30 días), Asistente Seguridad de Toshiba, Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support), Google Software (Barra de Google para Internet Explorer, Google Desktop, Picassa), Toshiba DVD Playel, Toshiba Recovery Disc Creator, Business Card Reader, Software Chicony Camera Assitant, Reconocimiento Facial Toshiba, Toshiba disc creator , DVD Recuperación, Wireless LAN (802.11 a/b/g/Draft-N), Bluetooth 2.1 con EDR, Toshiba Boot Up Logo Utility, adaptador CA							
TARJETA GRAFICA	Mobile Intel® GMA 4500MHD con hasta 1.340 MB de Video total disponible con 4 GB de RAM de Sistema que incopora Aceleración Gráfica 2D/3D PCIEExpress 16x con Soporte para DirectX10							
CAMARA WEB	WebCam Integrada de 1,3 Megapixels con Micrófono Integrada y soporte AutoMacro y preparada para VideoIP. 320x240 30 fps, 640x480 30 fps, 1280x800 8 fps, 1280x1024 8 fps							
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD	Disco duro principal (con tornillos), Memoria principal (con tornillos), Contraseña de disco duro, Contraseña de supervisor, Batería principal asegurada con cierre de seguridad, Contraseña de usuario, Compatible con SM BIOS, Soporte Audio HD, Bloqueo de Teclado,ecnología Intel SpeedStep mejorada, Carcasa de Policarbonato ABS, Micrófono integrado para VoIP,Ranura para cable de seguridad Kensington, ENERGY STAR qualified computer, WebCam integrada de 1.3 magapixels con soporte ed automacro para VideoIP							
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	 Execute Disable Bit Protection (XD-Bit), Utilidad de contraseña, Componentes Easy Fix, Data Backup, Diseño Resistente, Protección anti-golpes, Proteccion activa del disco duro (3 ejes), Utilidades de contraseña, , Toshiba ConfigFree™, Diversity Antenna, Software antivirus, Lector de huella dactilar, Interruptor comunicación inalámbrica, Protección Anti-Robo por Temporizador Toshiba, Toshiba Wireless Key Lock-on, Toshiba Device Access Control,Bios Preparada Computrace®, Asistente Seguridad Toshiba, Preparado para VoIP, Utilidad de Gestión de Energía Toshiba, Consola de Gestión Toshiba, Toshiba TEMPRO Performance Tuning Service, Preparado para Video IP, Lector de Huella Dactilar							
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro S300 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd),Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
TAMAÑO Y PESO	361,3 x 265 x 37,1(frontal) / 39,1 (posterior) mm. desde 2,80 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.2.4 y soporte VESA, Plug and Play, Computrace, TSETUP, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device, Customer Logo Banner							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G							
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 4.0 qualified computer, CE-Mark.							
GARANTÍA	2 años de Garantía Internacional Europea y 1 año Seguro de Rotura de Pantalla (consulte condiciones en www.toshiba.es/pantalla)							

Opciones Recomendadas

Extensiones de Garantía y Seguros

(EXTGARSATPR03Y) Extensión de garantía a 3 años con recogida y entrega
(EXTGARSATPR04Y) Extensión de garantía a 4 años con recogida y entrega
(SE5552ES-P) Servicio de Reparación en el domicilio del cliente durante 2 años
(SE5553ES-P) Servicio de Reparación en el domicilio del cliente durante 3 años

Opciones

(PA3509U-1BRM) Batería Gran capacidad 9 Celdas, 7050mAh, RoHS compliance version
(PA3357U-1BRU) Batería de alta capacidad 12 celdas 8800 mAh, RoHS compliance version
(PA3569E-1ETA) Mini ratón con cable retráctil. Color Negro y Plata
(PA3571E-1ETA) Ratón Óptico USB. Color Negro y Plata
(PA3572E-1ETA) Ratón Wireless (RF) Mouse - optico, 2.4GHZ.Negro y Plata
(PA3573E-1ETA) Ratón Bluetooth™ - optico, Color Negro y Plata
(PX1256E-1TVH) USB Hybrid TV Tuner
(PX1173E-1PRP) USB 2.0 Port Replicator II (EU) with Network port
(PX1411E-1NCA) Bolsa Notebook un compartimento Entrada de gama



Toshiba Easy Guard	
Chip TPM	Versión 1.2
Huella Dactilar	SI
SmartCard	No
Conexión Docking	No
Resistencia a Líquidos	SI
Resistencia a Impactos	SI
Intel Turbo NAND	No
WebCam	SI
Micrófono Integrado	SI
TEMPRO	SI



Toshiba Information Systems España
Parque Empresarial San Fernando-Edif. Europa, 1ª Planta
28830. Madrid