

TOSHIBA

Toshiba EasyGuard
Movilidad sin problemas



Satellite Pro

Satellite Pro S500-10D							EAN: 4026203769908	
MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	HDD	U. Óptica	Wi-Fi	BT
Satellite Pro S500-10D	PSSE0E-00600XCE	Intel Core i3 - 330M	4 GB DDR3	TFT 15,6" HD	320 GB (5.400rpm) SATA	DVD Super Multi (Doble Capa)	Atheros 802.11 b/g (13 Ch.)	No
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Procesador Intel® Core i3 - 330M (2,13 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2), Wireless LAN Atheros® 802.11 (b/g/), Chipset Mobile Intel HM55 + Intel Anti-Theft + Intel Turbo Boost + Intel VT							
MEMORIA	4.096 MB (2.048+2.048 MB) DDR3 1066 MHz. Ampliación máxima hasta 8.192 MB.							
PANTALLA	TFT 15,6" HD Led BackLight (1366x768) 16:9, luminosidad 220 cd/m², Tamaño de píxel 0,252 x 0,252 mm, Contraste 400:1. Respuesta subida/bajada 16/16 ms.							
DISCO DURO	320 GB (298,02 GB Utilizables) 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (115 g). Con sistema de protección de disco de 3 ejes (sensor de movimiento 3D que aparca los cabezales en caso de caídas)							
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa 12,7mm (DVD±R/RW/RAM±R9) (165 g.) 2 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM							
TECLADO	105 teclas, teclas de windows, 16 teclas de función, tecla de Euro, 4 teclas de cursos, teclas de acceso directo. Teclado resistente a salpicaduras. Tamaño de tecla 19,05 mm, Key Stroke 2,5 mm. Teclado numerico independiente.							
RATON	Dispositivo Touch Pad integrado							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC268-GR con soporte MIDI y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen digital. Altavoces estéreo integrados. Micrófono Integrado							
COMUNICACIONES	Ethernet LAN 10/100 Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45, Atheros 802.11(b/g) 13ch-HB95-HMC, WebCam HD (1280x800) con AutoMacro y soporte para VideoIP.							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x Monitor Externo, 1 x Conector de Bus de Expansión, 1 x RJ-45, 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1 x Ranura multitarjetas 5 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Memory Stick® hasta 256 MB, Memory Stick Pro™ hasta 4 GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB, xD™ Picture Card™ hasta 2 GB), 3 x USB 2.0 Sleep and Charge (2 x Derecha, 1 x Izquierda)							
EXPANSION	2 x Ranuras para Memoria (Las dos ocupadas de serie).							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 15V 5A 75W (360 g.) con medidas 126.0x30x50 mm. Batería de Litio-Ion, 10.8V x 4400 mAh (326 g) con medidas 207x45x20. Tiempo de Recarga encendido entre 4h a 12:00 h. Tiempo de Recarga apagado 2:30 h. Duración de Batería 4:41h de uso Mobile Mark 2007. 8:13h Super Long Life							
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® 7 Profesional 32 Bits Original (Español y Catalán) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) y Downgrade a Microsoft® Windows® XP Prof. Original (Toshiba Recovery DVD), Toshiba Face Recognition, Toshiba PC Health Monitor, Toshiba Config Free, Toshiba Life Space, Toshiba Power Saving Eco Utility, Utilidades y Drivers de Toshiba, Config Free, Connectivity Doctor, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Disc Creator, Toshiba Value Added Package, Toshiba Assist, Software Google (Google Toolbar para Internet Explorer, google Desktop, Picasa, Google Earth), Reconocimiento Facial de Toshiba, Business Card Reader, McAfee Internet Security Suite 2008 (actualizaciones por Internet gratuitas 30 días), Toshiba Bluetooth Monitor, 60 días de prueba de Microsoft Office Professional 2007, Toshiba DVD Player, Software Chicony Camera Assistant, Utilidad de Password Supervisor, Toshiba Recovery Disc Creator, Adaptador CA, Ulead DVD MovieFactory, Business card reader							
TARJETA GRAFICA	Intel GMA HM55 Express Chipset 64 MB dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica. Soporte con 4 GB de RAM: Windows XP 32 Bits 1.024 MB, Windows7 32 Bits 1.274 MB, Windows7 64 Bits 1.696 MB)							
CAMARA WEB	WebCam Integrada HD con Micrófono Integrada y soporte AutoMacro y preparada para VideoIP.160x120-640x480(30fps), 1280x720/1280x800(10fps) / MJPG:160x240-1280x800(30fps)							
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD	Disco duro principal (con tornillos), Memoria principal (con tornillos), Contraseña de disco duro, Contraseña de supervisor, Batería principal asegurada con cierre de seguridad, Contraseña de usuario, Compatible con SM BIOS, Soporte Audio HD, Toshiba Assist Button, Bloqueo de Teclado, Toshiba Presentation Button, Tecnología Intel SpeedStep mejorada, Opciones compatibles con otros portátiles Toshiba. Carcasa de Policarbonato ABS, Micrófono integrado para VoIP.							
Toshiba EasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Execute Disable Bit Protection (XD-Bit), Utilidad de contraseña, Componentes Easy Fix, Data Backup, Diseño Resistente, Protección anti-golpes, Protección activa del disco duro (3 ejes). Teclado resistente a salpicaduras, Utilidades de contraseña, Ranura para cable de seguridad Kensington, Toshiba ConfigFree™, Diversity Antenna, Software antivirus, Interruptor comunicación inalámbrica, Protección Anti-Robo por Temporizador Toshiba, Toshiba Wireless Key Log-on, Toshiba Device Access Control, Encriptación avanzada, Bios Preparada Computrace®, Asistente Seguridad Toshiba, Preparado para VoIP, Dinadock USB Port Replicator (opcional), Tecnología Virtualización de Intel, Utilidad de Gestión de Energía Toshiba, Consola de Gestión Toshiba, Toshiba TEMPRO Performance Tuning Service, TOSHIBA boot Up Logo Utility, Preparado para Video IP							
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro S500 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
TAMAÑO Y PESO	375 x 250 x 33,4 mm(frontal) / 37,6 (posterior) mm. desde 2,80 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, Computrace, TSETUP, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device, Customer Logo Banner							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G							
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer (Funcionamiento 9.7W, Suspension con WOL 1.4W, Apagado 0.6W), CE-Mark, EPEAT.							
GARANTÍA	3 años de Garantía Internacional Europea y 3 años Seguro de Rotura de Pantalla (consulte condiciones en www.toshiba.es/pantalla)							

