



> Satellite L50-A-145

CÓDIGO	PSKKA-E00E002CE
PROCESADOR	Procesador Intel® Core™ i5 4200U (1,60 / 2,60 GHz Turbo, FSB 1600 MHz, 3 MB L3)
MEMORIA	6GB (4 +2GB) RAM DDR3L 1600 MHz. Ampliable hasta 16GB*
PANTALLA	Pantalla panorámica (16:9) Toshiba TruBrite TFT con tecnología LED de 15,6" HD (39,6 cm), 1.366 x 768, 200 NITS.
DISCO DURO	500 GB Serial ATA II (5.400 rpm)
GRÁFICOS	Intel® HD Graphics 4400 con hasta 1.792 MB de memoria compartida.
CD / DVD / FDD	DVD-SuperMulti Doble Capa (DVD±R/RW/RAM±R9) SATA
TECLADO	Teclado mosaico plano anti-huellas y teclado numérico independiente.
RATÓN	Click Pad integrado (10,5 x 6,5 cm)
COMUNICACIONES	Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit, Wireless LAN 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.0
SONIDO	Sistema de sonido DTS Sound y sistema de altavoces ONKYO estéreo integrado.
PUERTOS	Webcam HD con micrófono integrado, 3 USB (2x USB 3.0, uno de ellos sleep & charge, 1x USB 2.0), ranura multitarjetas (SD, Mini SD & Micro SD (con adaptador), SD-HC, SDXC (max. 64GB), MMC), auriculares (estéreo), micrófono externo, RJ-45, salida HDMI, salida monitor RGB.
EXPANSIÓN	2 x Ranuras para memoria (ocupadas de serie).
ALIMENTACIÓN	Adaptador CA (100/240 V) para uso internacional 50-60 Hz 19 V. Batería prismática de Lito ión de 4 celdas de 3220 mAh.con hasta 4h de autonomía (Mobile Mark 2012)
SOFTWARE	Microsoft® Windows® 8 64 bits. McAfee Internet Security™ (incluye actualizaciones gratuitas 30 días), Microsoft® Office 2013 (versión de prueba), Nero 12, Toshiba Video Player, Toshiba Recovery Media Creator, Toshiba, Toshiba Split Screen Utility.
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Batería principal no accesible por el usuario, contraseña de sistema, Contraseña de usuario, Ranura para cable de seguridad Kensington, Contraseña de supervisor, Contraseña de BIOS, Memoria principal (con tornillos), Disco duro principal (con tornillos). Adaptador CA. Carcasa de color negra brillante.
MEDIO AMBIENTE	Toshiba a nivel corporación promueve una estrategia de gestión medio ambiental que cubra todos los productos y procesos empresariales en todas las fases de producción y ciclo de vida del producto, a través del reciclaje de los productos al final de su vida útil. Cumpliendo la Directiva RoSH, WEEE y Energy Star 5.0 entre otras.
TAMAÑO Y PESO	An x F x Al :377,5 x 244 x 24,4 (frente) / 24,4 (posterior) mm, desde 2.38 Kg.
GARANTÍA	2 años de garantía europea para uso privado o doméstico. 1 año para usuarios profesionales
SERVICIOS RECOMENDADOS	Extensión de garantía a 3 años (EPR103I-P), Extensión de garantía a 4 años (EPR104I-P), Recuperación de datos durante 3 años (DRS103E-P), Serv.Reparación en casa del cliente durante 2 años (ONS102ES-P), Serv.Reparación en casa del cliente durante 3 años (ONS103ES-P), Serv.Reparación en casa del cliente durante 4 años (ONS104ES-P)
EAN	4051528081381



** Dependiendo de la configuración del equipo. Parte de la memoria puede estar ocupada por el sistema.

Teléfono de atención al distribuidor
902 220 322

OPCIONES RECOMENDADAS

No incluidas:



Adaptador adicional de corriente



Replicador de puertos USB Dynadock



Maletín de transporte
PX1779E-1NCA