



> Satellite L50t-A-11T

CÓDIGO	PSKLJE-004003CE
PROCESADOR	Procesador Intel® Core™ i7 4700MQ (2,40 / 3,40 GHz Turbo, FSB 1600 MHz, 6 MB L3) de cuádruple núcleo y chipset Intel serie HM86
MEMORIA	6GB (4 +2GB) RAM DDR3L 1600 MHz. Ampliable hasta 16GB*
PANTALLA	Pantalla panorámica (16:9) Toshiba TruBrite TFT con tecnología LED de 15,6" HD (39,6 cm) multi táctil sin marco, 1.366 x 768 , 200 NITS.
DISCO DURO	750 GB Serial ATA. (5.400 rpm)
GRÁFICOS	Intel® HD Graphics 4600 con hasta 1.792 MB de memoria compartida.
CD / DVD / FDD	DVD-SuperMulti Doble Capa (DVD±R/RW/RAM±R9) SATA
TECLADO	Teclado plano anti-huellas y teclado numérico independiente.
RATÓN	Multi Touch Pad integrado (10,5 x 6,5 cm)
COMUNICACIONES	Gigabit Ethernet 10/100 Mbit, Wireless LAN 802.11 b/g/n, Intel WiDi v.3.5, Bluetooth v4.0
SONIDO	Sistema de sonido DTS Sound y sistema de altavoces ONKYO estéreo integrado.
PUERTOS	Webcam HD con micrófono integrado, 3 USB (2x USB 3.0, uno de ellos sleep & charge, 1x USB 2.0), ranura multitarjetas (SD, Mini SD & Micro SD (con adaptador), SD-HC, SDXC (max. 64GB), MMC), auriculares (estéreo), micrófono externo, RJ-45, salida HDMI, salida monitor RGB.
EXPANSIÓN	2 x Ranuras para memoria (ocupadas de serie).
ALIMENTACIÓN	Adaptador autosensitivo CA (100/240 V) para uso internacional 50-60 Hz 19 V. Batería prismática de Litio ión de 4 celdas de 3220 mAh. Hasta 4h de autonomía (Mobile Mark 2012)
SOFTWARE	Microsoft® Windows® 8 64 bits. McAfee Internet Security™ (incluye actualizaciones gratuitas 30 días), Microsoft® Office 2013 (versión de prueba) , Nero 12, Toshiba Video Player, Toshiba Recovery Media Creator, Toshiba , Toshiba Split Screen Utility.
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Batería principal no accesible por el usuario, contraseña de sistema, Contraseña de usuario, Ranura para cable de seguridad Kensington, Contraseña de supervisor , Contraseña de BIOS, Memoria principal (con tornillos), Disco duro principal (con tornillos). Adaptador CA. Carcasa de color gris plata.
MEDIO AMBIENTE	Toshiba a nivel corporación promueve una estrategia de gestión medio ambiental que cubra todos los productos y procesos empresariales en todas las fases de producción y ciclo de vida del producto, a través del reciclaje de los productos al final de su vida útil. Cumpliendo la Directiva RoSH, WEEE y Energy Star 5.0 entre otras.
TAMAÑO Y PESO	An x F x Al :377,5 x 244 x 27,9 (frente) / 29,8 (posterior) mm, desde 2.6 Kg.
GARANTÍA	2 años de garantía europea para uso privado o doméstico. 1 año para usuarios profesionales
SERVICIOS RECOMENDADOS No incluidos	Extensión de garantía a 3 años (EPR103I-P), Extensión de garantía a 4 años (EPR104I-P), Recuperación de datos durante 3 años (DRS103E-P), Serv.Reparación en casa del cliente durante 2 años (ONS102ES-P), Serv.Reparación en casa del cliente durante 3 años (ONS103ES-P), Serv.Reparación en casa del cliente durante 4 años (ONS104ES-P)
EAN	4051528068993



* Dependiendo de la configuración del equipo. Parte de la memoria puede estar ocupada por el sistema.

OPCIONES RECOMENDADAS

No incluidas:



Adaptador adicional de corriente



Replicador de puertos USB Dynadock



Maletín de transporte PX1779E-1NCA