

TOSHIBA

Toshiba EasyGuard
Movilidad sin problemas



Satellite Pro

Satellite Pro R850-1J4							EAN: 4026203957688	
MODELO	CÓDIGO	Lector de Huella Dactilar	SmartCard	Puerto Docking	TPM	3G	Wi-Fi	BT
Satellite Pro R850-1J4	PT52NE-01901LCE	No	No	No	No	No	Atheros 802.11 b/g/n (AR9285)	SI (3.0 + HS)
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Procesador Intel® 35W Core i3 - 2350M (2.30 GHz, 1333 MHz FSB, 3 MB L3), Mobile Intel(R) HM65 Express Chipset							
MEMORIA	4.096 MB DDR3 1.333 MHz. Ampliación máxima hasta 8.192 MB.							
PANTALLA	TFT 15.6" HD (39,6 cm) SideLight Led Mate (1366x768) luminosidad 220 cd/m², Tamaño de píxel 0,252 x 0,252 mm , Contraste 300:1. Respuesta subida/bajada 16/25 ms. Angulo de vision Horizontal -45/+45° Vertical -15/+35°.							
DISCO DURO	500 GB (465,66 GB Utilizables) 5.400 rpm Serial ATA-2 (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (115 g). Con sistema de protección de disco de 3 ejes							
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa 9,5 mm (DVD±R/±RW/RAM±R9) (135 g.) 1,5 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa)							
TECLADO	102 Teclas en formato Azulejo consistente en Teclado estándar + Teclado numérico. Tamaño de tecla 19.00x19.00 mm, Alto de tecla 4.05mm, Key Stroke 1.5 mm.							
RATON	Touch Pad Multitactil + 2 Botones integrados							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC269Q-VB5-GR con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estereo(Reproducción)=16/20/24bit, Estereo(Capcra)=16bit Altavoces estéreo integrados (1W x 2 Altavoces).							
ETHERNET	Intel® 82579V Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T Wake on LAN y PXE							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1x RGB (2.048X1.536 / 32 Bits), 1x HDMI™ (1.080p), 1 x Mini Jack Combo con soporte para Micrófono externo monaural o Altavoces, 1 x Ranura multitarjetas 5 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Memory Stick® hasta 256 MB, Memory Stick Pro							
EXPANSION	2 x Ranuras para Memoria (Una de ellas ocupada de Serie).							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz DC 19V 3.95A 75W (310 g.) con medidas 127 x 51 x 30.5 mm. Batería de Lito-Ion 6 Celdas 48Wh, 10.8V x 4.400mAh (322 g) con medidas 269x47x26mm. Tiempo de Recarga encendido entre							
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® 7 Profesional 64 Bits Original (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) Microsoft® Office 2010 Starter, Microsoft Windows Life Essentials, Toshiba ulidades y Drivers, Toshiba ConfigFree™, Toshiba Place							
TARJETA GRAFICA	Intel® HD Graphics 3000 con 64 MB DDR3 VRAM dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica siguiendo la siguiente fórmula(2 GB RAM - 707 MB compartidos - Total 771 MB) (4 GB RAM - 1.632 MB compartidos - Total 1.696 MB) (8 GB RAM - 1.632 MB compartidos							
CAMARA WEB	WebCam VGA (0,3 Mpx) Integrada con Micrófono Integrada y preparada para VideoIP.160x120-640x480(30fps)							
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)		Chasis Reistente a Caídas Accidentales de hasta 76 cm de Altura. Carcasa Panel TFT Resistente a una presión de hasta 100 Kg de Presión. Teclado Resistente a Salpicaduras de líquidos (30 cc). Sistema de Protección activa del Disco de 3 ejes (Sensor de movi						
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer (Funcionamiento 7,75W, Suspension con WOL 1.05W, Apagado 0.37W), CE-Mark, EPEAT GOLD.							
 shiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Satellite Pro R850 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente,							
TAMAÑO Y PESO	379 x 252 x 20.8 mm(frontal) / 25.6 (posterior) mm. desde 2,40 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, Computrace, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device, Customer Logo Banner							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura							
GARANTIA	2 años de Garantía Internacional Europea							



Opciones y Servicios Recomendados (No Incluidos)

SERVICE SOLUTIONS
by **TOSHIBA**

EPRI1031-P: Extensión de garantía a 3 años
EPRI1041-P: Extensión de garantía a 4 años
DRS103E-P: Recuperación de datos durante 3 años
ONS102ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 2 años
ONS103ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 3 años
ONS104ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 4 años



PA3778E-1PRP: Dynadock V10 (4 puertos USB, DVI, LAN)
PK1553E-1NCA: Bolsa Transporte 16"
PK17229E-1CAM: Videocámara Digital Camileo S30 Negra
STOR.E CANVIO V6 2.5 750 GB negro - USB 3.0
STOR.E BASICS V1 2.5 1 TB USB 3.0 Black
STOR.E PARTNER 2.5 1 TB USB 3.0 Black

