

TOSHIBA

TECRA

ToshibaEasyGuard

Movilidad sin problemas



Tecra M3								
MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	HDD	U. Optica	Wi-Fi	BT
Tecra M3	PTM30E-16H01RSP	Pentium M-770 (Centrino)	1 GB DDR2	TFT 14" SXGA+	100 GB(5.400rpm)	DVD Super Multi (DC)	Intel 802.11 a/b/g	Sí
PROCESADOR / CHIPSET		Procesador Pentium® M-770 (2,13 GHz 533 MHz FSB 2 MB L2) y Chipse Intel® 915PM + TPM						
MEMORIA		512 + 512 MB DDR2 533 MHz.						
PANTALLA		Pantalla SXGA+ TFT 14.1" (1.400 x 1.050)						
DISCO DURO		100 GB 5.400 rpm (ATA)						
CD/ DVD / FDD		DVD Super Multi (DC) (DVD±R±RW/RAM+R9)						
TECLADO		85 Teclas, 2 teclas de windows, 13 teclas de función, tecla de Euro, 4 teclas de cursos, teclado numérico integrado, teclas de acceso directo						
RATON		Toshiba Dual Pointing Device (AccuPoint™ II y Touch Pad)						
SONIDO		Sistema de sonido 16 bits estéreo con altavoces estéreo						
COMUNICACIONES		Intel® Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-TX Wake on LAN, Arranque Remoto RJ-45, Modem Internacional V.90. Datos 56 Kbps (v.90) y fax 14.4 Kbps (V.17) ring Wake-up resume RJ-11, Bluetooth™, Wireless Lan Intel PRO 2915ABG 802.11 a/b/g (13 Ch.). Puerto Rápido de Infrarrojos (FIR)						
PUERTOS		2 x USB 2.0, 1 x Puerto Rápido Infrarrojos (FIR), 1 x Ranura Tarjetas SD™, 1 x RJ 45, 1 x RJ 11, 1 x Monitor Externo, 1 x Entrada de corriente, 1 x Auriculares, 1 x Micrófono externo, 1 x S-Video, 1 x IEEE 1394 (i-Link), 1 x Paralelo (ECP)						
EXPANSION		1 x Advanced Port Replicator III (Opcional), 1 x PC Card Tipo II y 1 x Express Card ó 1 PC Card Tipo III, 2 x Ranura de memoria						
ALIMENTACIÓN		Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 15V 4A 60W. Batería de Litio-Ion, 10.8V x 4400 mAh. Duración máxima 4:00 horas (Mobile Mark®). Duración con 2ª Batería opcional hasta 7,3 horas (Mobile Mark™).						
SOFTWARE		Microsoft® Windows® XP Professional Edition. WinDVD, Norton Internet Security™ 2005 (versión gratuita 90 días), Sonic™ Record Now!, Microsoft™ Office OneNote™ 2003, Connectivity Doctor, Toshiba Config Free™, Bluetooth™ Service Center, Toshiba Management Console, Manual de usuario y del módem. Utilidades y Drivers Toshiba.						
GRAFICOS		nVidia GeForce Go 6200 FX 128 MB PCI Express (16x)						
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)		 Bit de Protección (XD-Bit). Chip TPM (Seguridad de Datos). Bloqueo de Dispositivos. Utilidad de Password. Data Backup. Carcasa de Magnesio. Toshiba Summit. Diversity Antenna. Toshiba ConfigFree™. Kensington Lock. PC Diagnostics. Diseño Duradero. Componentes Easy Fix.						
Tamaño y Peso		314 x 259 x 31.5 (frontal) / 34.9 (posterior) mm. 2.26 Kg						
GARANTÍA		3 años de Garantía Internacional Europea (ver condiciones y extensiones de garantía).						

Opciones Recomendadas

Extensiones de Garantía y Seguros

(EXTGARTECRA4Y) Extensión de Garantía con Recogida y Entrega durante 4 años
(EXTGARTECRA5Y) Extensión de Garantía con Recogida y Entrega durante 5 años
(INSURA1ES-P) Seguro a todo Riesgo durante 1 año
(INSURA3ES-P) Seguro a todo Riesgo durante 3 años

Ampliaciones de Memoria

(PA3311U-1M2S) Memoria 256 MB DDR 333 MHz
(PA3312U-1M51) Memoria 512 MB DDR 333 MHz
(PA3313U-1M1G) Memoria 1,024 MB DDR 333 MHz

Alimentación

(PA3378E-1ACA) Adaptador de Corriente. 15V DC, 5A, 75W 3 pin
(PX1188E-1NPO) Adaptador de Automóvil 15V DC, 8A 120W
(PA3399U-1BRS) Batería Li-Ion 6 Celdas 4300 mAh
(PA3400U-1BRS) Batería Li-Ion 12 Celdas 8600 mAh

Conectividad

(PA3314E-1PRP) Advanced Port Replicator III
(PX1098E-1PRP) USB 2.0 Port Replicator - 4 x USB, 2 x PS2, 1 x Serie, 1 x Paralelo
(PX1141E-1PRP) USB 2.0 4x HUB

Opciones Varias

(PX1181E-1NCA) Bolsa Notebook un corpantimento
(PX1096E-1NAC) Ratón Óptico con cable retrátil USB (Plata/Negro)
(PX1110E-1NAC) Teclado numérico USB
(PX1154E-1NAC) Ratón Óptico USB



FUENTE: IPSOS ECI-CONSULTING.
ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS
DE ORDENADORES PORTÁTILES
EN ESPAÑA. OCTUBRE 2004



A better way to capture, organise, and reuse
Bundled with