

Tecra R950-18D								EAN: 4051528034981	
MODELO	CÓDIGO	Lector de Huella Dactilar	SmartCard	Puerto Docking	TPM	3G	Wi-Fi	BT	
Tecra R950-18D	PT530E-04400CCE	Si	Si	Hi-Speed Port Replicator II	Si (1.2)	No	Intel 802.11 a/b/g/n	Si (4.0 + HS)	
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Tecnología vPro con Procesador Intel® 35W Core i7-3540M (3.00 / 3.70 Turbo GHz, 1600 MHz FSB, 4 MB L3), Mobile Intel(R) QM77 Express Chipset + Intel Anti-Theft + Intel Turbo Boost + Intel VT + Widi								
MEMORIA	8.192MB (4.096+4.096 MB) DDR3 1.600 MHz. Ampliación máxima hasta 16.384 MB.								
PANTALLA	TFT 15.6" HD+ (39.6 cm) SideLight Led Mate (1600x900) luminosidad 250 cd/m², Tamaño de pixel 0,2151 x 0,2151 mm , Contraste 300:1. Respuesta subida/bajada 16/25 ms. Angulo de vision Horizontal -40/+40° Vertical -10/+25°.								
DISCO DURO	500 GB (465,66 GB Utilizables) 7.200 rpm Serial ATA-2 (16 MB Buffer), Altura 9,5 mm. (115 g). Con sistema de protección de disco de 3 ejes								
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa 9,5 mm (DVD±R/±RW/RAM±R9) (135 g.) 1,5 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+RW, 5x DVD-RAM								
TECLADO	102 Teclas en formato Azulejo consistente en Teclado estándar + Teclado numérico. Tamaño de tecla 19.00x19.00 mm, Alto de tecla 4.05mm, Key Stroke 1.5 mm.								
RATON	Dispositivo de Doble Puntero ALPS consistente en un AccuPoint II + 2 Botones y un Touch Pad Multitactil + 2 Botones integrados								
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC269Q-VC2-GR con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estereo(Reproducción)=16/20/24bit, Estereo(Capcura)=16bit Altavoces estéreo integrados (1W x 2 Altavoces).								
ETHERNET	Intel® 82579LM Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T con soporte AMT, Wake on LAN y PXE								
PUERTOS	1 x Entrada de corriente. 1x RGB (2,048x1,536 / 32 Bits). 1x DisplayPort™ (2,560x1,600 32 Bits). 1 x Mini Jack Combo con soporte para Micrófono externo monaural o Altavoces. 1 x Ranura multitarjetas 5 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Memory Stick® hasta 256 MB, Memory Stick Pro™ hasta 4 GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB, xD™ Picture Card™ hasta 2 GB). 4 puertos USB (Derecha: 1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 + 1 x (eSATA+USB Sleep & Charge) Izquierda: 1 x USB3.0).								
EXPANSION	2 x Ranuras para Memoria (Las dos ocupadas de serie).								
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz DC 19V 3.95A 75W (310 g.) con medidas 127 x 51 x 30.5 mm. Batería de Litio-Ion 6 Celdas 66Wh, 10.8V x 5700mAh (345 g) con medidas 269x47x26mm. Tiempo de Recarga encendido entre 4h a 15:00 h. Tiempo de Recarga apagado 4:00 h. Duración de Batería 3:36h de uso Mobile Mark 2007, 6:05h Super Long Life								
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® 7 Profesional 64 Bits Original (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) Internet Explorer 9, Adobe Reader X, Adobe Flash Player, Nero 11 Essentials, Skype, McAfee® Internet Security (30 días suscripción), Infineon TPM Software Professional Package, Windows Live Essentials, Intel Rapid Start Technology Software, TOSHIBA Assist, TOSHIBA Security Assist, Toshiba Temporo, Intel Chipset SW Installation Utility, TOSHIBA Recovery Media Creator, TOSHIBA Intelligent Display Management, Bluetooth Monitor, TOSHIBA Value Added Package, TOSHIBA Fingerprint Utility, TOSHIBA Service Station, TOSHIBA eco Utility, TOSHIBA PC Health Monitor, TOSHIBA Web Camera Application, TOSHIBA Sleep Utility, TOSHIBA HDD Protection, TOSHIBA Resolution+ Plug-in for Windows Media Player, TOSHIBA HDD/SSD Alert, TOSHIBA Network Device ID Registry Setting Tool, Manuales.								
TARJETA GRAFICA	AMD Radeon™ HD 7570M 1GB DDR5 VRAM dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica siguiendo la siguiente fórmula (4 GB RAM - 1.765 MB compartidos - Total 2.789 MB) (8 GB RAM - 3.813 MB compartidos - Total 4.837 MB)								
CAMARA WEB	WebCam HD (1,0 Mpx) Integrada con Micrófono Integrada y preparada para VideoIP.160x120-1280x800 (30fps)								
Toshiba EasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Chasis Resistente a Caídas Accidentales de hasta 76 cm de Altura. Carcasa Panel TFT Resistente a una presión de hasta 100 Kg de Presión. Teclado Resistente a Salpicaduras de líquidos (30 cc). Sistema de Protección activa del Disco de 3 ejes (Sensor de movimiento 3D que aparcas los cabezales en caso de caídas). Ranura para Cable de Seguridad Tipo Kensington con soporte de hasta 25 Kg de Presión. Bios Preparada Computrace®.								
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer (Funcionamiento 12.2W, Suspension con WOL 1.10W, Apagado 0.24W), CE-Mark, EPEAT GOLD.								
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Tecra R950 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).								
TAMAÑO Y PESO	379 x 252 x 20.8 mm (frontal) / 30.4 (posterior) mm. desde 2,40 Kg								
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, Computrace, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device, Customer Logo Banner								
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G								
GARANTÍA	1 año de Garantía Internacional Europea								



Opciones y Servicios Recomendados (No Incluidos)

SERVICE SOLUTIONS by TOSHIBA

- EPR1021-P: Extensión de garantía a 2 años
- EPR1031-P: Extensión de garantía a 3 años
- EPR1041-P: Extensión de garantía a 4 años
- ONS102ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 2 años
- ONS103ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 3 años
- ONS104ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 4 años

Opciones Ideales

- PA3916E-1PRP: Hi Speed Port Replicator II (USB 3.0)
- PA3716U-1ACA: Adaptador adicional 90W/19V, 2pin
- PA5037U-1M4G: Memoria DDR3-1600 4GB
- PA3823E-1ETG: Ratón Óptico USB.
- PX1172E-2NAC: Cable de Seguridad Kensington
- PX1784E-1NCA: Advantago Case 15"

