

TOSHIBA

ToshibaEasyGuard
Movilidad sin problemas



TECRA

Tecra M9-12T							EAN: 4026203474321	
MODELO	CÓDIGO	CPU	RAM	PANTALLA	HDD	U. Óptica	Wi-Fi	BT
Tecra M9-12T	PTM90E-01J00XSP	Intel T7100 (Core2Duo)	2 GB DDR2	TFT 14,1" WXGA	120 GB (5.400rpm) SATA	DVD Super Multi (Doble Capa)	Intel 802.11 a/b/g/Draft-N	SI (2.0 + EDR)
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Tecnología Móvil Intel® Centrino® Duo que Incluye Procesador Intel® Core™ 2 Duo T7100 (1,80 GHz 800 MHz FSB 2 MB L2), Tarjeta Wifi Intel® PRO/Wireless 49655AGN y Chipset Intel GM965 Express + ICH8-M							
MEMORIA	2 GB (1.024 + 1.024 MB) DDR2 667 MHz. Ampliación máxima hasta 4.096 MB.							
PANTALLA	TFT 14,1" WXGA (1.280 x 800) luminosidad 170 cd/m², Tamaño de pixel 0,237 x 0,237 mm , Contraste 300:1. Respuesta subida/bajada 10/15 ms.							
DISCO DURO	120 GB 5.400 rpm SATA (8 MB Buffer). Altura 9,5 mm							
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa (DVD±R/RW/RAM±R9) Slim Select Bay (142 g.) con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 16x US CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 4x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM							
TECLADO	87 Teclas, 2 teclas de windows, 13 teclas de función, tecla de Euro, 4 teclas de cursos, teclado numérico integrado, teclas de acceso directo. Teclado resistente a salpicaduras. Tamaño de tecla 19,05 mm, Key Stroke 2,5 mm.							
RATON	Dispositivo de Doble Puntero ALPS consistente en un AccuPoint II y un Touch Pad integrados							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC-262-VB0-GR con soporte MIDI y calidad máxima de Grabación de 192 kHz con soporte Full Duplex, Direct sound, Direct 3D y Control de volumen digital. Altavoces estéreo integrados. Micrófono Integrado							
COMUNICACIONES	Intel® 82566MC Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T Wake on LAN, Remote Boot RJ-45, Modem Internacional V.92. 56 Kbps data (V.90) y 14.4 Kbps Fax. Ring wake-up resume RJ-11, Bluetooth™ Taiyo-Yuden 2.0+EDR, Wi-Fi™ Intel® PRO/Wireless 4965AGN PCIe 802.11a/b/g/Draft-N.							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x Monitor Externo, 1 x Conector de Bus de Expansión, 1 x RJ-11, 1 x RJ-45, 1 x Puerto Serie, 1 x Micrófono externo, 1 x Auriculares (estéreo), 1 x Slot de tarjetas SD™, 3 x USB 2.0, 1 x i-Link (IEEE 1394)							
EXPANSION	1 x Conexión para Express Port Replicator (opcional), 1 x Ranura PC Card Tipo II, 2 x Ranura para Memoria (las dos ocupadas de serie).							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz 15V 5A 75W (355 g.) Batería de Litio-Ion, 10.8V x 5100 mAh. Tiempo de Recarga encendido entre 5:30 y 12:00 h. Tiempo de Recarga apagado 3:00 h. Duración Máxima 3:27 horas (Mobile Mark™)							
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® Vista Business 32 Bits Original, Utilidades y Drivers Toshiba, Manual de usuario y del modem, Toshiba Management Console, Config Free, Connectivity Doctor, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Bluetooth Monitor, Toshiba Disc Creator, Norton Internet Security 2007 (incluye actualizaciones gratuitas por 90 días), Asistente Seguridad de Toshiba, Toshiba Value Added Package, InterVideo WinDVD.							
TARJETA GRAFICA	Intel GMA X3100 con hasta 358 MB de Video que incorpora Aceleración Gráfica 2D/3D PCIExpress 16x							
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD	Disco duro principal (con tornillos), Memoria principal (con tornillos), Contraseña de Sistema, Contraseña de disco duro, Contraseña de supervisor, Batería principal asegurada con cierre de seguridad, Contraseña de usuario, Compatible con SM BIOS, Soporte Audio HD, Utilidad Toshiba Zooming, Toshiba Assist Button , Toshiba Presentation Button, Tecnología Intel SpeedStep mejorada, Opciones y Docking compatibles con otros portátiles Toshiba. Carcasa Magnesio + Policarbonato ABS.							
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Execute Disable Bit Protection (XD-Bit), Utilidad de contraseña, Componentes Easy Fix, Data Backup, Diseño Resistente, Protección anti-golpes, Protección activa del disco duro (3 ejes), Teclado resistente a salpicaduras, Utilidades de contraseña, Kensington Lock, Toshiba ConfigFree™, Diversity Antenna, Software antivirus, Interruptor comunicación inalámbrica, Protección Anti-Robo por Temporizador Toshiba, Toshiba Wireless Key Log-on, Toshiba RAID, Lector de huella dactilar, Toshiba Device Access Control, Encriptación avanzada, Bios Preparada Computrace, Asistente Seguridad Toshiba, Preparado para VoIP, Port Replicator (Opcional), Dinadock USB Port Replicator (opcional), Tecnología Virtualización de Intel, Utilidad de Gestión de Energía Toshiba, Consola de Gestión Toshiba, TEMPO.							
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Tecra M9 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd),Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
TAMAÑO Y PESO	336 x 245 x 31,6 (frontal)/36,3 (posterior) mm. Desde 2,43 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.2.4 y soporte DPMS, VESA, DDC, Plug and Play, SM BIOS, Computrace							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20º a +65ºC con un Gradiente térmico de 20ºC/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5ºC a +35ºC con un Gradiente térmico de 15ºC/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G.							
CERTIFICACIONES	CSA, FCC UL, FCC parte 15 clase B, R&TTE, CB Report, SASO, GTO, MOT, Committee for Posts and Telecommunications, URSEC, TTA, STC, TRA, EN (Directiva de Bajo Voltaje de CE mark), CCC, MOC, TELEC, AS/NZS 3548, UL/cUL, Industry Canada, DIN GOST, CE-Marking, CE-Mark							
GARANTÍA	3 años de Garantía Internacional Europea							

Opciones Recomendadas

Extensiones de Garantía y Seguros

(SE553ES-P) Extensión de Garantía ONSITE durante 3 años
(INSURA1ES-P) Seguro a todo Riesgo durante 1 año
(INSURA3ES-P) Seguro a todo Riesgo durante 3 años

Expansión

(PA3513S-1M2G) Memoria 2.048 MB DDR2 667 MHz RoHS
(PX1263E-1M2G) Memoria USB de 2GB

Alimentación

(PA3378E-1ACA) Adaptador de Corriente. 15V DC, 5A, 75W 3 pin RoHS
(PX1188E-1NPO) Adaptador de corriente para coche. 15V 8A 120W RoHS
(PA3357U-1BRL) Batería de alta capacidad

Conectividad

(PA3508E-1PRP) Express Port Replicator RoHS
(PX1269E-3G50) Disco Duro Ext. 500 GB 3,5" USB 2.0
(PX1397E-3G12) Disco Duro Ext. 120 GB 2,5" USB 2.0

Maletines de Transporte

(PX1182E-1NCA) Maletín ejecutivo avanzado
(PX1328E-1NCA) Maletín Clásico

Comunicaciones

(PX1342E-1CAM) Cámara Web USB

