

TOSHIBA

ToshibaEasyGuard
Movilidad sin problemas



TECRA

Teléfono atención al distribuidor
902 220 322

Tecra R950-185								
MODELO	CÓDIGO	Lector de Huella Dactilar	SmartCard	Puerto Docking	TPM	3G	Wi-Fi	BT
Tecra R950-185	PT534E-04F025CE	Si	Si	Hi-Speed Port Replicator II	Si (1.2)	No	Intel 802.11 b/g/n (JP1)	Si (4.0 + HS)
TECNOLOGIA/PROCESADOR / CHIPSET	Procesador Intel® 35W Core i5 - 3230M (2.60/3.20 GHz, 1600 MHz FSB, 3 MB L3), Mobile Intel(R) HM76 Express Chipset							
MEMORIA	4.096MB DDR3 1.600 MHz. Ampliación máxima hasta 16.384 MB.							
PANTALLA	TFT 15.6" HD (39,6 cm) SideLight Led Mate (1366x768) luminosidad 220 cd/m², Tamaño de píxel 0,252 x 0,252 mm, Contraste 300:1. Respuesta subida/bajada 16/25 ms. Angulo de visión Horizontal -45/+45° Vertical -15/+35°.							
DISCO DURO	500 GB (455,66 GB Utilizables) 7.200 rpm Serial ATA-2 (16 MB Buffer). Altura 9,5 mm. (115 g). Con sistema de protección de disco de 3 ejes							
UNIDAD ÓPTICA	DVD Super Multi Doble Capa 9,5 mm (DVD±R/RW/RAM±R9) (135 g.) 1.5 MB de Buffer con soporte de Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM. Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Doble Capa), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Doble Capa), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM							
TECLADO	102 Teclas en formato Azulejo consistente en Teclado estándar + Teclado numérico. Tamaño de tecla 19.00x19.00 mm, Alto de tecla 4.05mm, Key Stroke 1.5 mm.							
RATON	Dispositivo de Doble Puntero ALPS consistente en un AccuPoint II + 2 Botones y un Touch Pad Multitactil + 2 Botones integrados							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC269Q-VC2-GR con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estéreo(Reproducción)=16/20/24bit, Estéreo(Capcua)=16bit Altavoces estéreo integrados (1W x 2 Altavoces).							
ETHERNET	Intel® 82579V Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Base-T con soporte Wake on LAN y PXE							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente. 1x RGB (2.048x1.536 / 32 Bits), 1x DisplayPort™ (2.560x1.600 32 Bits), 1 x Mini Jack Combo con soporte para Micrófono externo monaural o Altavoces. 1 x Ranura multitarjetas 5 en 1 (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Memory Stick® hasta 256 MB, Memory Stick Pro™ hasta 4 GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB, xD™ Picture Card™ hasta 2 GB). 4 puertos USB (Derecha: 1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 + 1 x (eSATA+USB Sleep & Charge) Izquierda: 1 x USB3.0).							
EXPANSION	2 x Ranuras para Memoria (una de ellas ocupada de serie).							
ALIMENTACIÓN	Adaptador Corriente autosensitivo (100/240V) para uso Internacional 50-60 Hz DC 19V 3.95A 75W (310 g.) con medidas 127 x 51 x 30.5 mm. Batería de Litio-Ion 6 Celdas 66Wh, 10.8V x 5700mAh (345 g) con medidas 269x47x26mm. Tiempo de Recarga encendido entre 4h a 15.00 h. Duración de Batería 6:18h de uso Mobile Mark 2007, 10:42h Super Long Life							
SOFTWARE INCLUIDO	Microsoft® Windows® 7 Profesional 64 Bits Original 6.1.7601 Service Pack 1 (Español, Catalán, Vasco y Gallego) pre-instalado (Toshiba HDD-Recovery) y Microsoft® Windows® 8 64 Bit Pro (DVD Recovery) Internet Explorer 9, Adobe Reader X, Adobe Flash Player, Nero 11 Essentials, Skype, McAfee® Internet Security (30 días suscripción), Infineon TPM Software Professional Package, Windows Live Essentials, Intel Rapid Start Technology Software, TOSHIBA Assist, TOSHIBA Security Assist, Toshiba Templo, Intel Chipset SW Installation Utility, TOSHIBA Recovery Media Creator, TOSHIBA Intelligent Display Management, Bluetooth Monitor, TOSHIBA Value Added Package, TOSHIBA Fingerprint Utility, TOSHIBA Service Station, TOSHIBA eco Utility, TOSHIBA PC Health Monitor, TOSHIBA Web Camera Application, TOSHIBA Sleep Utility, TOSHIBA HDD Protection, TOSHIBA Resolution+ Plug-in for Windows Media Player, TOSHIBA HDD/SSD Alert, TOSHIBA Network Device ID Registry Setting Tool, Manuales.							
TARJETA GRAFICA	Intel HD 4000 con 64 MB dedicados con reserva dinámica de Memoria Gráfica siguiendo la siguiente fórmula (2 GB RAM - 714 MB compartidos - Total 778 MB) (4 GB RAM - 1.632MB compartidos - Total 1.696 MB) (8 GB RAM - 1.632 MB compartidos - Total 1.696 MB)							
CAMARA WEB	WebCam HD (1.0 Mpx) Integrada con Micrófono Integrada y preparada para VideoIP.160x120-1280x800 (30fps)							
ToshibaEasyGuard (Seguridad, Protección y Conectividad)	Chasis Resistente a Caídas Accidentales de hasta 76 cm de Altura. Carcasa Panel TFT Resistente a una presión de hasta 100 Kg de Presión. Teclado Resistente a Salpicaduras de líquidos (30 cc). Sistema de Protección activa del Disco de 3 ejes (Sensor de movimiento 3D que aparcas los cabezales en caso de caídas). Ranura para Cable de Seguridad Tipo Kensington con soporte de hasta 25 Kg de Presión. Bios Preparada Computrace®.							
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer (Funcionamiento 7.7W, Suspension con WOL 1.02W, Apagado 0.19W), CE-Mark, EPEAT GOLD.							
RoHS Toshiba y el Medio Ambiente	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que el Tecra R950 y todas las partes que lo componen (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd),Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
TAMAÑO Y PESO	379 x 252 x 20.8 mm(frontal) / 30.4 (posterior) mm. desde 2,40 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, Computrace, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device, Customer Logo Banner							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G							
GARANTÍA	1 año de Garantía Internacional Europea							



Opciones y Servicios Recomendados (No Incluidos)	
	EPR102I-P: Extensión de garantía a 2 años EPR103I-P: Extensión de garantía a 3 años EPR104I-P: Extensión de garantía a 4 años ONS102ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 2 años ONS103ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 3 años ONS104ES-P: Serv.Reparación en casa del cliente durante 4 años
	PA3916E-1PRC: Hi Speed Port Replicator II (USB 3.0) PX1553E-1NCA: Bolsa Transporte 16" PX17229E-1CAM: Videocámara Digital Camileo S30 Neqra STORE.E CAIVIO V6 2.5 750 GB negro - USB 3.0 STORE.E BASICS V1 2.5 1 TB USB 3.0 Black STORE.E PARTNER 2.5 1 TB USB 3.0 Black

Opciones Ideales



SmartCard Reader

Fingerprint Reader

Execute Disable Bit

ConfigFree™

Virtualization Technology

Computrace® BIOS

Port Replicator

Spill-resistant Keyboard*

Shock Protection

HDD Protection

Durable Design

PC Health Monitor