



>>> **Portégé R30-121**



EAN	P/N	Replicador de Puertos	Chipset	Seguridad	SMARTCARD	CHIP TPM	WEBCAM	Telecomunicaciones
4051528113723	PT343E-01S02CCE	Conector para Hi Speed Port Replicator III	HM86	3D Sensor	SmartCard Reader	TPM	0.9M FF HD w/ Mic x2 (AltairSR)	No 3G / No Ant.
PROCESADOR	Procesador Intel Core i5-4200M							
MEMORIA	8GB DDR3L (1600MHz)							
PANTALLA	Pantalla panorámica (16:9) Toshiba TFT con tecnología LED 13.3 HD 200 LD-Altair							
DISCO DURO	500GB (7200rpm) SATA con sistema de protección de disco (sensor de movimiento 3D que aparca los cabezales en caso de caídas)							
GRÁFICOS	Intel GMA con puertos de video: RGB+HDMI							
CD / DVD / FDD	DVD-Super-Multi (DL) 9.5mm - AltairSR							
COMUNICACIONES	Intel 11ac+agn+BT(1x1)-WP1; Ethernet Gbit BTO							
SISTEMA OPERATIVO	Win7 64bit Pro & Win8.1 64bit Pro DVD							
TECLADO	Teclado de 87 Teclas en Español con formato Azulejo Resistente a Salpicaduras de líquidos (30 cc)							
RATON	Dispositivo de Doble Puntero ALPS consistente en un AccuPoint II + 2 Botones y ClickPad Multitáctil							
SONIDO	Sistema de Sonido High Definition Audio Link Estéreo tipo ALC283-CG con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estéreo (Reproducción)=16/20/24bit, Estéreo(Captura)=16bit Altavoces estéreo integrados con caja de Resonancia (1W x 2 Altavoces).							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1x RGB (2.048x1.536 / 32 Bits), 1 x HDMI (1.920x1.080p), 1 x Mlni Jack Combo con soporte para Micrófono externo monaural y/o Altavoces, 1 x Slot SD (SD/SD-HC™ hasta 16GB, Multimedia Card™ hasta 2 GB), 3 puertos USB (1 Izquierda USB 3.0 + 1 Izquierda(eSATA+USB Sleep & Charge) + 1 Derecha USB 3.0)							
BATERIA	Batería de Iones de Litio 6 Cell - 6200 - Altair. Duración de Batería 6:52h Mobile Mark Office Productivity 2012							
MEDIO AMBIENTE	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que todas las partes que lo componen este portátil (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), Cromo Hexavalente(Cr(VI)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
TAMAÑO Y PESO	316 x 227 x 18,3 mm(frontal) / 26,6 (posterior) mm. desde 1,47 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, Computrace, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device, Customer Logo Banner							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G							
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.2 Categoría A, CE-Mark, EPEAT GOLD.							
GARANTÍA	Garantía Base 1 year EUROPE + RG							

>>> **Mejora tu Portátil con.....**

(PX1779E-1NCA): Bolsa de Transporte
 (PA3822E-1AC3): Adaptador de Corriente 45W/19V
 (PA3674E-2ETB): Puntero Láser (Presenter V10)
 (PA5154E-1ETB): Ratón Óptico USB U30 Negro
 (PX1172E-2NAC): Cable de Seguridad Kensington
 (PA5116E-1PRP): Docking Hi Speed Port Replicator III



S SERVICE SOLUTIONS
by **TOSHIBA**

(EXT1021-P): Extensión de Garantía 2 años con Recogia y Entrega en Domicilio
 (EXT1031-P): Extensión de Garantía 3 años con Recogia y Entrega en Domicilio
 (EXT1041-P): Extensión de Garantía 4 años con Recogia y Entrega en Domicilio
 (GONS103EU-V): 3 años de Servicio In Situ GOLD incluyendo Extensión de Garantía (GONS104EU-V): 4 años de Servicio In Situ GOLD incluyendo Extensión de Garantía (DRS103EU-V): Garantía 3 años Recogia y Entrega con Recuperación de Datos