TOSHIBA

Tecra A3X-102

PTA3XE-00N00ESP

Propiedades del producto

Propiedades d	del producto
Propiedades	Valor
Tecnología	 Tipo : Tecnología Móvil Intel® Centrino™ que incluye Procesador Intel® Pentium® M-740, Tarjeta Wireless Intel® PRO/Wireless 2200BG y Chipset Intel® 915GM Velocidad de reloj : 1.73 GHz Front side bus : 533 MHz Caché de 2º nivel : 2 MB
Sistema operativo	■ Microsoft® Windows® XP Professional
Memoria principal	 Estándar : 512 MB Máxima expansión : 2,048 MB Tecnología : DDR2 RAM
Disco duro	■ Capacidad formateado : 60 GB
DVD SuperMulti (doble capa)	 Compatibilidad: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD+R doble capa Velocidad máxima: Lectura: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM / Escritura: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 10x US CD-RW, 8x DVD-R, 4x DVD-RW, 8x DVD+R, 2.4x DVD+R (doble capa), 4x DVD+RW, 3x DVD-RAM Tipo: DVD Super Multi (doble capa)
Pantalla	■ Tamaño : 15 " ■ Tipo : XGA TFT
Adaptador Gráfico	 Fabricante : Mobile Intel® Tipo : 915GM chipset Memoria : Hasta 128 MB Tipo de memoria : DDR RAM
Modos de vídeo interno	 Resolución : 1.024 x 768 Número máximo de colores : 16,7 millones
Modos de vídeo externo (Max)	 Resolución máxima: 2.048 x 1.536 Máximo número de colores: 16,7 millones Máxima frecuencia de refresco: 100 Hz Resolución no entrelazada con la máxima frecuencia de refresco: 1.600 x 1.200
BIOS	■ ACPI : Yes ■ Administración de la BIOS : 2.3
Batería	 Tecnología : litio-ion Duración máxima : Hasta 3:49 (Mobile Mark™) horas
Adaptador CA	■ Voltaje de entrada : Adaptador CA autosensitivo (100/240 V) para uso internacional
Interfaces	 1 x Auriculares 1 x Entrada de corriente 1 x Monitor externo 1 x RJ-11 1 x RJ-45 1 x Salida para TV (S-video) 1 x I-Link® (IEEE 1394) 1 x Micrófono externo 3 x USB 2.0

Expansión 2 x Ranuras para memoria 1 x Ranura para tarjetas PC Card tipo II 1 x Conexión para Advanced Port Replicator III (opcional) Comunicaciones Compatibilidad : Wi-Fi™ sin cables Soporte de red : 802.11b/g Tecnología inalámbrica: Wireless LAN (802.11b/g) Comunicaciones Topología: Módem internacional V.90 (preparado para V.92) con cables Velocidad: Datos: 56 Kbps (V.90) y fax: 14,4 Kbps (V.17) Topología: Ethernet LAN Velocidad: 10/100 Base-TX Sistema de Formatos de audio soportados : 16-bit estéreo sonido Soporte de sonido estándar : MIDI Altavoces : Altavoces estéreo Teclado Teclas: 86 Teclas de windows : Si Teclas de acceso directo: 2 **Dimensiones** An x F x Al : 338 x 274 x 27 (frontal) / 38 (posterior) mm físicas Peso: 2,7 kg Garantía 1 año de garantía internacional Hardware Adaptador CA incluido Software Utilidades y drivers Toshiba incluido Manual de usuario y del módem Toshiba Management Console ConfigFree™ Connectivity Doctor Microsoft® Office OneNote ™ 2003 WinDVD Características Disco duro principal (con tornillos) de seguridad Bloqueo de teclado Memoria principal (con tornillos) Contraseña de BIOS Contraseña de disco duro (sólo bajo pedido) Contraseña de supervisor Ranura para cable de seguridad Kensington Contraseña de usuario Interruptor de LAN inalámbrica Toshiba Wireless LAN Switch **EasyGuard** Software Antivurus Toshiba Summit **Diversity Antenna** Toshiba ConfigFree™ Kensington Lock Utilidades de Contraseña Diseño Resistente Data Backup Componetes Easy Fix Utilidad de contraseña Bloqueo de dispositivo Execute Disable Bit Protection (XD-Bit) Características Contraseña de sistema

Compatible con SM BIOS

Opciones y Docking compatibles con otos portátiles Toshiba

de seguridad

Características

especiales

- Toshiba Enhanced SpeedStep
- Toshiba Presentation Button
- Utilida Toshiba Zooming
- Toshiba Assist button
- Toshiba Power Saver utility