

La línea económica para empresa:

Serie Safellite Pro 4600

- Disquetera y CD-ROM, DVD-ROM o CD-RW/DVD-ROM todo en uno
- Centro de comunicaciones móvil con módulo LAN sin cables en todos los modelos Intel® Pentium® III, NIC Ethernet 10/100 en placa y módem/fax internacional V. 90 integrado
- Gran variedad de tamaños de pantalla hasta 15,0", con 16 MB de memoria video RAM
- Amplia gama de procesadores – incluyendo procesadores mobile Intel® Pentium® III con tecnología Intel® SpeedStep™ y procesadores mobile Intel® Celeron™
- Servicios de expansión opcionales: CardDock IV o Duplicador de Puertos



Choose freedom.

TOSHIBA




La serie Satellite Pro 4600, pone al alcance de la mano de todas las empresas, a un precio asequible, una combinación perfecta de tecnología, altas prestaciones y la reconocida calidad de fabricación Toshiba. Sus avanzadas funciones incluyen un módulo LAN sin cables en los modelos Intel® Pentium® III y capacidad de ampliar a LAN sin cables en los modelos Intel® Celeron™, proporcionando total libertad en la conexión a red. Excelentes gráficos, una elegante carcasa, y diversas opciones de expansión se combinan para completar una máquina perfecta.

Toshiba recomienda Windows® 2000 Professional para los negocios.



Preparado para todo: su concepto avanzado "todo en uno" incluye una disquetera y CD-ROM, DVD-ROM o CD-RW/DVD-ROM.



Virtudes ocultas: bajo su cubierta gris azulada hay un módulo LAN sin cables que proporcionan acceso a la red en cualquier lugar de la oficina.



Está a la altura en todos los aspectos: puede utilizar pantallas TFT de alta resolución de 13,3", 14,1" y 15,0".



De notebook a sobremesa: en un instante con el Duplicador de Puertos o CardDock IV opcionales.

Modelo	Satellite Pro 4600 C650/13,3" TFT/10 GB/ 64 MB/CD		Satellite Pro 4600 C650/14,1" TFT/10 GB/ 128 MB/DVD		Satellite Pro 4600 P11700/14,1" TFT/10 GB/ 128 MB/CD		Satellite Pro 4600 P11800/15,0" TFT/20 GB/ 128MB/DVD-CDRW	
Procesador	Procesador mobile Intel® Celeron™, Front Side Bus a 100 MHz, 128 KB de memoria caché de 2º nivel				Procesador mobile Intel® Pentium® III, Front Side Bus a 100 MHz, 256 KB de memoria caché de 2º nivel			
Velocidad de reloj	650 MHz				700 MHz, con tecnología Intel® SpeedStep™		800 MHz, con tecnología Intel® SpeedStep™	
Pantalla	13,3" (33,8 cm) pantalla color TFT, 1.024 x 768 x 16,7 millones de colores		14,1" (35,8 cm) pantalla color TFT de matriz activa, 1.024 x 768 x 16,7 millones de colores			15,0" (38,1 cm) pantalla color TFT de matriz activa, 1.024 x 768 x 16,7 millones de colores		
Disco duro	Disco duro S.M.A.R.T de 10,0 GB ¹ de capacidad,							Disco duro S.M.A.R.T. de 20.0 GB ¹ de capacidad,
Memoria	64 MB SDRAM de serie, ampliable hasta 512 MB		128 MB SDRAM de serie, ampliable hasta 512 MB					
CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW/DVD-ROM	CD-ROM 24x (máx.), velocidad de transferencia 3.600 KB/sec, tiempo medio de acceso: 115 ms		DVD-ROM 8x (máx.), velocidad de transferencia 10.800 KB/sec, tiempo medio de acceso: 120 ms (DVD), 95 ms (CD)		CD-ROM 24x (máx.), velocidad de transferencia 3.600 KB/sec, tiempo medio de acceso: 115 ms		CD-RW/DVD-ROM, DVD-ROM 8x (máx.), CD-ROM 24x (lectura), CD-ROM 4x (escritura), velocidad de transferencia 8.100 KB/sec, tiempo medio de acceso: 120 ms (DVD), 95 ms (CD)	
Disquetera	Disquetera 3,5" de 1.44 MB / 720 KB, uso interno simultáneo con CD-ROM, DVD-ROM o CD-RW/DVD-ROM							
Adaptador gráficos	Trident XP, acelerador de gráficos a 64 bits, bus AGP x 2, BitBIT a 128 bits, codificador de TV NTSC/PAL integrado, 16 MB de memoria de video RAM							
Modos de vídeo externos	Hasta 1.600 x 1.200 x 16,7 millones de colores, velocidad de refresco de hasta 85 Hz no entrelazado (1.024 x 768)							
Teclado	86 teclas, 12 teclas de función, 8 teclas de manejo del cursor, teclado numérico integrado, 8 teclas de acceso directo, 2 teclas Windows®, tecla símbolo del Euro							
Ratón	AccuPoint™ II consta de un MousePoint (integrado en el teclado) y cuatro teclas de ratón incluyendo dos teclas programables libremente (integrado en el reposa muñecas)							
Comunicaciones	LAN integrado (Ethernet, 100BaseTx, 10BaseT, Wake-on-LAN, arranque remoto), módem/fax internacional V.90 integrado (56 Kbps datos, 14.4Kbps fax)				LAN integrado sin cables (soporte de red 802.11b, WiFi™), LAN integrado (Ethernet, 100BaseTx, 10BaseT, Wake-on-LAN, arranque remoto), módem/fax internacional V.90 integrado (56 Kbps datos, 14.4Kbps fax)			
Sistema de sonido	Sistema de sonido Toshiba Bass Enhanced, 16 bits estéreo compatible Sound Blaster Pro, modo 3D-wide, sintetizador MIDI y Wavetable, mando de volumen, altavoces estéreo integrados							
BIOS	BIOS con capacidad ACPI (1.0b) , SM BIOS V. 2.3							
Interfaces	Serie, paralelo, teclado y ratón PS/2™, puerto rápido infrarrojos (FIR), monitor externo, USB x 2, salida TV (NTSC/PAL; conector RCA 0), auriculares, micrófono externo, jack RJ-11 para módem, RJ-45, conector de expansión bus, entrada DC							
Expansión	2 ranuras PC Card tipo II ó 1 PC Card tipo III, soporte CardBus, expansión de memoria, posibilidades de ampliación con las opciones de docking							
Adaptador	Adaptador CA 100-240 V autosensitivo para uso internacional							
Batería	Batería extraíble de litio-ion hasta 3 horas de duración							
Software pre-instalado	Windows® 98 pre-instalado o Windows® 2000 disponible como alternativa con cargo adicional ² (versiones de idioma limitadas). Toshiba recomienda Windows® 2000 Professional para los negocios.							
Hardware pre-instalado	Software de gestión PC Card, WinDVD™ (sólo los modelos con DVD) , utilidades y controladores Toshiba, Toshiba Hibernation Utility (todos pre-instalados en el disco duro), SPANworks 2000 y EasyCD (sólo los modelos con CD-RW/DVD-ROM)							
Características especiales	Adaptador CA autosensitivo							
Tamaño (A x F x A) y Peso	Toshiba Hibernation y Resume, Toshiba Power Extensions, Password de seguridad de sistema, password de disco duro bajo pedido, SecureSleep™, CD de recuperación, ranura para cable de seguridad Kensington							
Garantía	321 x 274 x 46 mm, 3,8 kg						327 x 274 x 48 mm, 3,37 kg	
Opciones	1 año de garantía internacional							
	Fingerprint PC Card, WLAN Access Point, tarjeta 2 GB , tarjeta Bluetooth™, cargador de batería, módulos de memoria de 32, 64, 128 y 256 MB, baterías adicionales. Duplicador de Puertos, CardDock IV. Para más información consulte nuestro "folleto de opciones".							

¹ 1 GB significa un millardo de bytes

² Cuando el usuario selecciona uno de los dos sistemas operativos el otro sistema se borrará automáticamente.

TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS (España)

Parque Empresarial San Fernando
Edificio Europa 1ª Pl. - 28830 San Fernando de Henares - MADRID

C/ Aragón, 264 Entlo 1ª - 08007 BARCELONA

902 122 121

TOSHIBA INFORMA

www.toshiba.es

Para más información sobre la gama de PCs Toshiba y servidores
póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toshiba
o visite la página web de Toshiba: www.toshiba.es

Choose freedom.

TOSHIBA